WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS 03-04/2021

RUND UM'S RAD



Dezent TR silber und schwarz

> silber schwarz

6,5x16" 7,0x17" 7,5x17"

8,0x18"

makita **AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2", 18 V**

Sehr handlich und kurz mit 144 mm Länge

• Bürstenloser Motor – mehr Ausdauer und Lebensdauer bei kompakterem Gehäuse

18 V

max. 580 Nm

(hart) 70 / 130 / 180 / 330 Nm

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 U/min.

0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 /min.

• Dreh- und Schlagzahl 4-stufig regelbar

 Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion

Technische Daten: Löse-Drehmoment: Anzugs-Drehmoment: Leerlaufdrehzahl

Stufe 1/2/3/4:

Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3/4:

Gewicht:

18 V / 2x 5,0 Ah ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. DTW 300 RTJ **DTW 300 Z**

1,8 kg



Inhalt:

TYP 84 - Universal Schlaggewichte für Stahlfelgen

5g/100 Stück 10q/100 Stück 15g/100 Stück 20g/100 Stück 30q/100 Stück 25g/100 Stück

1x TYP 397R silber – Stahlklebegewichtrolle (beschichtet) 1x TYP 397RB schwarz – Stahlklebegewichtrolle (beschichtet)

TR413 + TR414

Gummiventile, PKW bis 4,5 bar Je 100 Stück



R/C Bugatti Divo ferngesteuert

Highlights:

- Authentische Details im Maßstab 1:24
- Bis zu 8 km/h schnell
- · Pistolengriff Steuerung
- Hinterradantrieb und Vorderradlenkung
- · Für Kinder ab 5 Jahren

3000-0842-157 Art.-Nr.

FA CORGHI

RADMONTIERGERÄT A 2030 MIT 2V

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

INKL. FINWEISUNG

Für PKW, SUV, Transporter, Motorräder und Motorroller



- Pneumatisch kippbare Montagesäule
- Selbstzentrierendes Spannfutter
- Ausziehbare Pedaleinheit

Technische Daten:

Spannbereich innen: 13 - 26 Zoll Spannbereich außen: 10 - 26 Zoll Drehzahl: 6 - 15 U/min. 360 mm / 14 Zoll Reifenbreite max.:

Reifen-Ø max.: 1.100 mm / 43 Zoll

Art.-Nr. A 2030 2V





DEZENT

LEICHTMETALLRÄDER

0 0 0

Dezent TD

DEZENT **Dezent TD** schwarz oder anthrazit



DEZENT Dezent TR silber oder schwarz



silber

schwarz

DEZENT Dezent TR schwarz poliert



6,0x14"

6,0x15"

6,5x16" 7,0x17" 6,0x14"

6,0x15" 6,5x16"

7,0x17"

6,5x16" 7,0x17"

7,5x17" 8,0x18" 6,5x16"

7,0x17"

7,5x17" 8,0x18"

DEZENT

Dezent TY silber oder grau DEZENT

Dezent RE silber oder schwarz DEZENT Dezent TZ

silber oder grau

DEZENT **Dezent TZ**

6,0x15"

6,5x16"

7,0x17"

8,0x18"

AEZ Aruba

grau oder

grau frontpoliert

schwarz frontpoliert



silber

5,5x14" 6,0x15" 6,5x16" 7,0x17"

schwarz

silber

grau silber

6,0x15" 6,5x16" 7,0x16"

DOTZ

6,0x15"

6,5x16"

7.5x16"

7,0x17"

Dezent TA (SUV) silber oder schwarz frontpoliert

schwarz

DOTZ

Dotz Limerock grau oder schwarz frontpoliert



grau schwarz

6,5x16" 7,0x17" **AEZ Leipzig** schwarz oder schwarz frontpoliert

8,0x18"



poliert schwarz

8,0x18"

8,5x19"

8,5x20"

8.5x21"

grau

poliert

7,5x17" 7,5x18"

8,0x19" 8.0x20"

Weitere Größen, Modelle und Preise auf Anfrage!

silber

Die Wunschfelge direkt am Fahrzeug ansehen – Testen Sie den NEIMCKE Räderkonfigurator im NEIMCKE Teilekatalog!

9,0x20"

9,5x21"

10,5x21"

9,5x22"

напкоок

SOMMERREIFEN

z.B. Ventus S1 evo³ (K127)

- Deutlich verbesserte Kurvenstabilität
- Optimale Wasserverdrängung
- Perfekte Wasserableitung
- · Laufruhe und Handling verbessert
- Reifenaufstandsfläche auch bei hohen Geschwindigkeiten konstant



• Transporter-/Caravan-Reifen • 3D-Querrillen für bessere Traktion • Reduzierte Abrollgeräusche

z.B. Vantra LT (RA18)

- Rollwiderstandsoptimiert für Kraftstoffeinsparung
- Verbesserte Nass- und Trockenperformance



z.B. Kinergy eco² (K435)

- Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen, der sich besonders für Microcars, Kleinwagen, sowie Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge eignet
- Verbesserte Laufleistung und Geräuschkomfort
- Solide Nass- und Trockenperformance



z.B. Ventus Prime3 (K125)

- 4 breite Profilrillen für schnelle Wasserableitung und herausragendes Fahrverhalten auf nasser Straße
- beste Reifenleistungen durch optimale Profilgestaltung
- Überragende Handlingsperformance
- VAI (Visual alignment indicator system) zeigt dem Fahrer unregelmäßigen Abrieb bzw. fehlerhafte Achseinstellungen an



• Lochzahl: 5-loch

• Einpresstiefe: 43 mm

• Felgengröße: 15 Zoll



passend für z. B.: Seat Leon (5F1)

Skoda Oktavia III (5E3, NL3, NR3) VW Golf VII Variant (BA5, BV5)

7755 Art.-Nr.

Laufenn

SOMMERREIFEN

LAUFENN – die preisliche Alternative!

G-Fit+ (LK41) - Standard PKW Profil

- Neue Gummimischung
- Optimierte Performance bei Trockenheit und Nässe
- Beeindruckende Lebensdauer der Lauffläche
- Hohe Laufruhe bei allen Straßenverhältnissen

Art.-Nr. 165/70 R14 LK41 /81T 175/65 R14 LK41 /82T 195/65 R15 LK41 /91H 225/65 R17 LK41 /102H



напкоок **ALLWETTERREIFEN**

Kinergy 4S2 (H750) – Standard PKW Profil

- · Hoher Grip bei niedrigen Temperaturen
- Extra breite Rillen zur optimalen Ableitung von Wasser und Schneematsch
- Kurzer Bremsweg im Sommer durch eine massive Blockstruktur
- Niedriges Rollgeräusch durch Zick-Zack Profil

Art.-Nr. 175/65R14H750/82T 195/65R15H750/91H 205/55R16H750/94H 205/55R16H750/94V



RADZIERBLENDEN

VE = 4 St.

Modell "Sail"

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Regranulat
- 2K-Einschichtlackierung
- Einfache Montage
- Gute Passform



14" 15" 16" 49204 49205 49206 Art.-Nr. silber 49004 49005 49006 schwarz 49234 49235 49236

RÄDERKONFIGURATOR

WICHTIGES HILFSMITTEL FÜR DIE REIFENSAISON

Inkl. Identifizierung der zugehörigen Reifendruckkontrollsysteme

- Information der passenden Reifen und Felgen
- Sofortige Auskunft über Preis und Verfügbarkeit
- Stets aktuelle Gutachten abrufbar
- · Angebotserstellung für Ihren Kunden inkl. Darstellung der Felge direkt am Fahrzeug



ebi

RADSCHRAUBEN/RADMUTTERN

vw

M14x1,5x24/48 SW17. Güte 8.8

Art.-Nr. 09801



Ford

M12x1.5xH15 SW19, Güte 8

Art.-Nr. 27413



Mercedes

M12x1.5x20.5/40 SW17. Güte 10.9

> Art.-Nr. 08476

GEWICHTE UND VENTILE

Packen Sie Ihr persönliches Paket!

Ab einem Netto-Auftragswert von 400,00 € erhalten Sie ein Scangrip Akku-LED-Stiftleuchten Set oder einen SW-Stahl Schlagschrauber gratis!





GUMMIVENTILE

Economy -

Basis Ventile / Import

Standard -

Preiswerte Ventilbaureihen führender europäischer Hersteller



TR 412 TR 413 TR 414

Premium/0E-Qualität -

Hochwertigste Erzeugnisse führender europäischer Hersteller; druckgeprüft; 100% Qualitätskontrolle



VE = 100 St.

| d | Premium | |
|---|---------|--|
| | TR412/P | |
| | TR413/P | |

| Länge | Economy | Standard | Premium |
|---------|---------|----------|----------|
| 35 mm | TR412/E | | TR412/P |
| 43 mm | TR413/E | TR413/S | TR413/P |
| 49 mm | TR414/E | TR414/S | TR414/P |
| 57 mm | | TR414L/S | TR414L/P |
| 43 mm | TR415/E | | TR415/P |
| 61,5 mm | TR418/E | TR418/S | TR418/P |



Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

- Inhalt: • 3x Rolle silber
- 1x Rolle schwarz



7ink 5000-3550-109 5000-3557-101 Art.-Nr.

HOFMANN'

KLEBEGEWICHTROLLEN Speedcut Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

- 2x HPW Rolle 357 silber
- 1x HPW Rolle 357 schwarz
- 2x Speedcut ohne Bodenständer





MORMANN Perfect KLEBEGEWICHTROLLEN

Mit Speedliner Klebeband

- Zinkgewichte mit Premiumbeschichtung
- Überstehende Schutzfolie zum leichteren Abziehen
- Rückstandsfreies Entfernen durch Speedliner-Klebeband
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g)
- Breite 19 mm, Höhe 3,8 mm

schwarz grau 357Z.R5000G 357Z.S.R5000G Art.-Nr.



Die günstige Alternative

- Mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung in silbergrau
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g), Breite 19 mm

397FE.R5000G

Perfect'

371Z.R5000G



HOFMANN Perfect SCHLAGGEWICHTE

Typ 161Z – Premium Qualität

- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)

Typ 84Z – die günstige Alternative

• Zinkgewicht (beschichtet) auch für LLKW

VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)



Art.-Nr. K97FE.Z.60G

Art.-Nr.

ALLIGATOR METALLVENTILE

VF = 1 St.

Premium/0E-Oualität



Länge Art.-Nr. **Anzug Nm** 37 mm MS 37/P 4-6 MS 39/P 3-5 39 mm MS 42/P 4-6 42 mm 43 mm LMS 43/P

ALLIGATOR

TRANSPORTERVENTILE CVV

Premium/0E-Oualität

- Hybridventile mit patentierter Druckscheibe
- Bis 7 bar Druck geeignet
- Temperaturbeständig von $-40 \text{ bis} + 130^{\circ}$
- · Einfache Handmontage, ganz ohne Werkzeug
- Problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug

Länge Art.-Nr. 31 mm TR412MS/P 40 mm TR413MS/P TR414MS/P 47 mm TR418MS/P 60 mm



VF = 1 St

MONTAGEMITTEL

HOFMANN*

Montagepaste

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur
- -15 °C bis +50 °C

• Inhalt: 5 kg

Art.-Nr. PASTE.WEISS.5KG PASTE.SCHWARZ.5KG





PREMA **Montage Fluid**

• Für Motorrad/PKW (inkl. Run Flat Reifen)

 Speziell f
ür saubere Montage hochwertiger Niederquerschnittreifen und moderner Radsysteme

400 ml Spray 5 Liter Art.-Nr. 220 1030 220 1020



RDKS UNIVERSALSENSOREN SENS.IT

Programmierbar & universell

- Die RDKS Universallösung ein programmierbarer Sensor für fast alle Fahrzeuge
- Reduziert Lagerbestand und Logistikkosten



RS3 für Aluventil

9-590 914



RS4 für Snap-in Ventil 9-590 918

passend dazu:

Art.-Nr.

Aluventil Art.-Nr. 9-590 906







SENS.IT STARTER-KIT

Ein Sensor für alle – programmierbarer Universal-RDKS-Sensor für nahezu alle Fahrzeuge verwendbar

- Programm-Updates und Programmnutzung kostenlos
- Programmier-Pad nur zur Verwendung bei ausgebautem Ventil





MONTAGEWERKZEUG FÜR RDKS-SENSOREN

- 6 hochwertige, kalibrierte Drehmomentwerkzeuge deckt alle gängigen Anforderungen ab
- Beschädigungsfreie Montage von RDKS-Sensoren

Inhalt 12-tlg.:

- 2 Drehmomentschraubendreher für ¼" Bits: 2 Ventileinsatzeindreher -4,0 - 8,8 Nm (z.B. für Schrader)
- 3,3 Nm (z.B. für Alligator)
- 2 Drehmomentindikatoren TX 10:
- 1,25 Nm (z.B. für HUF und Beru)
- 1.4 Nm (z.B. für Schrader)
- 0,25 Nm (für Gummiventile) - 0,45 Nm (für Metallventile)
- 1 Ventilhalter
- 2 TORX-Bits TX 15 und 20
- 2 Steckschlüssel SW 11 und 12



Art.-Nr. 7443/12 RDKS/TPMS

BHSENS 🆊 **RDKS UNIVERSALSENSOREN INTELLISENS**

Vorprogrammiert in OE-Qualität

- · Alle benötigten Informationen liegen bereits auf dem Sensor vor und müssen nur noch konfiguriert werden
- Intellisens-Sensoren sind klonbar ein Anlernen am Fahrzeug kann dadurch vermieden werden
- · Der Universalsensor besteht aus nur fünf Einzelkomponenten, die sich durch einzigartige Verschraubungskonzepte schnell montieren lassen
- Updatefähig immer mit der neuesten Abdeckung



UVS 4040 Ventil Metall, silber z B für

Art.-Nr.

Audi A4 (8W5, B9) VW Touareg (7P5) 7390 3440

UVS 4041 Gummi Ford Fiesta VI und VII Opel Adam 7390 3441

IIVS 4042 Metall, schwarz BMW 1er (F20) BMW 3er (F30) 7390 3442

UVS 4043 Metall, titan MB B-Klasse (W246) MB C-Klasse (W205) 7390 3443

BHSENS # RDKS-AKTIONSPAKET DT41

RDKS-Werkzeug zur Sensorprogrammierung

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken weltweit
- Auslesen aller OE-Sensoren sowie programmierter Universalsensoren aller Hersteller
- Programmierung von Huf IntelliSens Universalsensoren
- Bietet Informationen in 24 Sprachen zum manuellen und automatischen Anlernen
- · Das im Gerät integrierte OBD2-Modul ermöglicht Zugang zu OBD-Anlernvorgängen für 60% aller Automodelle weltweit
- 5 Jahre kostenlose Softwareund Datenbankupdates
- + 20x Universal Sensor UVS4040

Art.-Nr. 7390 5233



NAGELLOCHREPARATUR WERKSTATT KITS

Inhalt Werkstatt Kit:

- Reparaturkörper
- 2x 25g Tuben Vulkanisierzement Fast Dry

• 1 HSS Fräser



Art.-Nr.

Anz. Rep.-körper

3,0 mm 4,5 mm 2047100

6,0 mm 204 7102 20

204 7101 20

REIFENPANNENSETS PKW

Conti Mobilty Kit

Ontinental 5 Dichtmittel auf Latexbasis

5 Jahre haltbar

Für Schäden bis Ø 6 mm

· Partikel-Geltechnologie

• 5 Jahre haltbar

· RDKS geeignet

• 5 Jahre haltbar

• 5 Jahre haltbar

Erstausrüsterqualität

TERRA-S 1-2-GO Kit

Dichtmittel auf Latexbasis

• Für Schäden bis Ø 6 mm

AUTONIK Reifenpannenset

· Dichtmittel auf Kautschukbasis

AIRMAN ResQ Tire Repair Kit KUNZER

Art.-Nr. 171 2042 0000

Art.-Nr. 71-051-011

Art.-Nr. 109 0012

Art.-Nr. 125010

TERRA-S

Dichtmittel 450 ml 171 2075 0000





Dichtmittel 450 ml 105 2890



Dichtmittel 450 ml 125020



SONAX*

FELGENSCHUTZVERSIEGELUNG

250 ml

Langanhalteneder Schutz im Handumdrehen

- Effektive Schutzbarriere gegen Bremsstaub, Schmutz, Salz
- Reduziert das Anhaften von Verschmutzungen
- Die anschließende Felgenreinigung wird durch den Easy-to-Clean-Effekt erheblich erleichert
- · Hinterlässt einen Abperleffekt von bis zu 6 Wochen
- Geeignet für alle Felgentypen

XTREME

SONAX"

FELGE+TECHNIK-PAKET

Aktionspaket "Felge + Technik"

Inhalt:

• 2x 5 Liter SONAX RedMax

1x SONAX Sprühboy

• Inkl. Hazet Reifenfüll-Messgerät 9041G-1 (geeicht)



768 341

Triuso

ARBEITSHANDSCHUHE

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- EN 388 CAT II (2.1.2.1)
- · Mit elastischer Latexbeschichtung
- Gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
- Universell einsetzbar
- Atmungsaktiv
- Größen: 07 11

Art.-Nr. Größe H377 H378 8 H379 9

H370 10 H371 11



Art.-Nr. 250 100

REIFENMONTAGEZUBEHÖR



Reifen- und Radanhänger Befestigung mit Schlaufe je 100 Anhänger + Etiketten

Kundendienstaufkleber "Räder nachziehen lassen" Inhalt: 250 Stück

9219-00092 9220-00051



Reifensäcke VE = 100 Stück

Größe XL 700 x 1.000 mm 311 856

Größe XXL 700 x 1.200 mm 309 735

PERMANENT MARKER VISOR

Nachfüllbarer MULTI-USE Universal-Marker

• Für alle Materialoberflächen von glasglatt bis sehr rau

• Wachsmine trocknet nie aus - immer volle Leistung

- Extrem unempfindlich, wasserfest und vielseitig
- 1 Mine ersetzt bis zu 5 herkömmliche Tinten- oder Lackmarker
- Für trockene und nasse Oberflächen



IDEAL ALS

REIFENKREID











Magnet-Halter für Hebebühnen 970/01

Art.-Nr. 990/52 990/44 990/41 990/40 990/46

REIFEN-SERVICE WERKZEUGE

Ventilschrauber



Drehmoment-Ventilschrauber z.B. für RDKS

300V.0,25NM 0,25 Nm (für Gummiventile) Art.-Nr. **300V.0,45NM** 0,45 Nm (für Metallventile) Art.-Nr.

Ventil-Einziehhebel 300 mm Art.-Nr. 02116 L

Fett-Signierkreide 12 Stück Ø 17 mm

Art.-Nr. **SIS-001** gelb **SIS-009** Art.-Nr.



Art.-Nr. 468 600 Ø 30 mm Art.-Nr. 468 200 Ø 50 mm

Radnahenschleifer

für Stehbolzen Bit-Aufnahme mit 1/2" Adapte

Art.-Nr.

Art.-Nr. 10359 L für Radnaben bis Ø 150 mm; 1/2"-Antrieb

302230 L

Felgenschloss-Demontageset

8 konisch zulaufende Hülsen Keine Beschädigung der Sicherung

Art.-Nr. 02380 L

Zentrierbolzensatz

5-tlg.: M12x1,25 - M12x1,5 -M14x1,25 – M14x1,5 und M16x1,5 Keine Beschädigung an Rad und Aufnahme Ideal bei schweren Alurädern (VAN und SUV)

Art.-Nr. 02490 L

Spezial-Radmutterneinsätze

extra langlebig und dünnwandig

Art.-Nr. 7 RKSL 01 MB 🔘 SW 17 Art.-Nr. 7 RKSL 02 Hyundai/Kia SW 21

Bleigewicht-Auswuchtgewichtzange Art.-Nr. 41440 L

Radkappen Clip-/Hebelwerkzeugsatz

Auch zum Aushebeln von Innenverkleidungen, Zierleistenclips, Abdeckungen, Dichtungen etc.

Art.-Nr. 7 CH 05 5-tla.

TESLA Aufnahmegummi

Passend für alle TESLA-Modelle für Rangierwagenheber oder Hebebühne

Art.-Nr. 7 TWA 01

Komplett-Druckluftschlauch fertig eingebunden

10 m Maße (a x i)

TPURD 1210 Ø 12 x Ø 8 Ø 15 x Ø 10

TPURD 1220 TPURD 1510 TPURD 1520

Reinigungsbürsten-Satz 4 Nylonbürsten mit Bit-Aufnahme

Art.-Nr. 62400 L



20 m

KUNZER

REIFENDIENST-SET

6x Radierscheibe

- Entfernen von Kleberesten bei Felgengewichten, Zierstreifen, Aufklebern und Folien ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen
- · Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschine und Akku-Schraubern



STAHLWILLEI()

MONTIERWERKZEUG

Reifen-Montiereisen

600 mm lang (39PKW 400 mm lang)

1.172 a

39 PKW

383 a 39/1 LKW 897 g 39/2 LKW

39/3 LKW 642 a



Radkreuze

- Geschmiedetes Mittelstück
- Eingepresste Arme

Art.-Nr.

35C PKW 34C LKW

17. 19. 22 mm: 1/2 Zoll-Vierkant 24, 27, 32 mm; 3/4 Zoll-Vierkant

SISTAHLWILLEI()

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer fest verbauter Knarre (Gr. 30 mit Durchsteckvierkant)



- OuickRelease-Knarrenkopf
- Einstell-Skala (Nm und ft.lb) mit Daumenmulde und integrierter Lupe im Ablesefenster
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich
- Langzeitgenauigkeit, Anzeigenabweichung ± 4 %
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung

30 - 150 Nm

40 - 200 Nm

60 - 300 Nm

721/15 QUICK 721/20 QUICK 721/30 QUICK

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

RADMUTTERNEINSÄTZE EXTRA LANGLEBIGE

in Kunststoffkassette

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Kein Verkratzen von Felgen und Schrauben
- Länge 85 mm (07880L 150 mm)

Art.-Nr. 07870 L SW 17 - 19 - 21



AUSFÜHRUNG



07880 I Art.-Nr. extra lang, SW 17 - 19 - 21



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

BOLZENREINIGER-SET

- Einfache und schnelle Reinigung von Schrauben, Stehbolzen oder Radbolzen
- Bürstenaufsätze auch einzeln erhältlich
- · Achtung: nicht für Druckluft-Werkzeuge



PKW, 8-tlg. (Bit- und 1/2"-Aufnahme) 12 mm (7/16") 16 mm (5/8") 13 mm (1/2") 18 mm (45/64") 14 mm (9/16") 22 mm (55/64")

10358 L



LKW, 4-tlg. (Bit-Aufnahme) 20 mm (25/32") 37 mm tief 24 mm (15/16") 37 mm tief 22 mm (55/64") 60 mm tief 30 mm (19/16") 60 mm tief 10354 L

bendel

DRUCKLUFT-FOLIENRADIERER

Ideal zum Entfernen von Kleberückständen auf Felgen nach der Klebegewicht-Demontage

- · Lackschonendes Entfernen von Aufklebern, Folien, Farbresten, Rallye- und Design-Streifen etc. ohne Untergrundbeschädigung
- Spezielle Getriebe-Übersetzung

Technische Daten: Drehzahl: 2.600 U/min Leistung: 420 Watt Gewicht: 0.9 kg

Art.-Nr.



inkl. Folienradierer 601 066

Folienradierer 700 726



bei kompakterem Gehäuse

• Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar

Leuchtstarke LED

Technische Daten: Drehmoment hart: 280 Nm Gewicht:

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3: 0 - 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800 U/min. Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3: 0 - 1.800 / 0 - 2.600 / 0 - 3.500 /min. 18 V / 2x 5.0 Ah

DTW 285 RTJ

makita 18v **AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2". 18 V**

ohne Akku und ohne Ladegerät

Mit praktischen Schraubassistenten

 Auto-Stopp-Modus — stoppt nach vollständigem Lösen

 Vormontagefunktion – Maschine stoppt nach Ansetzen

· Dreh-/Schlagzahl 4-stufig regelbar

• Bürstenloser Motor

• 1/2" Vierkant mit Kugelrastung

Leuchtstarke Doppel-LED

Technische Daten: Löse-Drehmoment: Drehmoment hart je Stufe: Leerlaufdrehzahl ie Stufe: Leerlaufschlagzahl je Stufe: Gewicht inkl. Akku:

18 V max. 1.000 Nm 150 / 200 / 320 / 700 Nm 0-500/1.200/1.900/2.200 U/min. 0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 /min. 2,3 - 2,7 kg

Art.-Nr. DTW 701 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V

ohne Akku und ohne Ladegerät

Enorm stark (1.050 Nm)

Bürstenloser Motor - mehr Ausdauer und Lebensdauer bei kompakterem Gehäuse

Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar

• Leuchtstarke Doppel-LED

• Elektronische Motorbremse

Technische Daten: 18 V 1.050 Nm Drehmoment hart: Gewicht: 3,3 kg Maße (LxBxH): 229 x 91 x 289 mm

DTW 1002 Z

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3: 0 - 900 / 0 - 1.000 / 0 - 1.800 U/min. Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3: 0 - 1.800 / 0 - 2.000 / 0 - 2.200 /min.

1/2 Zoll 3/4 Zoll

DTW 1001 Z

MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ultra kompakt und kraftvoll! • Feinfühliger Drücker • Extrem robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk Einhandumschaltung · Anzugsmoment 2-stufig regelbar Technische Daten: 20% LEICHTER ALS SEIN VORGÄNGER Gewicht: 1.0 kg Baulänge: 108 mm Lösemoment max.: 625 Nm Arbeitsdrehmoment: 70 - 387 Nm

inkl.

156 l/min.

Art.-Nr. CP 7732 C

Ø-Luftverbrauch:

Steckschlüssel-Set P+CP 7732 C#1

Länge 108 mm



(

POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

INNOVATION: Ergonomischer Umschalt-Ring

 Innovativer ER-GO!Ring einhändige Laufrichtungsänderung Rechts (100%) ► Rechts reduziert (40%) **◄** Links (100%)

Technische Daten: 2,0 kg Gewicht: Lösemoment max.: 1.300 Nm Arbeitsdrehmoment: 95 - 750 Nm Baulänge: 175 mm Ø-Luftverbrauch: 180 I/min

> inkl. Steckschlüssel-Set P+CP 7748 ERGO #1

(ፍ)

Art.-Nr.

SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Beste Leistungsregelung



• Komposit-Gehäuse (1,93 kg)

· Doppelhammer-Schlagwerk

 Stoßgeschützt durch Gummipuffer

Technische Daten: 1,93 kg Gewicht: Baulänge: 169 mm 1.300 Nm Lösemoment max.: Anziehmoment max.: 1.080 Nm Anzieh-Arbeitsmom.: 80 - 575 Nm Ø-Luftverbrauch: 108 l/min.

Art.-Nr. CP 7755 AFM - SET

BLUETOOTH LAUT min. 10 mm

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl Druckluftstecker

Extra kurz: Länge 115 mm

- Einhand-Umsteuerung für Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- · Abluftführung durch gummierten Handgriff

Technische Daten: 1/2 Zoll Gewicht: 1,2 kg Baulänge: 115 mm Lösemoment: max. 1.200 Nm Anziehmoment: max. 750 Nm Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

SW STAHL

S 3285 Art.-Nr.



AUTOMATIK-REIFENAUFPUMPHILFE

inkl. Schutzbrille und Gehörschutz

Art.-Nr. CP 7748 ERGO

Blitzschnelle Alternative zum Pumpring

- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulstringe zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulstsitz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser
- · Schnellentlüftung mit Venturi Doppelrohr

6L: für Motorrad-, Pkw- und LLkw-Räder 9L: für Motorrad-, Pkw-, LLkw- und Lkw-Räder 12L: für LLkw-, Lkw- und manche AS-Räder



Inhalt Art.-Nr.

6 I BB06L



Schlauchgröße:

REIFENAUFPUMPHILFE FÜR PKW UND LKW

inkl. Schutzbrille und Gehörschutzstönsel

Blitzschnelle Alternative zum klassischen Pumpring

- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, bei denen z.B. lagerungsbedingt die Wulstringe zu eng aneinander liegen
- Reifen wird einfach und schnell auf den Wulstsitz gebracht
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser
- Doppelrohr-Luftaustritt, Sicherheitsventil
- Kunststoffauflage am Füllrohr verhindert Felgen-Beschädigung



Kugelhahn-Auslösung Art.-Nr. 519 390 5

Automatik-Auslöseventil 519.363.7







Zeitersparnis – automatischer Reifenfüllvorgang

- - Modus 1: Füllen / Entleeren
 - Modus 2: Reifenshop Modus mit Setzdruck
 - Modus 3: Stickstoffspülung
- Vorprogrammierbarer Reifendruck
- Keramiksensor Genauigkeit



Technische Daten: geeicht Messbereich: Ablesegenauigkeit: 0.1 bar Eingangsdruck: max, 15 hai Netzanschluss: 230 V Füll-/Ablass-

geschwindigkeit: max. 2.500 I/min



ACCURA QUBE

inkl. Fracht



SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

Zum attraktiven Preis für jeden Arbeitsplatz

 Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse

· Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm

• Für Luftbetrieb

Technische Daten: Betriebsdruck max.:

Schlauch Ø / Länge: Ausgangsanschluss: Maße (T x B x H): Schlauch:

Art.-Nr.

8 mm/9+1 m AG 1/4" 350x160x290 mm

PU (langlebig)

AM 80/8 S

10 mm/15+1 m AG 3/8"

470x205x380 mm PU (langlebig)

AM 85/10 S

10 mm/25+1.5 m AG 3/8"

570x235x460 mm KPU (sehr langlebig)

AM 86/10 S

12.5 mm/16+1.5 m AG 1/2" 570x235x460 mm KPU (sehr langlebig)

AM 86/13 S

DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

 Ihr Vorteil, der sich bei der TÜV-Prüfung auszahlt: Behälter mit Innenbeschichtung und Prüföffnung – spart bares Geld bei Sichtprüfung anstatt Druckprüfung

• 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung

· Keilriemengetrieben, niedrige Drehzahl garantiert lange Lebensdauer

• Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung

Technische Daten: Antriebsleistung: 4 kW

Behälter-Volumen: 270 I

Ansaugleistung: Effekt. Liefermenge:

Art.-Nr.

KONDENSATABLEITER ECOMAT **UND ANSCHLUSSLEITUNG GRATIS!**

UniMaster 580-15-270 UniMaster 660-10-270 15 bar 10 bar 580 l/min.

660 l/min. 470 I/min 520 I/min

112 157 0213 INKL. 112 157 0238





KOMPRESSOREN UNIMASTER

Inkl. Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterzahl, reduzierter Geräuschpegel, Bauteile-Schonung)
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- · Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad



Druckluftleitungssysteme:

- Stecksysteme mit reduzierter Montagezeit Jederzeit anpassbar
- und erweiterbar **Einfache Erweiterung** bestehender Systeme
- Flexibles, werkzeugloses Baukastensystem



Wir beraten Sie gerne!



Doppel-Akku und integriertes Ladegerät

Ohne vordere Ausleger – auch für Scheren- und mobile Hebebühnen

- Montage und Transport von R\u00e4dern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- · Leichtes Fahrgestell ohne vordere Ausleger mit 4 Lenkrollen (2 gebremst), niedrigem Schwerpunkt und ausklappbaren Gegengewichten
- 150 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten: Tragkraft: 65 kg Hub: 1.200 mm Hubgenauigkeit: 2 mm

Raddimension: 135/80 R13 bis 305/30 R 26

Art.-Nr. **WK RMH 65**









REIFENREGALE

- Große Feldbreite (2 m) optimale Einlagerung oder kleine Feldbreite (1,5 m) ideal für beengte Räume
- · Schonende Reifen- und Felgeneinlagerung durch spezielles Traversenprofil
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- 2 Feldbreiten (1.508 und 2.020 mm)

| | 3 Lagerebenen | | 4 Lage | rebenen |
|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Maße (HxBxT): | 2.000 x 1.568 / 2.080 x 400 mm | | 2.500 x 1.568 / 2.080 x 400 mm | |
| Feldbreite: | 1,5 m | 2 m | 1,5 m | 2 m |
| Grundregal: | 591 487 | 591 489 | 591 501 | 591 503 |
| Anbauregal: | 591 488 | 591 490 | 591 502 | 591 504 |







ERFORMTEC

HOCHDRUCK-RADWASCHANLAGEN

Aufstellen, einschalten – Los geht's

- Universell einsetzbar auch für SUV-Räder geeignet (z.B. BMW X5 und Mercedes M-Klasse etc.)
- Besseres Waschergebnis durch mehr HD-Düsen
- Deutlich schnellere Be-/Entladung durch effizientere Technologie
- Direkter Wasseranschluss kein Wasserwechsel notwendig
- Keine Beschädigung durch mechanische Waschkomponenten (kein Waschgranulat etc.)

SPRECHEN SIE UNS AN! WIR BERATEN SIE GERNE UND STELLEN DIE IDEALE LÖSUNG ZUM RADWASCHEN FÜR IHREN BEDARF ZUSAMMEN

Modulare Waschanlage Black Edition





PERFORMTEC

RADREINIGUNGS-CHEMIE

Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen

Extrastarker Felgenreiniger DeepForce No1, 25 Liter

- Der Klassiker unter den Felgenreinigern
- · Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier,
- Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen • Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet



Art.-Nr.

100 00 001

Neutralisationsmittel, 25 Liter

- Zur pH-Wert Regulierung
- Natronlauge
- Für automatische Abwasserneutralisation

Art.-Nr. 100 00 002



3+1 (a.0,50 € netto pro Rad

3x Felgenreiniger 100 00 001 + 1x Neutralisationsmittel 100 00 002

P+100 00 001

REIFENMONTIERGERÄT MIT ZENTRALSPANNUNG

Kunststoffmontagekopf

• Kunststoffmontagekopf arbeitet so nahe wie möglich am Felgenrand – reduziert Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen

- Wulstboy mit Zugvorrichtung
- Schnellspannung
- Abdrückschaufel
- Montiereisen
- Kraftverstärker
- · WDK-zertifiziert

Technische Daten:

Felgendurchmesser: 12 - 24 7oll Raddurchmesser max.: 45 Zoll Radbreite max.: 17 Zoll

Art.-Nr. G 1065 EL



HOFMANN



Montiergerät monty 3300-22 smartSpeed Plus

• Mit easymont pro für die Bearbeitung von Problemreifen

• Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt

· Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar

• Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert

• Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

• Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl

• Drehzahl 7-18 kpM

Technische Daten: Spannbereich (ZoII): 10 - 24 Felgenbreite (Zoll): - 12 Reifenbreite max. (ZoII): - 13 Raddurchmesser max. (mm): 1.000 Abdriickhereich (mm):





DAS REIFENDIENST-PAKET FÜR DIE WERKSTATT

• GeoTouch - grafisches Touchscreen- Display 10" breit

• Grafische Benutzeroberfläche DIAMOND

Wuchtmaschine GEODYNA 7340p

• Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar

· Easy ALU halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung

Mit easyWeight Laserpunktanzeige

• Für punktgenaue Platzierung von Klebegewichten



GEODYNA 7340 P

Monty 3300-22 smartSpeed Plus







inkl. Fracht + Einweisung





Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Me an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstat