



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

05-06/2021

**HYDRAULIK
& INDUSTRIE**



HYDRAULIK GERÄTE

Mobile Schlauchpresse

- Zweistufige Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Flexibel tragbar für den Service vor Ort
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%

Presskraft: 90 Tonnen
Inkl. Pressbacken: Ø 14, 17, 20, 24
4-Lagen Schläuche: bis NW32
Backenöffnung: bis 77 mm
LxBxH: 170x220x330 mm



Art.-Nr. S2M ECOLINE-PAKET

Schlauchtrennmaschine

- Einzigartiger Antriebsmotor
- Massive Auslegung zur Vibrationsdämpfung
- Mehr Schnitte bis zum Nachschärfen
- Schnelleres Schneiden
- Kompakte Bauweise
- Motorbremse
- Messerschutz

Für Industrieschläuche bis 1 1/4" (NW32)
Antrieb 230V, 1,8kW
LxBxH 400x510x540 mm
Trennmesser 200x1,6x25,4 mm



Art.-Nr. EM3.2 ECOLINE

Prägegerät

- Kompaktes Prägegerät
- Manuelles Prägen
- Prägebereich 11,5 - 90 mm
- Bis zu 13 Prägetypen
- Inkl. Typenhalter mit Drehrad für Druck
- Inkl. Prägeset (Zahlen, Buchstaben und Zubehör)

Öffnung: bis 90 mm
LxBxH: 272x200x750 mm
Gewicht: 35 kg



Art.-Nr. UP15-PAKET



MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- und Einkuppeln

- Faster kompatibel mit Baureihe 3P506
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komlett MST5-4-3P08BSP10S

Muffe Komlett MST5-4-08BSP10M

Steckereinsatz MST3E-H08BSP10S

Muffeneinsatz MST-E08BSP10M

- Faster kompatibel mit der Baureihe PS06
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komlett MST-S4H08BSP10S

Muffe Komlett MST-S4-08BSP10M

Steckereinsatz MST3E-H08BSP10S

Muffeneinsatz MST-E08BSP10M

NEU

- Faster kompatibel mit der Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komlett MST2-2H08BSP10S

Muffe Komlett MST2-2-08BSP10M

Steckereinsatz MST3E-H08BSP10S

Muffeneinsatz MST-E08BSP10M



HYDRAULIKSCHLAUCH

- Aus synthetischem Gummi mit zwei Lagen Stahldrahtgeflecht, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Ausführung 2SC EN857

Spezifikationen:

EN857
ISO11237
SAE100R16S



25 Meter Bund

Art.-Nr.	je Bund
2SC-DN06/25MTR	400 bar
2SC-DN08/25MTR	350 bar
2SC-DN10/25MTR	330 bar
2SC-DN12/25MTR	275 bar

Weitere Ausführungen und Größen auf Lager

50 Meter Bund

Art.-Nr.	je Bund
2SC-DN06/50MTR	400 bar
2SC-DN08/50MTR	350 bar
2SC-DN10/50MTR	330 bar
2SC-DN12/50MTR	275 bar

PREMIUM

- Ersatzmöglichkeit für vierlagige Schläuche
- Bis zu 40% höhere Drücke
- Besonders ozon- und witterungsbeständig
- Besonders abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Ausführung 2SC EN857

NEU

Meterware



Art.-Nr.	je 10 cm
2SC-DN10/PREMIER	390 bar
2SC-DN12/PREMIER	350 bar
2SC-DN16/PREMIER	350 bar
2SC-DN20/PREMIER	300 bar



1SC ZWILLINGSSCHLAUCH & FITTINGS

Für Stapler- bzw. Hubanwendungen

- Von namenhaften OE Herstellern eingesetzt
- Trotz den hohen Ansprüchen der Stapler
- Longlife Ausführung
- 1SC übertreft EN857 - ISO11237
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C



Ausführung 1SC

Art.-Nr.	je 10 cm
DN8 1SC-DN08DOPPELT	250 bar
DN10 1SC-DN10DOPPELT	250 bar

Fassungen und Pressfittings für Zwillingsschlauch

- Alle Komponenten aus einem Haus
- Von Namenhaften OE Herstellern eingesetzt



Fassungen

Art.-Nr.
DN8 B1SC05-DN08-DOPP
DN10 B1SC06-DN10-DOPP

Pressfittings gerade Überwurfmutter

Art.-Nr.	
10L DKOL-16-8-DOPP	DN08, M16x1,5
12L DKOL-18-10-DOPP	DN10, M18x1,5
12S DKOS-20-10-DOPP	DN10, M20x1,5

Pressfittings gerade Außengewinde

Art.-Nr.	
10L CEL-16-8-DOPP	DN08, M16x1,5
12L CEL-18-10-DOPP	DN10, M18x1,5
12S CES-20-10-DOPP	DN10, M20x1,5

Sonderfiting für Linde-Stapler mit Nut zur Montage

Art.-Nr.	
10L CEL-16-10-LINDE	DN10, M16x1,5



THERMOPLASTIKSCHLÄUCHE

Höchstdrücke für verschiedene Anwendungen

- Innenseele aus Polyester
- Außenschicht aus Polyurethan
- Nach SAE 100R7 / 100R8 und ISO 3949
- Ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Schwarz



Ausführung R7	Art.-Nr.	je 10 cm
DN8	R7DN08DOPPELT	190 bar
DN10	R7DN10DOPPELT	175 bar

Ausführung R8	Art.-Nr.	je 10 cm
DN10	R8DN10DOPPELT	280 bar



SCHLAUCHTRENNWERKZEUG

Zum genauen Trennen von Zwillingsschläuchen

Ein Trennen mit dem Messer kann schnell zur falschen Führung und Beschädigung der Leitung führen. Mit dem Trennwerkzeug, ist ein einfaches Trennen der Leitungen ohne Probleme möglich.

- Für Schlauchgrößen DN6-DN12
- In Transportkoffer
- Inkl. zwei Ersatzklingen
- Inkl. Werkzeug



Art.-Nr. STNK1



- Meterware, Preis je 10 cm



Scheuerschutzspirale aus Metall

Abmessung	Art.-Nr.
21x2 mm	KSFR20362
23x2 mm	KSFR20363
26x2 mm	KSFR20652

für DN10
für DN12
für DN16

Schutzschlauch aus Polyester

Durchmesser	Art.-Nr.	
20mm	GT35	für DN6 und DN8
28mm	GT50	für DN10 und DN12
38mm	GT65	für DN16 und DN20

Scheuerschutzwendel aus Polyethylen

Abmessung	Art.-Nr.	
16x20 mm	GS2016	für DN6 und DN8
20x25 mm	GS2520	für DN10 und DN12
27x32 mm	GS3227	für DN16

MANOMETER

Zur Druckprüfung von Hydraulikleitungen

- Durchmesser 63 mm
- Gewindeanschluss 1/4 Zoll
- Edelstahlgehäuse
- Glyzeringefüllt

Anschluss unten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-60 Bar	9029A
0-250 Bar	9021
0-400 Bar	9021B
0-600 Bar	9022A



Anschluss hinten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-250 Bar	9023
0-400 Bar	9021D



Weitere Größen bestellbar



MESSKUPPLUNG

Für Prüfschläuche

- Anschluss M16x2

mit Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
M14x1,5	SMK20-08L-PK
M16x1,5	SMK20-10L-PK
M18x1,5	SMK20-12L-PK



mit Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
G1/4	SMK20-G1/4-PC
M12x1,5	SMK20-M12x1,5-PB



Weitere Größen auf Lager



MONTAGEHILFE

Für Schutzschlauch-Spirale aus Plastik

Montagehilfe wird in den Schraubstock gespannt. Schutzspirale sowie Hydraulikleitung werden eingefädelt. Hydraulikleitung wird mittels Akkuschrauber gedreht und so die Schutzspirale aufgezogen.



Art.-Nr. SKW-MH



PRÜFSCHLAUCH

Für Verbindungen zu Messgeräten

- Für flüssige Medien
- Beidseitig M16x2
- DN4
- Bis 400 Bar



Art.-Nr.	Länge
SMS20-400A	400 mm
SMS20-630A	630 mm
SMS20-2000A	2.000 mm

Weitere Größen bestellbar



MANOMETER-MESSKOFFER ANALOG

Drucküberprüfung in Hydrauliksystemen

- Koffer in hochwertiger Schaumstoffeinlage

Inhalt:
1x Manometer 63mm von 0-250 bar
1x Manometer 63mm von 0-400 bar
1x Messschlauch Länge 2 m
1x Manometeranschluss G1/4
1x Manometerdirektanschluss G1/4
1x Messkupplung G1/4
1x Messkupplung M10x1
1x Reduzierstutzen G3/8
1x Reduzierstutzen G1/2



Art.-Nr. SMB20-2-250/400



ÖLKONTROLLE

- Aus Polyamid
- Bis 90°C

Ölschauglas VPE 5

Größe	SW	Art.-Nr.
3/8"	AG, SW18	SLNS/38
1/2"	AG, SW24	SLNS/12



Ölstandskontrolle mit Temperaturanzeige

VPE 1
Höhe: 127 mm

Gewinde	SW	Art.-Nr.
M12	SW19	SLVT/127



ENTLÜFTERSCHRAUBEN

Für Hydrauliktanks

- Aus Polyamid 66
- Bis 100°C
- Mit Dichtring



Rot-Schwarz mit Filter

VPE 5
Höhe: 31 mm
Durchmesser: 30 mm
Liter/min: 125 l

Größe	Art.-Nr.
3/8" AG	TSF/38
1/2" AG	TSF/12

Auch mit
Peilstab erhältlich



HYDRAULIK-ROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Verzinkt
- Werkstoff Stahl ST 37.4, EN 10305-4 / E 235+N (ehemals DIN 2391 C)

HYDRAULIKROHRE AB SOFORT IN FIXLÄNGEN



Stange à 6 Meter:

Stange ab 10 Stangen

Art.-Nr. 12x1,5VZ/6M

Art.-Nr. 15x1,5VZ/6M

Weitere Größen auf Lager

Stange à 3 Meter:

Stange ab 10 Stangen

Art.-Nr. 12x1,5VZ/3M

Art.-Nr. 15x1,5VZ/3M

ROHRBIEGEVORRICHTUNG

- Exakte Biegungen von Rohren
- Außendurchmesser von 6-18 mm
- Hohe Biegequalität durch sechs austauschbare Biegerollen
- Einfache Montage am Schraubstock



Art.-Nr. BV6/18

SORTIMENTSCHÄTEN MIT HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Verschlussverschraubungen in verschiedenen Größen und Gewinden. Zum mitführen im Fahrzeug oder auch für die Werkstatt.

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung



NEU

BSP Verschluss Sortiment

Anzahl: 58-tlg. P-BSP-VERSCH-SORT

Bestückung:

ROV-B1/8 BSP 1/8 Zoll	ROV-B1/4 BSP 1/4 Zoll	ROV-B3/8 BSP 3/8 Zoll
ROV-B1/2 BSP 1/2 Zoll	ROV-B3/4 BSP 3/4 Zoll	ROV-B1 BSP 1 Zoll
BUZM-B1/8 BSP 1/8 Zoll	BUZM-B1/4 BSP 1/4 Zoll	BUZM-B3/8 BSP 3/8 Zoll
BUZM-B1/2 BSP 1/2 Zoll	BUZM-B3/4 BSP 3/4 Zoll	BUZM-B1 BSP 1 Zoll

Nachfüllpack bestellen mit Artikelnummer: P-BSP-VERSCH-NACH

ROV + BUZM BSP Verschluss Sortiment (58-tlg.)

- 1/8" (4x)
- 1/4" (5x)
- 3/8" (9x)
- 1/2" (6x)
- 3/4" (3x)
- 1" (2x)



Art.-Nr.

P+BSP-VERSCH.SORT

Sortiment (58tlg.)

Nachfüllpack (48tlg.)

P+BSP-VERSCH.NACH

ROV + BUZM JIC Verschluss Sortiment (51-tlg.)

- 7/16" (3x)
- 1/2" (4x)
- 9/16" (5x)
- 3/4" (5x)
- 7/8" (6x)
- 1.1/16" (2x)



Art.-Nr.

P+JIC-VERSCH.SORT

Sortiment (51tlg.)

Nachfüllpack (38tlg.)

P+JIC-VERSCH.NACH

ROV + BUZM ORFS Verschluss Sortiment (45-tlg.):

- 9/16" (4x)
- 11/16" (6x)
- 13/16" (6x)
- 1" (4x)
- 1.3/16" (2x)
- 1.7/16" (2x)



Art.-Nr.

P+ORFS-VERSCH.SOR

Sortiment (45tlg.)

Nachfüllpack (37tlg.)

P+ORFS-VERSCH.NACH

SORTIMENTSCHÄTEN MIT DICHTRINGEN

Diverse Dichtringe im praktischen Metallkoffer. Inklusiv Beschriftung mit Einzelartikelnummern und Größen.

NEU



DKOL / DKOS Armaturen Dichtringe (220-tlg.)

Zum Austausch von porösen O-Ringen in DKO Armaturen.

Art.-Nr.

P+DKO.O-RING.SORT

Sortiment (220tlg.)

Nachfüllpack (220tlg.)

P+DKO.O-RING.NACH

Usit-Ring / Komischeiben Sortiment (120-tlg.):

Zur Abdichtung von Einschraubgewinden.

Art.-Nr.

P+RT-SORTIMENT

Sortiment (120tlg.)

Nachfüllpack (120tlg.)

P+RT-NACHFÜLLPACK

Vierkant Dichtring / Flanschdichtung Sortiment (47-tlg.)

Zur Abdichtung von Flanschen.

Art.-Nr.

P+RDK-SORTIMENT

Sortiment (47tlg.)

Nachfüllpack (33tlg.)

P+RDK-NACHFÜLLPACK

O-Ring für ORFS Gewinde Sortiment (87-tlg.):

Zur Abdichtung von ORFS-Armaturen und Verschraubungen.

Art.-Nr.

P+ORFS.OR.SORTIME

Sortiment (87tlg.)

Nachfüllpack (72tlg.)

P+ORFS.OR-NACHFÜL



SORTIMENT AUFBEWAHRUNG

Wandhalter oder Schrank

Für die praktische Lagerung mehrerer Sortimentskästen.

Wandhalter

für 4 Sortimentskästen
BxHxT 34x26,5x24cm

Art.-Nr.

8713




Schrank abschließbar

für 4 Sortimentskästen
BxHxT 40,5x35,5x26cm

Art.-Nr.

8560





HYDRAULIK ABREISSKUPPLUNG

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Lange Ausführung
- Abreißfunktion
- Schlepperkupplung
- Baugröße 3



Muffe

- 1/2" IG **ARKM3-1/2BSP**
1/2" AG **ARKM3-1/2BSP-AG**
M22x1,5 AG **ARKM3-M22X1,5-AG**



BREMSKUPPLUNG

Schnellkupplung für Anhänger

- ISO 5676
- Flachdichtend
- Bis 150 bar



Muffe

1/2 BSP IG **BVM-1/2BSP**

Stecker

1/2BSP AG **BVS-1/2BSP-AG**

ÖLSAMMLER

Für Schnellkupplungen ISO7241A

Ölauffangsystem um austretendes Hydrauliköl aufzufangen. Das tropfende Öl wird mithilfe der Hülsen aufgefangen und über einen Schlauch in einen Auffangbehälter geleitet.

Einfach:

TARV45R 45° Winkel rot

Doppelt:

TARV2-55 gerade
TARV2-5545 45° Winkel

Behälter + Halter:

TAR12B-ST3 Behälter
TAR12SB Halter



TRACTAGRI HDX 15W-40

Hochleistungsmotorenöl!

Spezifikationen: API CI-4/ CH-4/ SJ
ACEA E7/ E5
ACEA A3/ B3/ B4

Freigaben: MB-Freigabe 228.3
Cummins CES 20078/
20077/ 20076
Deutz QDC III-10



Art.-Nr.
HDX.15W40.5L
HDX.15W40.20L
HDX.15W40.60L
HDX.15W40.208L

DYNATRANS MPV

UTTO Schmierstoff!

Spezifikationen: API GL-4

Freigaben: Massey Ferguson CMS M 1145,
M 1143
ZF TE-ML 03E/ 03L/ 05F/ 06P/
17E/ 21F
Volvo CE WB 101
Valtra G2-08

Art.-Nr.
MPV.5L
MPV.20L
MPV.60L
MPV.208L



BISORB

Öl- und Chemikalienbinder

- Stark aufsaugend
- Nicht brennbares Granulat
- Wirkt schnell und zuverlässig
- Zur umweltfreundlichen Entsorgung von Säuren, Laugen, Lösemitteln, Ölen, Kraftstoffen etc.
- Arbeitshygienisch unbedenklich
- Asbestfrei



Körnung fein, 10 kg
Art.-Nr. **0,5-1MM.10KG**
Körnung grob, 20 kg
1-3MM.20KG



MEHRZWECKFETTE

- Temperatur -20 bis 120 °C
- Farbe hellbraun

Spezifikationen:
• NLSI-Grad2
• ISO6743-9
• DIN51825

Art.-Nr. **MULTIS.EP2.500G**

Für hohe Temperaturen geeignet

- Temperatur -20 bis 160 °C
- Farbe rot

Spezifikationen:
• NLSI-Grad2
• ISO6743-9
• DIN51825

Art.-Nr. **MULTIS.COMPL.500G**



500g Kartusche

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 1 VE (30 Stück)
Fettkartuschen (500g) erhalten
Sie die Pressol Zweihand-Fettpresse
gratis!

für 500g Schraubkartuschen

Zweihand-Fettpresse

inkl. Panzerschlauch und Präzisionsmundstück

Technische Daten:

- Fördervolumen max. 2 cm³
- Förderdruck bis 400 bar
- Berstdruck 850 bar

Art.-Nr. **12851**



ARBEITSHANDSCHUHE

Wonder Grip Oil Plus

- EN388
- 2-fach Nitril beschichtet
- Wasserdicht
- Sehr flexibel und elastisch
- Gute Griffbarkeit, sehr abriebfest
- Latex-frei
- Ölbeständig
- Größe: 07-11



Art.-Nr. **HWG518W** (Größe)

BEDARF AN EDELSTAHL-ARTIKELN?

In der Hydraulik oder auch anderweitig, z. B. um einen Waschplatz, Stall oder ähnliches, mit fest installierten Wasserleitungen auszurüsten?

Artikel wie:

- Rohrleitungen
- Verschraubungen
- Kugelhähne
- Schnellverschlusskupplungen
- Waschgeräte, Schläuche und Zubehör



Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!



ZINCSPRAY PRO

Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion

- Schnelltrocknend
- Temperaturbeständig
- Schweißbar
- Überlackierbar
- Farbe mattgrau



Inhalt 500ml

Art.-Nr. 32740



WASCHGERÄTESCHLAUCH

Zweilagig, Nennweite 8

Der Klassiker, seit Jahren bewährt

Farbe blau, bis 400 bar, Temperatur bis 150 °C mit beidseitiger Überwurfmutter (M22x1,5)

10m	KÄR-10.2/8BL
15m	KÄR-15.2/8BL
20m	KÄR-20.2/8BL



Besonders Abriebfest für lange Lebensdauer

Farbe grün, bis 250 bar, Temperatur bis 120 °C mit beidseitiger Überwurfmutter (M22x1,5)

(10m)	KÄR-10.1/8GRÜ
(15m)	KÄR-15.1/8GRÜ
(20m)	KÄR-20.1/8GRÜ



GRUNDIERUNGEN

Der schnelle Rostschutz

- Nach 10 Min. überstreichbar
- Nach 30 Min. griffest
- Für neue und leicht verrostete Oberflächen
- Dringt tief in den Untergrund ein und gibt Rost keine Chance
- Blei- und chromatfrei

500ml



	rot	grau
Art.-Nr.	2169	2182



SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL 200 BAR

Inkl. Anschluss-Armaturen für HD-Schlauch M22x1,5



- Waschgeräteschlauch vor Beschädigung geschützt
- Schwenkbar oder fest einstellbar
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Temperatur max. 130 °C
- Für 20m HD-Schlauch Ø 17 mm

ohne HD-Schlauch

Art.-Nr. P+8424.300



KUNSTHARZLACK

1 Liter

Für Landmaschinen

- 1 K-Kunstharz Decklack
- Sehr gute Deckkraft und Farbbeständigkeit
- Trockenzeit ca. 6 Stunden bei 20 °C
- Bleifrei



Farbe	Art.-Nr.
John Deere gelb	246 010 217 LM
Eicher alpenblau	246 010 227 LM
John Deere grün	246 010 268 LM



TRENNSCHLEIFSCHLEIBEN

Leistungslinie SG-ELASTIC

- Speziell zum Trennen von dünnen Blechen und dünnwandigen Profilen
- Ausführung gerade (EHT)
- Schleifmittel Korund
- Härte S (hart)



Ø	115 mm	125 mm	230 mm
Dicke	1,0 mm	1,0 mm	1,9 mm
Korngröße	60	60	46
Art.-Nr.	499 719	499 740	581 162



STARTERBATTERIEN

Auslaufsicher, einbaufertig & wartungsfrei

- Calcium-Calcium-Technologie
- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Inkl. Polkappen und versenkbaren Griffen
- Super Heavy Duty



Preise zzgl. Umweltbeitrag

110 Ah, 800 A (EN) 513x175x210 mm	140 Ah, 950 A (EN) 513x189x223 mm
Art.-Nr. GR 110 SHD	Art.-Nr. GR 140 SHD



LED ARBEITSSCHEINWERFER

Weitreichende Ausleuchtung

- 9 - 32 Volt
- Flutlicht
- Schutzklasse IP69
- Aluminium Gehäuse
- Kabellänge: 1,5m
- Lichtfarbe: 6000k
- EMC, ECE R10 Zulassung
- Arbeitstemperatur: -40° bis +60° C



mit R23 Zulassung als Rückfahrscheinwerfer

48 W; 3071 lm Maße (HxBxT) 108x135x72 mm	27 W; 2000lm 109x136x56 mit R23 Zulassung 104012
Art.-Nr. 104002	