NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

10-11/2021

LANDTECHNIK

Vitillo

HYDRAULIKFASSUNG ZUM PRESSEN OHNE SCHÄLEN

Alternative zum Schälen von vierlagigen Hydraulikschläuchen

- Geeignet für 4SP und 4SH
- Verwendung der Standard Pressarmaturen
- Kein Schälgerät notwendig

- Extreme Zeitersparnis
- Einfach, weniger Fehlerpotential
- Perfekt für den mobilen Einsatz

NEU

Neue Pressmaßtabelle

Für 4SP Hydraulikschlauch
für DN10 - DN32 verfügbar

DN16	**B5K10-DN16**
DN20	**B5K12-DN20**
DN25	**B5K16-DN25**
DN32	**B5K206-DN32**

Für 4SH Hydraulikschlauch
für DN20 - DN32 verfügbar

DN20	**B5K12-DN20**
DN25	**B5K16-DN25**
DN32	**B5K204-DN32**

Hydraulikschlauch 4SP + 4SH

4SP Hydraulikschlauch		Preis per 10cm
DN16	**4SP-DN16**	
DN20	**4SP-DN20**	
DN25	**4SP-DN25**	
4SH Hydraulikschlauch		Preis per 10cm
DN20	**4SH-DN20**	
DN25	**4SH-DN25**	

HYDRAULIK VERSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN IM SORTIMENT

Verschlussverschraubungen in verschiedenen Größen und Gewinden.
Zum Mitführen im Fahrzeug oder auch für die Werkstatt.

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung

ROV + BUZM BSP Verschluss Sortiment (58-tlg.)

- 1/8" (4x)
- 1/4" (5x)
- 3/8" (9x)
- 1/2" (6x)
- 3/4" (3x)
- 1" (2x)

	Art.-Nr.
Sortiment (58tlg.)	**P+BSP-VERSCH.SORT**
Nachfüllpack (48tlg.)	**P+BSP-VERSCH.NACH**

ROV + BUZM JIC Verschluss Sortiment (51-tlg.)

- 7/16" (3x)
- 1/2" (4x)
- 9/16" (5x)
- 3/4" (5x)
- 7/8" (6x)
- 1.1/16" (2x)

	Art.-Nr.
Sortiment (51tlg.)	**P+JIC-VERSCH.SORT**
Nachfüllpack (38tlg.)	**P+JIC-VERSCH.NACH**

TEROSON

KORROSIONSSCHUTZ

Komponenten Winterfest machen

- Schützen vor äußeren Einflüssen
- 240 Stunden im Salznebeltest ohne Korrosion
- Farbe beige-transparent
- Bitumenfrei und PVC-verträglich
- Tropffest bis 100 °C

HERRVORRAGEND FÜR HYDRAULIK

Art.-Nr. **795 890**

INTERPUMP EINLAGEN ZWILLINGSSCHLAUCH & FITTINGS

NEU

Für Stapler- bzw. Hubanwendungen

- Glatte Außendecke
- Longlife Ausführung
- 1SC übetrifft EN857 - ISO11237
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Von namenhaften OE Herstellern eingesetzt

	Ausführung 1SC Art.-Nr.		je 10 cm
DN8	1SC-DN08 DOPPELT	250 bar	
DN10	1SC-DN10 DOPPELT	250 bar	

Fassungen und Pressfittings für Zwillingsschlauch

- Alle Komponenten aus einem Haus
- Von namenhaften OE Herstellern eingesetzt

	Fassungen Art.-Nr.
DN8	B1SC05-DN08-DOPP
DN10	B1SC06-DN10-DOPP

Pressfittings gerade Überwurfmutter

	Art.-Nr.	
10L	DKOL-16-8-DOPP	DN08, M16x1,5
12L	DKOL-18-10-DOPP	DN10, M18x1,5
12S	DKOS-20-10-DOPP	DN10, M20x1,5

Pressfittings gerade Außengewinde

	Art.-Nr.	
10L	CEL-16-8-DOPP	DN08, M16x1,5
12L	CEL-18-10-DOPP	DN10, M18x1,5
12S	CES-20-10-DOPP	DN10, M20x1,5

Sonderfitting für Linde-Stapler mit Nut zur Montage

	Art.-Nr.	
10L	CEL-16-10-LINDE	DN10, M16x1,5

MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- und Einkuppeln

- Faster kompatibel mit Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar

	Anschlussgewinde 1/2 IG
Stecker	MST2-2-3P08BSP10S
Muffe	MST2-2-08BSP10M

HYDRAULIK DREHGELENKE

Für optimale Bewegung der Komponenten

NEU

- Mehr Bewegungsfreiheit
- Weniger Verschleiß
- Bis 350 bar
- Bis +90°C
- Mit zölligem Innen- und Außengewinde

Gerade Ausführung

3/8 IG / AG	DGG-G3/8
1/2 IG / AG	DGG-G1/2

90° Ausführung

3/8 IG / AG	DGW-G3/8
1/2 IG / AG	DGW-G1/2

HYDRAULIK DROSSELVENTILE

Einstellbar, zum Absperren oder Regeln

- Für den Leitungseinbau
- Bis 350 bar
- Von -10°C bis +100°C
- Mit zölligem Innengewinde

	ohne Rückschlagventil Art.-Nr.	mit Rückschlagventil Art.-Nr.
3/8Zoll	DV3/8	DRV3/8
1/2 Zoll	DV1/2	DRV1/2

ZYLINDER SPERRBLOCK

Zur Blockade eines Zylinders

NEU

- Einfach- oder doppeltwirkend
- Bis 350 bar
- Mit zölligem Innengewinde

Einfachwirkend

3/8 IG	RSV-EW-G3/8-3BAR	3 Bar Öffnungsdruck
1/2 IG	RSV-EW-G1/2-6BAR	6 Bar Öffnungsdruck

Doppeltwirkend

3/8 IG	RSV-DW-G3/8-3BAR	3 Bar Öffnungsdruck
1/2 IG	RSV-DW-G1/2-6BAR	6 Bar Öffnungsdruck

KALIBRIERZANGE FÜR DICHTUNGEN

Für optimales Einpassen der Kolbendichtung

NEU

- Vereinfacht den Dichtungstausch
- Für PTFE Dichtungen
- Stufenlos einstellbar
- Von 50 mm bis 360 mm

Art.-Nr. DICHTUNGSZANGE

MISELLI ÖLKONTROLLE

- Aus Polyamid
- Bis 90°C

Ölschauglas
VPE 5

Größe SW	Art.-Nr.
3/8" AG, SW18	SLNS/38
1/2" AG, SW24	SLNS/12

Ölstandskontrolle mit Temperaturanzeige
VPE 1
Höhe: 127 mm

Gewinde SW	Art.-Nr.
M12 , SW19	SLVT/127

PVC-SCHLAUCH MIT EINLAGE

Als Bund oder eingebunden mit Messing Luftanschlüssen

NUR NOCH ALS BUNDWARE ODER EINGEBUNDEN

Universell einsetzbar z.B als Kompressorschlauch

nach	DIN 74310
Medium:	Luft
Temperatur:	-15° bis +60°C
max. Druck:	15 bar
Berstdruck:	60 bar

Bundware 50 Meter

Innen x Wand	9,0x3,0mm	**GPVC9/50M**
Innen x Wand	13,0x3,5mm	**GPVC13/50M**

weitere Größen verfügbar

Eingebunden, 25 Meter

mit Messing Kupplung+Stecker DN7,2

Innen x Wand	9,0x3,0mm	**E40214**
Innen x Wand	13,0x3,5mm	**E40254**

WASSERSCHLAUCH

weitere Größen verfügbar

Als Bundware

Universell einsetzbar

Farbe	gelb
Medium:	Wasser
Temperatur:	-20° bis +65°C

1/2 Zoll bzw. 13mm

Innen	12,5mm
Außen	17,5mm
max. Druck	10 bar

10m	**WASSER1/2-10M**
25m	**WASSER1/2-25M**
50m	**WASSER1/2-50M**

3/4 Zoll bzw. 19mm

Innen	18,5mm
Außen	22,0 mm
max. Druck	8 bar

25m	**WASSER3/4-25M**
50m	**WASSER3/4-50M**

WABCO KUPPLUNGSKÖPFE

Für Zweikreis-Bremsanlagen

	Zugmaschine	Anhänger
	M16x1,5 gelb	M22x1,5 gelb
	Bremsleitung	Bremsleitung
Art.-Nr.	**9522 002 220**	**9522 000 210**
	M16x1,5 rot	M22x1,5 rot
	Vorratsleitung	Vorratsleitung
Art.-Nr.	**9522 002 210**	**9522 000 220**

WABCO BREMSSCHLAUCH

Preis per 20 Meter

Für Druckluftbremsen an Kraftfahrzeugen

nach	DIN 74310
Medium:	Luft
Temperatur:	-40° bis +80°C
max. Druck:	10 bar

Innen x Wand	11 x 3,5 mm	13 x 6,0 mm
Art.-Nr.	**8288 760 116/20M**	**8288 760 136/20M**

WABCO LEITUNGSFILTER

Schutz der Geräte vor Störungen

Medium:	Luft
Porenweite:	80 bis 140 µm
Temperatur:	-40° bis +80°C
max. Druck:	20 bar

	Anschluss	Anschluss
	M22x1,5	M16x1,5
Art.-Nr.	**4325 000 200**	**4325 000 210**

POLYAMIDROHR+VERSTÄRKUNGSHÜLSEN

Für Druckluftbremsen an Kraftfahrzeugen

nach	DIN 74324
Medium:	Luft

NUR NOCH ALS BUNDWARE ODER VPE

Innen x Wand	8,0 x 1,0 mm	9,0 x 1,5 mm
Polyamidrohr		
Art.-Nr.	**TR10/8WSWLT/25M**	**TR12/9WSWLT/25M**
25 mtr.		
Verstärkungshülsen		
Art.-Nr.	**E10/8-50STK**	**E12/9-50STK**
50 Stück		

DEMONTAGEWERKZEUG

Für lösbare Steckverbindungen

- Einfaches lösen mit einem Schraubenschlüssel
- Für Größen 6, 8, 10 und 12 geeignet

Art.-Nr. **076.599-00**

SCHNELLSTECKVERBINDER

Für Druckluftbremsen

- TÜV-Zugelassen für Bremsleitungen
- Für Druckluft, Wasser und Kraftstoff

	Gerade	T-Stück
Größe	8,0x10,0	8,0x10,0
Art.-Nr.	**79051010**	**7905101010**
Größe	9,0x12,0	9,0x12,0
Art.-Nr.	**79051212**	**7905121212**

BUSCHING

BATTERIE-TESTGERÄT „START&STOP“

Start-/Ladesystem-Test für 12/24 V Anlagen

- Für 6 + 12 V Starter-Batterien (Blei-Säure, Gel, EFB und Vlies/AGM)
- Batteriegröße: 25 – 3000 CCA
- Volt- und Temperaturmessung
- Integrierter Thermodrucker – Darstellung Text und Grafik
- USB Anschluss zum Testergebnis-Download
- Kunden-Daten erfassbar
- Testnormen: JIS, EN, DIN, SAE, IEC
- Multicolor-LCD-Anzeige

Testsieger BUSCHING kfz-betrieb Batterietester-Vergleich

Art.-Nr. 100 804

GYS

STARTHILFE- UND LADEGERÄT 6/12/24 V

Hohe elektronisch geregelte Startleistung

- Automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Universal-Modus für unbekannte Batterietypen
- Keine Stromabgabe bei sulfatierten oder beschädigten Batterien – Schutz der Fahrzeugelektronik
- Versorgungs-Aufrechthaltung bis 60 A
- Regenerierung tiefentladener Batterien
- Gerät liefert nur bei Zündung Startstrom – Vollautomatik

Technische Daten:	DIAG-STARTIUM 60-24
Ladespannung:	6/12/24 V
Batterie 6-12/24 V:	20 - 900 / 20 - 525 Ah
Startstrom 12/24 V:	300 - 430 / 280 - 410 Ah
Ladestufen:	4 + Startfunktion

Art.-Nr. 026 520

GLOBAL

STARTERBATTERIEN

Auslaufsicher, einbaufertig & wartungsfrei

- Calcium-Calcium-Technologie
- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Inkl. Polkappen und versenkbaren Griffen
- Super Heavy Duty

	110 Ah, 800 A (EN) 514x176x210 mm	140 Ah, 950 A (EN) 513x189x223 mm
Art.-Nr.	**GR 110 SHD**	**GR 140 SHD**

R+M

WASCHGERÄTESCHLAUCH

Der langlebige, extra abriebfest!

Einlagig, Nennweite 8, Farbe grün, bis 250 bar, Temperatur bis 120 °C

mit beidseitiger Überwurfmutter (M22x1,5)

(10m)	**KÄR-10.1/8GRÜ**
(15m)	**KÄR-15.1/8GRÜ**
(20m)	**KÄR-20.1/8GRÜ**

mit einseitiger Überwurfmutter und Stecknippel

(10m)	**KÄR-10.1/8GRÜ.D11**
(15m)	**KÄR-15.1/8GRÜ.D11**
(20m)	**KÄR-20.1/8GRÜ.D11**

SONAX

AGRAR REINIGER

Kraftreiniger für landwirtschaftliche Maschinen

- Löst alltäglichen Schmutz an landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Anlagen
- Universell einsetzbar
- NSF-Freigabe und dadurch im Lebensmittel- und Futterbereich geeignet
- Für Sprühgeräte und Hochdruckreiniger
- Schwach schäumend
- Materialschonend

	5 Liter	25 Liter
Art.-Nr.	**705 500**	**705 705**

NORDVLIES

WIPEX WET HAND & TOOL

- Nachfüllbares Feuchtsystem ohne Austrocknen
- Für die professionelle Hand-, Oberflächen- und Werkzeugreinigung
- Im verschließbaren Spender
- Tücher: 20x38 cm

	Starterpaket Spender, 2x 120 Tücher, 2x Reiniger 1.000 ml	**Nachfüllpack** 4x 120 Tücher, 4x Reiniger 1.000 ml
Art.-Nr.	**98 9870**	**98 9871**

Universalteile
Onlineportal für Werkzeug, Zubehör, Chemie und vieles mehr!

Hydraulik & Industrie
Onlinekatalog als übersichtliches Bildermenü für Hydraulik- und Industriebauteile sowie Zubehör!

Schlauchkonfigurator
Individuell Hydraulikschläuche konfigurieren und bestellen!

- **Kostenlose Version möglich**
- **Sonderangebote**
- **Preis- und Lieferauskunft**
- **Bestellfunktion**

Weil jede Suche zählt!

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

TÜV SÜD – Befähigte Person nach Betr.SichV und DGUV Regel

Prüfung und Bewertung von Schlauchleitungen

Freitag, den 26.11.2021 in Mühldorf

- Absicherung durch Prüfung zur befähigten Person nach **DGUV 113-020**
- Gesetzliche Grundlagen
- Arbeitssicherheit
- Auswahl, Lagerung und Verwendung der Komponenten
- Richlinien Schlauchmontage
- Richtiges Verlegen einer Schlauchleitung
- Fehler erkennen und beheben

Mühldorf: Freitag, den 26.11.2021
09:00 bis 16:00 Uhr
Teilnahmegebühr 350,00 €

Anmeldung unter: **www.neimcke.trainingsfinder.de**

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Oktober bis 30. November 2021. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungsartikel zuzüglich Fracht-, und Montagekosten, Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn