ULTRATEC HAMMER

m+b PEDDINGHAUS

Diese Hämmer werden vererbt

- ULTRATEC-Stiel – Spezialkunststoffe mit Glasfaserkern
- Unzerbrechlich, unlösbar mit Hammerkopf verbunden
- Rutschsicher, vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten

Schlosserhammersatz 3-tlg.
300, 500 und 800 g
Art.-Nr. 5039 98 0358



Schon-/Schlosserhammer DUO

	Ø 32 mm / 730 g	Ø 35 mm / 860 g	Ø 40 mm / 1.275 g
Art.-Nr.	5039 98 0032	5039 98 0035	5039 98 0040

	Fäustel 1.000 g	Fäustel 1.500 g	Fäustel 2.000 g
Art.-Nr.	5293 98 1000	5293 98 1500	5293 98 2000

	Vorschlaghammer 3.000 g	Vorschlaghammer 4.000 g	Vorschlaghammer 5.000 g
Art.-Nr.	5027 98 3000	5027 98 4000	5027 98 5000

HEBEL-BLINDNIETWERKZEUG MULTI 5

HONSEL

Inhalt Sortiment:
225 Blindniete,
825 Blindnietmuttern,
375 Blindnietgewindebolzen

- Für Blindnieten, Blindnietmuttern und -gewindebolzen
- Klappbare Arme und Stiftauffangbehälter
- Inkl. Mundstücke, Umrüstsätze und -werkzeuge

Verarbeitungsbereich:

Blindnieten:	3,0 - 6,0 mm aller Materialien 3,0 - 6,4 mm Stahl und Alu
Blindnietmuttern:	M4 - M8 Stahl, M4 - M10 Alu
Blindnietgewindebolzen:	M4 - M8 Stahl

	Multi 5	Multi 5 inkl. Sortiment
Art.-Nr.	310.500.000.000	35.500.600.894

GEWINDEREPARATUR SORTIMENT

HELICOIL® Plus made by BÖLLHOFF

M 5 bis M 12

Inhalt 230-tlg.:
- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
  Je 20 St.: M5 x 5; M5 x 7,5; M5 x 10; M6 x 6; M6 x 9; M6 x 12
  Je 10 St.: M8 x 8; M8 x 12; M8 x 16; M10 x 10; M10 x 15; M10 x 20; M12 x 12; M12 x 18; M12 x 24
- Spiralbohrer
- Handgewindebohrer HSS
- Einbauspindeln
- Zapfenbrecher

Video

Art.-Nr. 4186 100 0001

GEWINDESCHNEIDWERKZEUG-SATZ HSS

in Industriekassette

RUKO

Geprüfte Spitzenqualität für den täglichen Einsatz

Inhalt:
Handgewindebohrer-Sätze 3-teilig
DIN 352 HSS geschliffen bzw.
2-teilig Feingewinde DIN 2181 HSS geschliffen
Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS geschliffen
Windeisen DIN 1814
Schneideisenhalter DIN 225
1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone

	Gewinde M 3 - M 12 44-teilig	Gewinde M 3 - M 20 54-teilig	Feingewinde MF 3 - MF 20 43-teilig
Art.-Nr.	245030	245040	245041

MAGNETSTÄNDER-BOHRMASCHINE

inkl. Koffer, Aufnahmehalter, Kühlmittelflasche und Gurt

RUKO

Mit Kernbohrersatz 7-tlg.

- Magnetständer ermöglicht Horizontal-,Vertikal- und Überkopfeinsatz
- Kompakte, leichte Bauweise

Zusatzausstattung RU 25:
- Inkl. Aufnahmehalter MK 2 für Kernbohrer mit Weldonaufnahme 3/4"
- Mit Bohrfutter 1,0 – 16,0 mm
- 2-Gang Getriebe, Drehzahlregulierung stufenlos
- Rechts-/Linkslauf für Gewindeschneiden umschaltbar

Technische Daten:	A 10	RU 25
Leistungsaufnahme:	1.100 W / 230 V	1.200 W / 230 V
Drehzahl 1. Gang:	700 U/min.	100 – 250 U/min.
2. Gang:	–	180 – 450 U/min.
Hub:	120 mm	170 mm
Aufstandsfläche:	160 x 80 mm	238 x 92 mm
Aufnahme:	Weldonschaft 19 mm (3/4")	Morsekegel MK 2
Höhe:	400-580 mm	529-629 mm
Gewicht:	10,5 kg	16 kg

Bohrbereiche:	A 10	RU 25
Spiralbohrer:	Ø max. 13 mm	Ø max. 20 mm
Kernbohrer Ø:	Ø bis 35 mm	Ø bis 50 mm
Schnitttiefe:	50 mm	55 mm
Gewindebohrer:	–	Ø M3 - M20
Senker:	Ø bis 35 mm	Ø bis 40 mm
Art.-Nr.	P+108010 A	P+108025 RU

UNIVERSAL-ABZIEHER-SATZ

NEXUS ABZIEHER

- 2- und 3-armig
- Haken für Außen- und Innenspannung umsteckbar
- Je 3 Krallex-Haken 3,6 mm mit Fuß (2 mm Spitze) und mit Schaft (14 mm schmal) für kräftige Abzugsarbeiten
- Krallex-Haken 2,0 mm mit Fuß für wenig Platz
- Mit Spannbügel bis 130 mm Spannweite
- Zusätzliche Spindel 250 mm mit Quergriff

Technische Daten:

Spannweite	außen:	bis 100 mm
	innen:	bis 130 mm
Spanntiefe:		100, 200, 250 mm

Art.-Nr. ES 100-SET K

INNENAUSZIEHER- UND UNIVERSAL-ABZIEHER-SATZ

NEXUS ABZIEHER

- Universal-Abzieher: Haken für Außen- und Innenspannung umsteckbar
- Innenauszieher: Anwendung mit Gleithammer oder Gegenstütze
- Miniabzieher: ideal für kleine Teile

Inhalt:
6 Präzisions-Innenauszieher, 10 - 45 mm
2 Innenauszieher 3-schalig, 40 - 115 mm
2 Gegenstützen
2 Universal-Abzieher, 2-armig (Spannweite außen: 20 - 100 mm / innen: 70 - 220 mm, Spanntiefe: 100, 150 mm)
1 Mini-Abzieher, 2-armig (Spannweite außen: 10 - 60 mm, Spanntiefe: 40 mm)
1 Gleithammer, 700 g

Art.-Nr. 400-G

KERNBOHRERSATZ 7-tlg.

- HSS mit Weldonschaft (3/4 Zoll)
- CBN geschliffen

Inhalt: 6 Kernbohrer Ø 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77 mm für Schnitttiefe 30,0 mm

Art.-Nr. A 108820

STUFENBOHRER-SATZ

RUKO

- Stufenlochmaße in Lasergravur
- In einem Arbeitsgang zentriert, angebohrt, aufgebohrt, entgratet
- Ohne Nachmessen durch metrische Stufenlochmaße
- Spiralnut für optimale Spanabführung
- 3 Stufenbohrer CBN-geschliffen für Bleche bis 4 mm

Inhalt 3-tlg.:
Gr. 0/9: 4 - 12 mm / 9 Stufen 1 mm
Gr. 1: 4 - 20 mm / 9 Stufen 2 mm
Gr. 2: 4 - 30 mm / 14 Stufen 2 mm

	HSS	HSS TiAlN für Edelstahl
Art.-Nr.	101026 RO	101026 F RO

STUFENBOHRER-SATZ

RUKO

Innovative FLOWSTEP Spitze

- Längere Standzeit – 6x mehr Bohrungen möglich
- Bis zu 75% schnelleres Anbohren
- Perfektes Zentrieren und kräftesparendes Bohren
- 3-Flächenschaft – kein Durchdrehen im Bohrfutter
- ULTIMATECUT HSS mit RUnaTEC Nano-Beschichtung
- In einem Arbeitsgang zentriert, angebohrt, aufgebohrt, entgratet
- Metrische Stufenlochmaße mit Lasergravur – kein Nachmessen
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz

ULTIMATECUT®

Inhalt 3-tlg.: Gr. 0/9: 5 - 12 mm / 8 Stufen 1 mm
Gr. 1: 6 - 20 mm / 8 Stufen 2 mm
Gr. 2: 8 - 30 mm / 12 Stufen 2 mm

Art.-Nr. 101 626 PRO

KEGEL- UND ENTGRAT-SENKER-SATZ

RUKO

- 90° Senker mit 3 Schneiden, CBN-geschliffen

Inhalt 6-tlg.: Ø 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5 mm

	HSS	HSSE-Co 5
Art.-Nr.	102152 RO	102152 E RO

SPIRALBOHRER-SATZ

RUKO

3-Flächenschaft – bester Halt im Bohrfutter

- 135° Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit
- Besseres Anbohrverhalten auf gewölbter Oberfläche
- Verringerte Schnittkräfte – erhöhte Akku-Lebensdauer
- DIN 338 Typ UNI, HSSE Co 5 kobaltlegiert
- Geschliffen mit Kreuzanschliff

	19-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 10,0 mm	25-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 13,0 mm
Art.-Nr.	228214 RO	228215 RO

IDEAL FÜR AKKU-WERKZEUGE

SPIRALBOHRER-SATZ

RUKO

Innovative FLOWSTEP Spitze

- Bis zu 50% schnelleres Bohren
- Extrem schnelles und kräftesparendes Bohren
- Deutlich längere Standzeit – 5x mehr Bohrungen möglich
- Perfektes Zentrieren – ohne Ankörnen auch auf gewölbten Oberflächen, z.B. Rohren
- 3-Flächenschaft – kein Durchdrehen im Bohrfutter
- ULTIMATECUT HSS mit RUnaTEC Nano-Beschichtung
- Ideal für Akku-Werkzeuge
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz
- Kobaltlegierte Version Co 5 auch für Edelstahl

	19-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 10,0 mm	25-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 13,0 mm
	HSS	HSS
Art.-Nr.	259 214 RO	259 215 RO
Kobaltlegiert	HSSE Co 5	HSSE Co 5
Art.-Nr.	259 214 E RO	259 215 E RO

ULTIMATECUT®

IDEAL FÜR AKKU-WERKZEUGE

SPIRALBOHRER-KASSETTE

TERRAX by RUKO

- Geschliffen mit Kreuzanschliff DIN 338 N
- Kobaltlegierte Version Co 5 auch für Edelstahl

	19-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 10,0 mm	25-teilig 0,5 mm steigend Ø 1,0 – 13,0 mm
	HSS-G	HSS-G
Art.-Nr.	A 214214	A 214215
Kobaltlegiert	HSS-G Co 5	HSS-G Co 5
Art.-Nr.	A 215214	A 215215

SPIRALBOHRER-MAGAZIN

TERRAX by RUKO

- Inhalt 170-teilig

0,5 mm steigend
je 10 St. Ø 1,0 – 8,0 mm
je 5 St. Ø 8,5 – 10,0 mm

	DIN 338 HSS-R • Rollgewalzt	DIN 338 HSS-G • Geschliffen mit Kreuzanschliff	DIN 338 N HSS-G Co 5 • Kobaltlegierung • Geschliffen mit Kreuzanschliff
Art.-Nr.	A 205200	A 214200 RO	A 215200

HARTMETALL FRÄSSTIFT-SATZ

RUKO

- Hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- Kreuzverzahnt – kurze Späne, ruhiger vibrationsfreier Lauf

Inhalt 10-tlg.: 4 Frässtifte Kopf-Ø 10 mm und 6 Frässtifte Kopf-Ø 12 mm

	für Stähle hoher Festigkeit	TiCN für Edelstahl
Art.-Nr.	116003 RO	116003 TC RO

WERKSTATTFEILEN-SET

PFERD

5 Feilen 200 mm in Rolltasche

- Qualitätsfeilen mit hoher Feilleistung
- Flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund
- Hieb 2 für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten

Art.-Nr. 807989

SPIRALBOHRER-SATZ

RUKO

Mit abgesetztem Schaft

- Bohren größerer Durchmesser
- Für alle Bohrmaschinen mit Spannfutter bis Ø 13,0 mm
- HSS, DIN 338, Typ N

10-tlg.:
Ø 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 MM

Art.-Nr. 2004 201