SCHEIBEN-DEMONTAGE-SYSTEM SPIDER

Ausglasen ohne Lackbeschädigung mit Trennschnur

• Reißfeste Schnur erreicht ähnliche Schneidleistung wie Metall-Schneiddrähte

- Trennschnur ca. 4-5 mal verwendbar
- Antrieb mit Akkuschrauber zum Austrennen nur 4 Positionen nötig
- Keine Beschädigung von Lack und Innenraumverkleidungen

Lieferumfang:

SPIDER-Austrenngerät S4, Schnur-Einfädler, 4 Draht/ Schnur Führungsnadeln, Schnur-/Drahtspender, Armaturenbrettschutz, Schnur-Führungsspachtel, Trennschnur-Spule 96 m, Bit, Anker-Sauger, Minihaken







Vierkant-Schneidedraht und Sägedraht

Vierkant 0,60 x 0,60 mm Zugfestigkeit: ca. 70 kg / Anwendung ziehen 22 m

VERBRAUCHSMATERIAL

Art.-Nr. VKD-22 VKD-44

44 m 22 m XKD-22

Vierkant 0,70 x 0,70 mm ca. 95 kg / Anwendung ziehen 44 m XKD-44

Sägedraht Ø 0,80 mm (gedrillt) ca. 110 kg / Anwendung sägen 44 m 22 m **SD-22 SD-44**

Glass

WRD

Spider-Spezialtrennschnur Aus hochfesten, geflochtenen Polyethylen-<u>Fase</u>rn (ca. 4-5 mal verwendbar)

96 m (Ø 0,60 mm) Art.-Nr. P6

PR

96 m (Ø 1,00 mm)

PROFI-VERBUNDGLAS-REPARATURSYSTEM

im stabilen Kunststoffkoffer mit Hartschaumeinlage inkl. Demo-Video und ausführlicher Anleitung

Komplettausstattung wie in kaum einem anderen System

- Absolut kompletter Profikoffer für alle Arten von Steinschlägen
- Vakuumpumpe mit Manometer für einfachere und sicherere Anwendung als bei herkömmlichen Injektor-Systemen
- Enthält bereits Verbrauchsmaterial für mindestens 20 Reparaturen
- · Alle Verbrauchsartikel einzeln nachbestellbar

Inhalt: Reparatur-Basis mit verschiebbarem Arm, Harzkammer klein, Druck-/Unterdruckpumpe mit Verbindungsschlauch, Inspektionsspiegel mit Sauger, UV-Leuchte 8 W (230 V), Akku-Minibohrmaschine, Hartmetallstift, Automatikkörner Cracker, Mini-Taschenlampe inkl. Batterien, Feuerzeug, Reparaturharz 15 ml, Deckharz 15 ml, Steinschlagpolitur 25 ml, Standlupe 15-fach, Kleinteilebox 47-tlg., Schleif-/Poliersatz 12-tlg

Art.-Nr. WSR-150-N

PROFI-DOPPELSAUGHEBER DELUXE

- Breite Dichtlippe mehr Sicherheit gegen Abrutschen und Lösen
- Gelenkige Köpfe für optimale Anpassung an gewölbte Scheiben
- Einfacher und sicherer als herkömmliche Saugheber
- Sauger-Ø 150 mm, Tragkraft 60 kg

PML-145-1 zusätzlich:

- Genaue Justierung der Position frisch eingeklebter Scheiben durch drehen des Handgriffs
- Winkel bis 30°

Art.-Nr.

Schlitz für Spanngurt PSL-150-1

Gewinde zur Feinjustierung PML-145-1

Art.-Nr. 7 TMT 01

- Mehrzwecktisch für Windschutzscheiben/Karosserieteile sowie als Werkbank oder zum Teiletransport
- Auflagen rutschsicher gummibeschichtet

TELESKOP-MONTAGE-TISCH

- Stabiles Fahrwerk mit 4 Rädern (2 Räder zum Feststellen)
- In Höhe und Breite stufenlos verstellbar

Technische Daten:

18

Maße (HxBxT): min. 840x230x860 mm

max. 1.320x1.350x860 mn Tragkraft max. 100 kg



- Leichte Dellen und Beulen, z.B. Hagelschäden ohne Spachtel-/Lackierarbeiten reparieren
- 4 Pad-Größen zum Aufkleben mit Heißkleber
- Große bewegliche Gummifüße vermeiden Schäden
- Kein Abbau von Teilen

Lieferumfang 1x Dellen Puller Profi aus Alu 8x Ausbeulpads (2x 4 Größen) 10x Heißklebestangen



SW STAHL





PARKSENSOREN LOCHSTANZEN-KIT

- · Passgenaues Stanzen von Löchern für Parksensoren mit Ø 17, 18, 19, 20, 21 und 22 mm
- Ideal zur Nachrüstung von Parksensoren oder bei der Unfallschaden-Reparatur
- Keine Lack-Beschädigung
- · Betätigung über SW 13 mm

Art.-Nr. 100 752






BUSCHING

KOMPAKTLAGER-WERKZEUGSATZ

Für VW

- Beschädigungsfreier Aus-/Einbau der Lager-/Nabeneinheit
- Inkl. Spindel und Drucklager für mechanische Betätigung



VW T5, 2003-2015 VW T6, 2015-

VW Touareg, 2002-2013

Art.-Nr. 301 051 L



Lager-/Nabeneinheit Ø 72 mm

Audi A1 8X, A2 8Z; Seat Ibiza (6L, 6J), Toledo KG, Cordoba 6L, Skoda Fabia (6Y, 5J), Rapid 5J, Roomster 5J, VW Polo (9N, 6R – NICHT für Polo 1.2l '01-'04, ohne Servolenkung!), Fox 5Z

301 050 L

DRUCK- UND VAKUUMPUMPE KIT HV 90.6 nkl. Schlauch 0.50 m. Messingkonus. 4 Anschlussstücke. Drainagebehälter. Koffei

Robuste Ausführung aus Aluminium

- Druckbereich 0 bis +3 bar / 42 psi
- Manometer mit Feinteilung 0,1 bar
- Vakuumbereich -1 bis 0 bar / 760 mmHG
- Einhand-Bedienung
- Umschaltbar Druck Vakuum

Einsatzbereich **Druck**: Membrane der Einspritzpumpe, Druckkontrolle Turboaufladung Vakuum: Abgasrückführungsventil, Drosselklappe, Kraftstoffdruck-Art.-Nr. 060107 6 regler, Vakuummodulator bei Automatikgetrieben, Servobremse

VAKUUMPUMPE

Mit 3 Sonden (5,8; 6,7; 9,8 mm)



· Hitzebeständig und mit Überdruckventil





19 Liter (fahrbar) Betrieb Druckluft Art.-Nr. 100392

BUSCHING DIESELFILTER BEFÜLL-/ENTLÜFTUNGSGERÄT

Entlüftung im eingebauten Zustand

- · Venturi-Vakuumpumpe ideal bei Filterwechsel, Fehlbetankung/leer gefahrenem Tank
- Inkl. Schläuche (4, 6, 8 mm) mit Stecknippel für z.B. alle Diesel-Direkteinspritzer, HDI und CDI
- Zum Bremsflüssigkeitswechsel erweiterbar







MOBILES ABSAUGGERÄT

Leistungsstarkes Absauggerät zum Einsatz direkt am Fahrzeug

· Professionelles, staubfreies Lackieren und Füllern

unter Einhaltung des Arbeitsschutzes

• Hohe Saugleistung von 7.500 m³/Std. – neben dem Absaugen von Lacknebel und Polierstäuben auch zum Absaugen von schwereren Partikeln bei Arbeiten mit Füllern, Grundierungen und Primern geeignet

• Integrierte, optimale Arbeitsplatzausleuchtung

· Platzsparend zusammenklappbar

· Vielfältiger Einsatzbereich bei Smartrepair, Teillackierungen oder Polierarbeiten direkt am Fahrzeug ohne längeres Nachbearbeiten aufgrund von Lacknebel oder Polierstäuben

Technische Daten:

Filterfläche: $1.7 \text{ m}^2 + 1.5 \text{ m}^2 = 3.2 \text{ m}^2$ Beleuchtung: 2x LED, 22 W, 90 cm Verstau-Maße: (LxBxH) 1.0 x 0.8 x 2.0 m Saugleistung: 7.500 m³/Std. Motorleistung: 1,5 Kw (230V)

Betriebsgeräusch: Gewicht: 170 ka



Art.-Nr. WK MAG 7500

Pistolenhalter

gratis

LACKIERPISTOLE SATAJET 1000 B RP

"Extra-Schnelle" – Allround-Lackierpistole

- Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung
- Wasserlackresistent und korrosionsbeständig
- Edelstahl-Farbdüse mit Dichtung im Gewindebereich für einfache Reinigung des Farbkanals
- Hohe Materialersparnis durch innovatives SATA-Düsensystem
- Integriertes Sieb und Easy-Clean-Oberfläche
- Mit Kunststoff-Schnellwechsel-Fließbecher 0,6 l
- Luftverbrauch ca. 275 NI/min. bei 2 bar

Düsenaröße 1.3 RP

Art.-Nr. P+1005869 P+149310



RPS BECHER-SYSTEM



Einweg-Bechersystem zum Anmischen, Lackieren und Lagern

- Perfekte Lackierergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit
- Lackmischen direkt im Becher zeitaufwendiges Vorsieben entfällt
- Lackaufbewahrung durch luftdichten Verschluss möglich
- Drastisch reduzierter Reinigungs- und Lösemittel-Verbrauch
- Für alle modernen SATA-Lackierpistolen passend
- Schneller Farbwechsel mit wenig Reinigungsaufwand

0,3 I / 40 Stück 0,6 I / 60 Stück 0,9 I / 40 Stück

Art.-Nr.

1010389

1010438

1011973



INFRAROT-LACKTROCKNER

Lacktrocknung effizient von außen und innen heraus – vermeidet Bläschen und spart Zeit

• Schwenk- und drehbar (ILT1: 360° / ILT3W: 300°)

• Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren

• Hydraulik-Arm mit drei einzeln zuschaltbaren Strahlern

• Digitale Leistungs-Einstellung über LED-Anzeige mit Timer

• Zwei einstellbare Trocknungsphasen:

PULSE: Intervallbetrieb für Abdunsten/Vortrocknen ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum Härten

Technische Daten: ILT 1 ILT 3W 800 x 450 mm 1.200 x 1.000 mm Trocknungsfläche: Temperatur: 30 − 100 °C 40 - 100 °C $0 - 60 \, \text{min.}$ 0 – 99 min Zeitschaltuhr Eingangsleistung: 1.000 W 3x 1.100 W 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Netzspannung:

620 5001 620 5000 Art.-Nr.



unicraft

IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR GUN

• Ideal zur Fahrzeuginnenraumreinigung

- Problemzonen-Reinigung in kurzer Zeit
- Z.B. Autopolster, Ersatzteile, Türeinstiege, Verkleidungen, Dachhimmel, Heizungs- und Lüftungsschächte, schwer zugängliche Stellen
- Geringer RM-Verbrauch Mikrozerstäubung



Tornador BLACK

- Mehr Reinigungskraft bei kleinerem Kompressor
- · Volle Leistung schon bei 4,5 bar • Verschleiß- und wartungsarm -

bendel

kugelgelagertes Rotationsset



Aufsteck-LED-Lampe

- Axial und radial um 360° drehbar
- Leistungsstark, punktförmig zentriert

Art.-Nr.: 604 030



Reinigungsmittel Tornador Clean

Ohne Tenside, Enzyme, Bleich-/Lösungsmittel

1 Liter Art.-Nr.: 877 921 5 Liter 877 925



bendel

IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR MINI Z-007

- Handlich (18 cm) für maximale Bewegungsfreiheit
- Stärkere Impuls-Wirkung
- Ohne Becher für schwer zugängliche Stellen unter/ zwischen den Sitzen, Pedalen und Scharnieren etc.
- · Sicheres Arbeiten bei elektronischen Bauteilen
- Trockenreinigung (Tornador®-Schlauch-Technik)
- Geringe Vibration
- · Arbeitsdruck max. 8 bar

Art.-Nr.





LACKIER-ATEMSCHUTZHALBMASKE SATA AIR STAR F

Ideal für kurze Lackiereinsätze und Vorbereitungen

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem • Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und
- organischen Dämpfen von Lösemitteln • Beste Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem auch für Brillenträger
- Inkl. 1 Paar Spezial-Filter A2:P3 R D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfiltern

Art.-Nr. 224683

inkl. Hygienebox 224691



Vorfilter (10 Stück) 134262

Spezialfilter A2:P3 (1 Paar) 134296

REIFENAUFPUMPHILFE MIT AUTOMATIKAUSLÖSUNG inkl. Schutzbrille und Gehörschutz





Rapid Air Release Ventiltechnologie zusätzliche Leistung, macht sie kleiner und leichter Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn

beide Wulstringe zu eng aneinander liegen • Reifen einfach und schnell auf den Wulstsitz bringen • Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser

Inhalt 3 I (Gewicht 5 kg) für Räder: ATV-, Motorrad-, Pkw-, LLkw

BB 3 L2 Art.-Nr.

6 I (Gewicht 7,2 kg) Motorrad-, Pkw-, LLkw-, Lkw

BB6L2



<u>Bead Bazooka 6 2</u>

10 l (Gewicht 8,2 kg) Pkw, LLkw-, Lkw-, manche AS

BB 10 L2