WINKELSCHLEIFER 1.100 W / 125 MM

Hochleistungsmotor, besonders lange Standzeit und große Hitzebeständigkeit

- Sehr schlank, geringes Gewicht 2,4 kg
- SJS-System verhindert Rückschläge und Blockieren – Schutz für Maschine & Anwender
- Labyrinthabdichtung gegen Schmutz und Staub schützt Motor, Lager und Getriebe

Technische Daten: **1.100 W**
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min.
Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr. 9565 HRZ

REGELBARER WINKELSCHLEIFER 1.400 W / 125 MM

Drehzahl elektronisch regelbar

- SJS Rutschkupplungssystem – vibrationsarm
- Konstantelektronik mit Sanftlauf – gleicht Rückschläge aus
- Aufwendiger Staubschutz
- Verstärktes Getriebegehäuse

Technische Daten: **1.400 W**
Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.000 U/min.
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr. GA 5040 CZ 1

WINKELSCHLEIFER Ø 230 MM

Inkl. Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

- Robustes Gehäuse mit aufwendigem Staubschutz
- Anti-Restart-Funktion
- Gehäuseschutz-Gummiauflagen
- 3x 90° versetzbarer Griff
- Sanftanlauf

Technische Daten: **2.200 W**
Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min.
Scheiben-Ø: 230 mm
Gewicht: 5,8 kg

Art.-Nr. GA 9020 RF

REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Karton

18v

- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Akku-Tausch

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min.
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 3,0 kg

	ohne Motorbremse ohne Akku und Ladegerät	mit Motorbremse ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	**DGA 511 Z**	**DGA 513 Z**

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM 40 V

Leistung ca. wie 1.000 - 1.100 W Kabel-Maschinen und 40 % höhere Leistung als die 18 V LXT-Serie

- Schiebeschalter, Dauerbetrieb-Verriegelung
- Bürstenloser Motor

40v

Technische Daten: **40 V**
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 3,6 kg

		regelbar
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min.	3.000 - 8.500 U/min.
	40 V / 2x 4,0 Ah	**40 V / 2x 4,0 Ah**
Art.-Nr.	**GA 008 GM 201**	**GA 023 GM 201**
	ohne Akku/Ladegerät	**ohne Akku/Ladegerät**
Art.-Nr.	**GA 008 GZ**	**GA 023 GZ**

AKKU-BAUSTELLENRADIO

ohne Akku, inkl. Netzteil für 230 V Netz-Betrieb

Empfang von Bluetooth, DAB, DAB+ und UKW 12v 18v

- Für Schiebe-Akkus (Li-Ion 10,8 – 18 V)
- 3,5 mm Klinke Eingang
- Großes Digital-Display
- Spritzschutz bis IPX4

DMR115 zusätzlich:
- Subwoofer
- Mittel-/Hochtonlautsprecher
- Bester Hi-Fi-Sound – 7 Equalizer-Voreinstellungen
- USB PowerBank-Funktion

Art.-Nr. DMR 112 | **mit Subwoofer DMR 115**

AKKU-GEBLÄSE/LAUBSAUGER

inkl. Fangsack 25 l und Schultergurt – ohne Akku und Ladegerät

Gebläse und Sauger mit Häckselfunktion 18v

- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld
- Metall-Schaufelrad häckselt eingesaugtes Laub und mindert das Volumen erheblich
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung

ROLLEN AM BLASROHR

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 9.000 - 13.500 U/min.
Luftvolumen: 4,2 m^3/min.
Luftgeschwindigkeit: 64 m/s
Unterdruck: max. 33 mbar
Gewicht: 3,7 - 4,0 kg

Art.-Nr. DUB 187 Z

AKKU-ASTSÄGE 18 V

Ohne Akku und Ladegerät

Zum Ausasten und für Korrekturschnitte

- Werkzeuglose Kettenspannung
- Beweglicher Sägekettenschutz
- Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s
- Gewicht inkl. Akku 1,6 - 2,0 kg
- Schwert 100 mm

18v

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DUC 101 Z

AKKU-KETTENSÄGE 35 CM / 18 V

inkl. Sägeschiene, Sägekette und Sägekettenschutz – ohne Akku und Ladegerät

Leistung ca. 1.100 Watt – Entasten und Zuschnitt bis 30 cm

- Umweltfreundlicher und kostensparender Akku-Betrieb
- Kettenwechsel/-spannungseinstellung werkzeuglos
- Hohe Kettengeschwindigkeit – schnelle Schnitte
- Einsatz mit 2x 18 V-Akkus für 36 V Leistung
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten: **18 V**
Schnittlänge: 35 cm
Geschwindigkeit: 0-20 m/s
Gewicht: 5,2 kg

18v

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DUC 353 Z

AKKU-KETTENSÄGE 40 CM 40 V

Leistung ca. 1.600 Watt – vergleichbar mit 42 cm^3 Benzingerät

- Profi-Schnittgarnitur erhöht Akkuleistung und Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- IPX4-wasserbeständig während Akkubetrieb

40v

Technische Daten: **40 V**
Schnittlänge: 40 cm
Geschwindigkeit: 0-25,5 m/s
Gewicht: 6,0 - 7,4 kg

40 V NOCH MEHR LEISTUNG!

	40 V / 1x 5,0 Ah	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	**UC 012 GT101**	**UC 012 GZ**

AKKU-(SCHLAG)BOHRSCHRAUBER 18 V

inkl. Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und Koffer

Kraftvoller Preis-/Leistungssieger

18V

- Schlagwerk abschaltbar*
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Drehmomenteinstellung 21-stufig + Bohrstufe
- Staub-/Spritzwasserschutz

Technische Daten:		18 V
Leerlaufdrehzahl	1. Gang:	0 - 600 U/min.
	2. Gang:	0 - 1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	1. Gang:	0 - 9.000 /min.*
	2. Gang:	0 - 28.500 /min.*
Bohrfutter:		1,5 - 13 mm
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer:		13 / 38 / 13* mm
Drehmoment weich/hart:		36 / 62 Nm
Gewicht:		1,5-1,8 kg

Akkus	*Schlagbohrschrauber 3x 18 V / 3,0 Ah	Bohrschraubber 2x 18 V / 3,0 Ah
Art.-Nr.	DHP 482 RF 3JB	DDF 482 RF J

3 AKKUS INKL.

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

Robust und kompakt, 172 mm Länge

18V

- Bürstenloser Motor
- 2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmomenteinstellung 21-stufig + Bohrstufe
- LED zur Ausleuchtung der Werkzeugspitze
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

4 AKKUS INKL.

Technische Daten:		18 V
Leerlaufdrehzahl	1. Gang:	0 - 500 U/min.
	2. Gang:	0 - 2.000 U/min.
Leerlaufschlagzahl	1. Gang:	0 - 7.500 /min.*
	2. Gang:	0 - 30.000 /min.*
Bohrleistung	in Stahl/Holz:	13 / 38 mm
	in Mauerwerk:	13 mm*
Drehmoment weich/hart:		30 / 54 Nm
Bohrfutterspannweite:		1,5 - 13 mm
Gewicht:		1,8 kg

	*Schlagbohrschrauber 18 V / 4x 5,0 Ah	Bohrschrauber ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	DHP 484 T4JB	DDF 484 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

Sehr handlich und kurz mit 144 mm Länge

- Bürstenloser Motor – mehr Ausdauer und Lebensdauer bei kompakterem Gehäuse
- Dreh- und Schlagzahl 4-stufig regelbar
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion

18V

Technische Daten:		18 V (1/2 Zoll)
Löse-Drehmoment:		max. 580 Nm
Anzugs-Drehmoment hart:		70 / 130 / 180 / 330 Nm
Leerlaufdrehzahl	Stufe 1-4:	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl	Stufe 1-4:	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 /min.
Gewicht:		1,8 kg

	18 V / 2x 5,0 Ah	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	DTW 300 RTJ	DTW 300 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

Mit praktischen Schraubassistenten

- Auto-Stopp-Modus – stoppt nach vollständigem Lösen
- Vormontagefunktion – Maschine stoppt nach Ansetzen
- Dreh-/Schlagzahl 4-stufig regelbar
- Bürstenloser Motor und leuchtstarke Doppel-LED
- 1/2" Vierkant mit Kugelrastung

18V

Technische Daten:	18 V (1/2 Zoll)
Löse-Drehmoment:	max. 1.000 Nm
Drehmoment hart je Stufe:	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Leerlaufdrehzahl je Stufe:	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl je Stufe:	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 /min.
Gewicht inkl. Akku:	2,3 - 2,7 kg

	18 V / 2x 5,0 Ah	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	DTW 701 RTJ	DTW 701 Z

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

18V

Der stärkste Makita 18 V mit 130 Nm Leistung

- Bürstenloser Motor – mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen plus Bohrstufe
- 2-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppel-LED mit Vor-/Nachglimmfunktion

DREHMOMENT 130 NM

Technische Daten:		18 V
Leerlaufdrehzahl	1. Gang:	0 - 550 U/min.
	2. Gang:	0 - 2.100 U/min.
Leerlaufschlagzahl	1. Gang:	0 - 8.250 /min.*
	2. Gang:	0 - 31.500 /min.*
Bohrleistung	in Stahl/Holz:	13 / 76 mm
	in Mauerwerk:	16 mm*
Drehmoment weich/hart:		65 / 130 Nm
Bohrfutterspannweite:		1,5 - 13 mm
Gewicht:		2,7 kg

	* Schlagbohrschrauber 18 V / 2x 5,0 Ah	Bohrschrauber 18 V / 3x 5,0 Ah
Art.-Nr.	DHP 486 RTJ	DDF 486 RT3J
	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	DHP 486 Z	DDF 486 Z

3 AKKUS INKL.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Karton

Enorm stark mit 1.600 Nm bei nur 229 mm Länge

- Bürstenloser Motor
- Elektronische Motorbremse
- Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

18V

Technische Daten:		18 V
Löse-Drehmoment:		max. 1.600 Nm
Anzugs-Drehmoment hart:		300 / 600 / 1.000 Nm
Leerlaufdrehzahl	Stufe 1-3:	0 - 900 / 0 - 1.000 / 0 - 1.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	Stufe 1-3:	0 - 1.800 / 0 - 2.000 / 0 - 2.200 /min.
Gewicht:		3,3 kg

	1/2 Zoll ohne Akku und Ladegerät	3/4 Zoll ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	DTW 1002 Z	DTW 1001 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/4 ZOLL 40 V

- Bürstenloser Motor
- Auto-Stopp-Modus mit 3 Reaktionsmodi
- Dreh-/Schlagzahl und Drehmoment 4-stufig regelbar
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor-/Nachglimmfunktion

40V

Technische Daten:		40 V (3/4 Zoll)
Löse-/Anzugs-Drehmoment:		max. 2.050 Nm / hart 1.800 Nm
Leerlaufdrehzahl	Stufe 1-4:	0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	Stufe 1-4:	0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 /min.
Gewicht:		3,9 - 4,2 kg

	40 V / 2x 4,0 Ah	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	TW 001 GM201	TW 001 GZ

LED-LAMPE MIT LI-ION AKKU

inkl. Li-Ion Akku

Ultrahelle LED mit sehr langer Lebensdauer

- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- Leuchtdauer je nach Akku bis zu 780 Min.

18V

	mit Li-Ion-Akku 18 V / 3,0 Ah	mit Li-Ion-Akku 18 V / 5,0 Ah
Art.-Nr.	P+DEB DML 802 #1	P+DEB DML 802 #2

SystemKIT:
Profitieren Sie von der Kompatibilität des MAKITA 18 V Li-Ion Akku-Systems!

VORHANDENE 18 V AKKUS NUTZEN UND GELD SPAREN!

AKKU-KIT 18 V
2 Li-Ion Akkus mit Schnell-Ladegerät

Zusatzakkus zum Paketpreis

- Als Starter-Set oder zur Ergänzung Ihrer Akku-Ausrüstung
- Ideal als kostengünstiger Ersatz für alte Akkus
- Akku-Kapazitätsanzeige

18V

18 V / 2x 5,0 Ah
Art.-Nr. 197570-9

AKKU-KOMPRESSOR 18 V
ohne Akku und Ladegerät

Schnelles, einfaches Befüllen von Reifen, Bällen...

- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Auto-Stopp bei Erreichen von eingestelltem Druck
- **DMP 181 Z:** Mit Knopf zum Druck-Ablass

18V

Luftmenge:	12 l/min.	22 l/min.
Druck:	max. 8,3 bar	max. 11,1 bar
Art.-Nr.	**DMP 180 Z**	**DMP 181 Z**

Technische Daten: **18 V**
Schlauch: 0,65 m
Gewicht: 1,8 - 2,8 kg

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE 18 V
ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer

120-200 l/min. und 550° C

18V

- Temperatur 6-stufig einstellbar
- Zweistufige Luftfördermenge
- Düsen-Schnellwechselsystem
- Inkl. Glasschutz-, Breitschlitz-, Reflektor- und Reduzierdüse 20 mm
- Auf Dauerbetrieb arretierbar

Technische Daten: **18 V**
Luftfördermenge: 120 - 200 l/min.
Temperaturbereich: 150 - 550 ° C
Akku-Laufzeit (6,0 Ah): 21 min.
Gewicht inkl. Akku: 0,99 - 1,3 kg

Art.-Nr. DHG 181 ZK

AKKU-BOHRHAMMER SDS-PLUS 18 V
inkl. Schnellwechselbohrfutter ohne Akku und Ladegerät

18V

Meißeln, Bohren und Hammerbohren

- Bürstenloser Motor und Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung

Technische Daten:	**18 V**		
Leerlaufdrehzahl:	0 - 950 U/min.	Bohrleistung	
Leerlaufschlagzahl:	0 - 4.700 /min.	in Beton:	24 mm
Einzelschlagstärke:	2,0 Joule	in Holz:	27 mm
Gewicht:	4,8 kg	in Stahl:	13 mm

Art.-Nr. DHR 243 Z

AKKU-EXZENTER-SCHLEIFER 18 V
ohne Akku und Ladegerät

Stark und handlich für exzellentes Finish

- Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte – vibrationsarm
- Integrierter Staubfilter oder Fremdabsaugung
- Drehzahleinstellung 3-stufig

18V

Technische Daten: **18 V**
Leerlauf-Oszillation: 7.000 - 11.000 /min.
Klett-Schleifteller: 125 mm
Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. DBO 180 Z

AKKU-FETTPRESSE 18 V
ohne Akku und Ladegerät – Inkl. Zylinder A, Fettschlauch 1.200 mm, Schultergurt

Funktioniert wie geschmiert

18V

- Auspressdruck 690 bar – 145/290 ml/min.
- Automatische Regulierung der Auspressgeschwindigkeit gemäß Gegendruck (in Stufe 2)
- Für 400 g Kartuschen und mit Einfüllöffnung (M10x1) zur Befüllung mit 450 g losem Fett
- Optional Zylinder für 500g Kartuschen
- Gewicht 6,1 kg

Art.-Nr. DGP 180 Z

Kartuschenzylinder C für 500 g Schraubkartuschen
191F23-6

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V
inkl. Kartuschen-Halter, Schlauchbeutel-Halter und Spritzdüsen – ohne Akku und Ladegerät

Für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel

- Kein Nachlaufen des Kartuscheninhalts
- Drehzahl 5-stufig einstellbar – für unterschiedliche Materialien und Ausgabemenge
- LED-Arbeitsstellenbeleuchtung

18V

Technische Daten: **18 V**
Vorschub: 0 - 28 mm / sek.
Auspressdruck: max. 500 kg
Gewicht: 2,2 kg

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DCG 180 ZX

AKKU-RECIPROSÄGE 18 V
inkl. 2 Recipro-Sägeblätter – ohne Akku und Ladegerät

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

- **DJR 186:** Schneller, spurstabiler Schnitt
- **DJR 183:** Zwei verschiedene Einschalter

Technische Daten:	**handlich und kompakt**	**schnell und leistungsstark**
Hubhöhe / Leerlaufhubzahl:	13 mm / 0 - 3.000 /min.	32 mm / 0 - 2.800 /min.
Schnittleistung Rohr/Holz:	50 / 50 mm	130 / 255 mm
Gewicht:	1,7 kg	3,8 kg
Führungsschuh:	verstellbar	verstärkt (fest eingestellt)
Art.-Nr.	**DJR 183 Z**	**DJR 186 ZK**

18V

AKKU-STICHSÄGE 18 V
inkl. 3 Stichsägeblätter – ohne Akku und Ladegerät im Karton

18V

- Kompakt, geräuscharm und exzellente Vibrationsdämpfung
- 3-fach Pendelhubeinstellung und werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Schnittstelle durch Kühlluft frei und LED-beleuchtet
- Bürstenloser Motor

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufhubzahl: 800 - 3.500 /min.
Hub: 26 mm
Leistung Holz/Stahl: 135 / 10 mm
Gehrungswinkel: max. 45°
Gewicht: 2,7 kg

	mit Bügelgriff	mit Knauf
Art.-Nr.	**DJV 182 Z**	**DJV 181 Z**

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 18 V
ohne Akku und Ladegerät, ohne Zubehör

Das vielseitige Multi-Talent

- Zum Sägen, Schleifen und Polieren
- Kompatibel mit Starlock, Starlock Plus & Max
- Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufsteckbar
- Antivibrationstechnologie und LED

18V

Technische Daten: **18 V**
Leerlauf-Oszillation: 10.000 - 20.000 /min.
Oszillationswinkel: 2 x 1,8 °
Gewicht: 1,7 - 2,0 kg

Multitool
Art.-Nr. DTM 52 Z

Zubehör-Set 4-tlg.
B-67480

AKKU-LED-STIFTLEUCHTE

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

Mit Spotlicht oben

- Stufenlose Dimmfunktion 10 - 100%
- Extrem leistungsstarke Ausleuchtung
- Eingebaute Magnete im Clip und Fuß

Technische Daten:	WORK PEN 200 R
Lichtstrom:	20-200 Lumen
Strom Spot:	150 Lumen
Lichtstärke	400 Lux@0,5 m
Stärke Spot:	3.500 Lux@0,5m
Betriebsdauer:	1-10 Std.
Ladedauer:	2,5 Std.

Art.-Nr. 03.5127

AKKU-LAMPE MAG PRO

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %

- Modernste Hochleistungs-LED-Technologie – bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung
- Eingebauter Magnet und einziehbarer Haken
- Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar
- Spotlicht-Funktion

Technische Daten:	MagPro
Lichtstrom:	60 - 600 Lumen
Strom Spot:	150 Lumen
Lichtstärke:	90 - 900 Lux@0,5m
Stärke Spot:	2.000 Lux@0,5m

	1 Stück	3er-Vorteilspaket
Art.-Nr.	03.5690	49.0347

20% GESPART!

KOMPAKT-LEUCHTEN SLIM

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

- 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe (Spotlicht)
- Ultra schlankes Design – am Lampenkopf nur 9 mm Höhe
- 100% faltbarer Lampenkopf
- Kräftiger Magnet und Haken
- Zwei Lichtstufen

	Mini Slim	Slim
Lichtstrom:	100 - 200 Lumen	250 - 500 Lumen
Strom Spot:	100 Lumen	100 Lumen
Lichtstärke:	140 - 400 Lux@0,5m	400 - 800 Lux@0,5m
Stärke Spot:	5.200 Lux@0,5m	4.800 Lux@0,5m
Art.-Nr.	03.5610	03.5612

STIRNLAMPE

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

- Optimierte Lichtstreuung – leuchtet den gesamten Arbeitsbereich aus
- Ausgesprochen leicht (100 g)
- Zwei Leuchtstufen



	i-View	PowerBank 4.000 mAh
Lichtstrom:	40 - 400 Lumen	
Lichtstärke:	100 - 1.000 Lux@0,5m	
Art.-Nr.	03.5626	03.5782

FLEX WEAR KIT

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

Mit Stirnband und Mützenhalterung

- Hauptlicht (2 Stufen) und Spotlicht
- Als Stirnleuchte, Mützenleuchte oder Mini-Handleuchte einsetzbar
- Eingebauter Halteclip und Magnet

	FLEX WEAR
Lichtstrom:	75 / 150 Lumen
Strom Spot:	100 Lumen
Lichtstärke:	100 / 200 Lux@0,5m
Stärke Spot:	2.200 Lux
Betriebsdauer:	2 Std. bei max. Leistung

Art.-Nr. 03.5811

STIRNLAMPE

KUNZER Qualität verbindet

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

- 3 Lichtmodi: Normal, Weitwinkel, Spot
- Kopfband einstellbar mit Antirutsch-Beschichtung
- Lampenkopf 90° klappbar

Lichtstrom:	Normal 300 Lumen Weitwinkel 240 Lumen Spot 120 Lumen
Leuchtdauer:	2 / Weitw. 3 / Spot 5 Std.
Ladezeit:	3 Std.
Gewicht:	88 g

Art.-Nr. HL-002

KUNZER AKKU-SCHWANENHALSLAMPE

KUNZER Qualität verbindet

inkl. USB C-Ladekabel (ohne Netzteil)

Ringmagnet im Lampenkopf – Magnetgreifer-Funktion

- 300 mm Schwanenhals
- Sehr helles Licht, 2-stufig dimmbar
- Magnet und klappbarer Haltebügel im Fuß

Technische Daten:

Lichtstrom:	300/150 lm
Leuchtdauer:	3,5/7 h
Ladezeit:	3,5 h
Gewicht:	255 g

Art.-Nr. PL-061

KUNZER LED AKKU-KNICKLAMPE

KUNZER Qualität verbindet

- COB-LED Technik mit Zusatz-Spotlicht
- Magnetischer Fuß und Haltebügel
- Um 120° schwenkbar

Technische Daten:

Lichtstrom:	300 Lumen (Spot 70)
Leuchtdauer:	ca. 3 h (Spot 10)
Ladezeit:	ca. 4 h
Länge:	237 mm

Farbe	orange
Art.-Nr.	PL-023.2-ORANGE
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	PL-023.2-SCHWARZ

AKKU-KNICKLAMPE

KUNZER Qualität verbindet

inkl. USB C-Ladekabel (ohne Netzteil)

- Spotlicht
- Magnetfuß
- Gleichmäßig flächiges Licht mit Dimmfunktion

180° SCHWENKBAR / 2X 90° DREHBAR

	PL-081	PL-071
Lichtstrom:	300 lm (Spot 70)	300 lm (Spot 70)
Leuchtdauer:	3 h (Spot 10)	3 h (Spot 7,5)
Ladezeit:	4 h	3,5 h
Gewicht:	236 g	125 g
Farbe	orange	
Art.-Nr.	PL-081.1-ORANGE	
Farbe	schwarz	Slim
Art.-Nr.	PL-081.1-SCHWARZ	PL-071

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V

SCANGRIP® CONNECT

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth

	Vega 2 Connect
Lichtstrom:	1.000 / 2.000 Lumen
Lichtstärke:	1.500 / 3.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	2
Art.-Nr.	03.6106 C

Connector

- Automatischer Tiefentladungs- und Überlastungsschutz
- Temperaturüberwachung
- Geprüft durch TÜV Rheinland

für MAKITA	03.6148 C
für BOSCH blau	03.6140 C
für DeWalt	03.6142 C
für HAZET	03.6146 C
für Milwaukee	03.6149 C
für 230 V	03.6123 C

	Nova 2 Connect	Nova 4 Connect	Nova 10 Connect
Lichtstrom:	200 - 2.000 Lumen	400 - 4.000 Lumen	1.000 - 10.000 Lumen
Lichtstärke:	300 - 3.000 Lux@0,5m	600 - 6.000 Lux@0,5m	1.600 - 16.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	5	5	5
Art.-Nr.	03.6100 C	03.6101 C	03.6102 C

COB LED AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

- Akku Leuchten mit Haupt- und Spotlicht
- Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung
- Robust, wasserdicht, IP65
- Zwei Lichtstufen

	Miniform	Unipen	Uniform
	Taschenformat, ultradünn	klein und handlich	mit Ladestation
Lichtstrom:	100 - 200 Lumen (Spot 75)	75 - 150 Lumen (Spot 75)	250 - 500 Lumen (Spot 175)
Lichtstärke:	100 - 200 Lux@0,5m (Spot 800)	125 - 250 Lux@0,5m (Spot 900)	475 - 950 Lux@0,5m (Spot 6.000)
Art.-Nr.	**03.5404**	**03.5420**	**03.5407**

MOTORRAUMLEUCHTE

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

Teleskophalterung 1,2 - 1,7 m

- Dual 2-in-1 System – wahlweise Netzbetrieb (5m Kabel) oder Akkubetrieb
- Aus Teleskophalterung entnehmbar – als lange Inspektionsleuchte einsetzbar
- Superschlank (Ø 25 mm) und extra leicht (weniger als 1 kg)
- Abstrahlwinkel 75° für blendfreie Ausleuchtung

	Line Light Bonnet C+R
Lichtstrom:	700 - 1.400 Lumen
Lichtstärke:	1.000 - 2.000 Lux@0,5m
Art.-Nr.	**03.5240**

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

AKKU UNIVERSAL-STRAHLER

- Bemerkenswert handlich
- Erstaunliche Lichtleistung

Motorraumhalterung für Nova R:

P+03.5314

	Nova Mini	Nova R	Nova 3K C+R	Nova 5K C+R
Lichtstrom:	100 - 1.000 Lumen	200 - 2.000 Lumen	300 - 3.000 Lumen	500 - 5.000 Lumen
Lichtstärke:	150 - 1.500 Lux@0,5m	300 - 3.000 Lux@0,5m	500 - 5.000 Lux@0,5m	800 - 8.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	stufenlos 10 - 100 %	5	5	5
Magnet:	1	2	–	–
Mit:	Finger-Haltering	PowerBank-Funktion	DUAL Akku-/Netzbetrieb	DUAL Akku-/Netzbetrieb
Art.-Nr.	**03.6010**	**03.5456**	**03.5441**	**03.5443**

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV

SCANGRIP CONNECT

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

- Kompatibel mit Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch Blau / AMPShare, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Panasonic, Ridgid, Snap-On, Würth
- Connector mit automatischem Tiefentladungs- und Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft
- Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
- Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
- Schnellfaltsystem für einfachen Auf- und Abbau

	TOWER 5 CONNECT
Technische Daten:	
Lichtstrom:	2.500 / 5.000 Lumen (2 Stufen)
Lichtstärke:	4.000 / 8.000 Lux@0,5m (2 Stufen)
Abstrahlwinkel:	110°
Stativhöhe:	1.200 - 2.030 mm
Betriebsdauer:	2,0 - 4,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
Gewicht:	5,2 kg

LIEFERUNG OHNE AKKU – Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar

für 18 V Akkus von	METABO / CAS	MAKITA
Art.-Nr.	**03.6105 C**	**P+03.6105 C #1**
BOSCH Blau / AMPShare	**Milwaukee**	**DeWalt**
P+03.6105 C #2	**P+03.6105 C #3**	**P+03.6105 C #4**

HEISSLUFTGEBLÄSE

STEINEL PROFESSIONAL

- Optimaler Schwerpunkt, rutschsichere Standfläche, Aufhängeöse
- Pat. Heizsystem aus Keramik und Thermosicherung – lange Lebensdauer
- Resthitzeanzeige, 4 Speicherprogramme und LOC-Sperrfunktion (nur HG 2320 E)

	HG 2120 E	HG 2320 E
Technische Daten:		
Leistung:	2.200 W / 230 V	2.300 W / 230 V
Luftmenge:	3-stufig 150 / 300 / 500 l/min.	stufenlos 150 - 500 l/min.
Temperatureinstellung:	stufenlos 80 - 630° C (manuell)	stufenlos 80 - 650° C (digital)
Temperaturanzeige:	Drehrad in 9 Stufen	LCD-Display 10° C-Schritte
Lebensdauer Motor:	ca. 750 h	ca. 1.000 h
	Profi 2,2 m Kabel / **Profi** 7,5 m Kabel	**Profi digital** 3,0 m Kabel
Art.-Nr.	**351403** / **008024**	**007386**

KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET

STEINEL PROFESSIONAL

inkl. Reduzierdüse 9 mm; Schweißschuh; Drahtgewebe; Schweißdraht und Koffer

Professionelle Reparatur statt Ersatz – ohne Testen der Kunststoffart

- Reparatur aller thermoplastischen Kunststoffe am KFZ wie Risse, Brüche, Sprünge, tiefe Kratzer
- Ideal bei Stoßstangen/-halterungen, Scheinwerferbefestigungen, Abdeckungen...
- Ein Schweißdraht für alle Anwendungsfälle

Technische Daten:	2.300 W / 230 V
Temperatur:	80 – 650° C (10° Schritte)
Resthitzeanzeige:	ja
Luftmenge regelbar:	150 – 500 l/min.
Gebläse:	2 Stufen
Programmierbar:	4 Speicherprogramme
Art.-Nr.	**005597**

ROTATIONS-POLIERMASCHINE

KUNZER Qualität verbindet

inkl. Seitengriff, Bügelgriff, Klett-Teller Ø 150 mm, 2 Polierschwämme Ø 180 mm, Wollaufsatz, Tasche

12-stufige Drehzahlregulierung

- Ideal zum Polieren lackierter Flächen
- Konstante Drehzahl auch bei Last

Technische Daten:	**1.500 W**
Leerlaufdrehzahl:	600 - 3.000 U/min.
Polierkörper-Ø:	180 mm
Gewicht:	2,9 kg
Art.-Nr.	**7 PM 05**

EXZENTER-POLIERMASCHINE

KUNZER Qualität verbindet

inkl. Klett-Teller Ø 125 mm, 2 Polierschwämme Ø 150 mm, Tasche

Auch bei ungeübter Anwendung keine/kaum Schleifspuren/Hologramme auf dem Lack

- Getriebekopf mit Greifmöglichkeit
- Drehzahl über Handrad einstellbar
- Handgriffe optional

Technische Daten:	**950 W**
Leerlaufdrehzahl:	2.000 -4.800 U/min.
Exzenterhub/Orbit:	15 mm
Polierkörper-Ø:	125 mm
Gewicht:	2,7 kg
Art.-Nr.	**7 PME 15**

MOBILE ABGASABSAUGGERÄTE

BUSCHING Tankstellen- und Werkstattgeräte

Höhenverstellbares Gerät mittlerer Leistung

- 12 m flexibler Ableitungsschlauch Ø NW 121 mm bis max. 180° C

Technische Daten:	**0,55 kW / 230 V**
Saughöhe:	ca. 350 - 1.200 mm
Kabellänge:	ca. 5,6 m
Absaugleistung:	ca. 500 m³/h

mit	**Doppelendrohr-Kit**	**Universaltrichter**
Art.-Nr.	**50003**	**50001**