SANDSTRAHLKABINEN

unicraft Werkstatttechnik

Sauberes Sandstrahlen ohne Verschmutzung der Werkstatt

- Für verschiedene Strahlgüter (Quarz, Glaskugel, Kunststoffgranulat etc.)
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder Entlacken
- Hochwertige, fest verbundene Latex-Arbeitshandschuhe
- Staubfrei – Dichtungen an Deckel/Türen
- Stabiles Werkstück-Ablagegitter und Beleuchtung im Innenraum
- Strahlgutansaugung am Auffangbehälterboden – Ablassöffnung
- Integrierte Absauganlage, wechselbarer Filter
- Fußpedal zur Luftstrom-Steuerung

Technische Daten:	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
Öffnung:	**2 große Seitentüren**	**sehr große Frontklappe**	**sehr große Frontklappe**
Volumen Kabine:	310 l	340 l	825 l
Luftverbrauch:	200 – 350 l/min.	400 - 800 l/min.	400 - 800 l/min.
Arbeitsdruck:	4,1 – 8,0 bar	3,4 - 8,0 bar	3,4 - 8,0 bar
Strahlmittel Korn:	0,420 - 0,125 mm	0,250 - 0,125 mm	0,420 - 0,125 mm
Innenmaße Kabine:	945x605x605 mm	1.210x600x580 mm	1.160x870x850 mm
Besonderheit:	**2 Strahlpistolen**		**Querstreben für Hubwagen**
Art.-Nr.	**620 4003**	**620 4005**	**620 4004**

MOBILES SANDSTRAHLGERÄT

unicraft Werkstatttechnik

Integrierte Absaugung – saubere Umgebung

- Strahlmittel wird sofort nach Auftreffen auf die Oberfläche abgesaugt und zurückgeführt
- Ideal für schwer zugängliche Stellen und Strahlarbeiten an großen Gegenständen
- Abnehmbarer Sammelbehälter
- Fahrwerk für mobilen Einsatz

	MSSG 105 A
Luftverbrauch:	Ø 420 l/min.
Schlauchlänge:	2.500 mm
Stralmittel-Korn:	0,12 - 0,18 mm
Motorleistung:	1,2 kW / 230 V
Höhe:	1.040 mm
Länge:	612 mm
Breite:	404 mm
Gewicht:	27 kg

Art.-Nr. 620 4030

STRAHLMITTEL 25 KG

	Schlacke	Korund	Glasperlen
Körnung:	0,1 - 0,5 mm	0,18 - 0,25 mm	100 - 200 µm
Anwendung:	Reinigungsstrahlen Mattieren, Entrosten Raustrahlen Strahlen von Stahl, Beton	Reinigungsstrahlen Mattieren Raustrahlen von NE-Metallen Staubarmes Trockenstrahlen	Finishstrahlen/Läppstrahlen Reinigungsstrahlen Kugelstrahlen (Shot Peening) Strahlen von NE-Metallen
Art.-Nr.	**25KGKS-GS 0,1-0,5**	**SKII-0,18-0,25MM-**	**GLASPERLEN100-200**

METALLBANDSCHLEIFER

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

2 Bandgeschwindigkeiten – zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

- Große Schleifbandfläche mit klappbarer Abdeckung
- Große durchgehende Planschleiffläche nach Anbauteil-Demontage
- Schnellspannsystem zum Schleifbandwechsel
- Automatische Schleifband-Nachspannung
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Mit und ohne Absaugung verwendbar

Technische Daten:	MBSM 75-200-1	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Schleifbreite:	75 mm	75 mm	150 mm
Motorleistung:	3,0 kW (230 V)	1,5/2,2 kW (400 V)	2,2/2,8 kW (400 V)
Bandgeschwindigkeit:	29 m/s	14,5 / 29 m/s	14,5 / 29 m/s
Schleifband-Maße:	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Kontaktrad-Ø:	200 mm	200 mm	200 mm
Absaugstutzen-Ø:	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht:	72 kg	72 kg	90 kg
Art.-Nr.	**392 2071**	**392 2075**	**392 2150**

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

METALLBANDSÄGE

inkl. Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Schnellspannschraubstock und Unterbau

- Für Metallarbeiten mit gehrungsschwenkbarem Sägebügel
- Automatische Endabschaltung
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Absenkung über Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbarer Vorschub (Heben manuell)
- 3 Sägebandgeschwindigkeiten (S 275 N nur 2)

S 275 N
- Gussausführung mit robustem Unterbau
- Kühlmitteleinrichtung mit Auffangwanne
- Manometer zur Kontrolle der Sägebandspannung

Abb. S 275 N

Technische Daten:	S 131 GH 1,1 kW (230 V)	S 275 N 1,1 kW (400 V)
Sägebandgeschwindigkeit:	22 / 31 / 55 m/min.	45 / 90 m/min.
Sägebandabmessung:	1.638 x 13 x 0,65 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Schnittbereiche:	-45° bis +60°	0° bis +60°
0° Rund/Rechteck:	Ø 128 / 100x145 mm	Ø 225 / 150x230 mm
45° Rund/Rechteck:	Ø 90/ 70x85 mm	Ø 145 / 145x180 mm
60° Rund/Rechteck:	Ø 45 / 45x56 mm	Ø 90 / 90x120 mm
Gewicht:	78 kg	185 kg
Art.-Nr.	**330 0131**	**330 0260**

FLUTSET

Tauchpumpe mit Tragekorb und Schlauch

- Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben etc.
- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter
- Set beinhaltet 15 m C-Förderschlauch mit Storz-Kupplung und verschiedenen Anschlüssen
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- Tragekorb dient als Vorfilter

Spannung:	230 V
Förderhöhe:	max. 10 m
Fördermenge:	167 l/min
Korngröße:	max. 35 mm
Restwasser:	45 mm
Kabel:	10 m

Art.-Nr. 752 0250

LUFTENTFEUCHTER

Trocknen und Entfeuchten zuverlässiger als Sonne und Wind

REMKO

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Sorgen für angenehmes Raumklima
- Niedrige Betriebskosten (230 V)
- Vollautomatische Steuerung
- Superleise, keine Installation
- Störungsfreier Dauereinsatz
- Eingebauter Staubfilter

Technische Daten:	TK 300	ETF 360 Eco	ETF 500 Eco	ETF 600 Eco	LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco
Gehäuse:	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Metall weiß	Metall weiß	Metall grün	Metall grün	Metall grün
Tagesleistung max.:	30 l	40 l	48 l	62 l	51 l	62 l	80 l
Luftleistung max.:	190 m³/h	320 m³/h	600 m³/h	600 m³/h	380 m³/h	465 m³/h	490 m³/h
Kondensatbehälter:	5,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l	10 l	10 l	10 l
Leistungsaufnahme:	0,6 kW	0,58 kW	0,62 kW	0,67 kW	0,63 kW	0,74 kW	0,93 kW
Gewicht:	17,0 kg	18,0 kg	37,0 kg	39,0 kg	38,5 kg	40,0 kg	45,0 kg
Maße LxBxH (mm):	274x390x612	280x390x600	590x555x890	590x555x890	540x540x945	540x540x945	540x540x945
Besonderheit		Kondensatpumpe			stapelbar	stapelbar	stapelbar
Art.-Nr.	**1610305**	**1610365**	**1610505**	**1610605**	**618510**	**618610**	**618810**

ELEKTRO-HEIZAUTOMATEN

REMKO

Effektive Heizkraft aus dem Stromnetz

- Schnelle Wärme, überall einsetzbar
- Geringes Gewicht, kompakte Bauweise
- Strom verlustfrei in Wärme wandeln
- Eingebautes Raumthermostat und Anschlusskabel 1,50 m

Technische Daten:	EM 2000	EM 3000	EM 6000	EM 10000	EM 18000
Heizleistung:	2,0 kW	3,2 kW	6,0 kW	10,0 kW	18,0 kW
Schaltstufen:		2,2 kW / 3,2 kW	2x 3,0 kW	2x 5,0 kW	3x 6,0 kW
Spannung/Sicherung:	230 V (16A)	230 V (16A)	400 V (16A)	400 V (16A)	400 V (32A)
Luftleistung:	220 m³/h	350 m³/h	500 m³/h	750 m³/h	1.000 m³/h
Nennstrom max.:	9,5 A	13,9 A	4,0 / 8,0 A	7,4 / 14,9 A	27,0 A
Gewicht:	5,8 kg	8,6 kg	16,5 kg	20,5 kg	27,0 kg
Maße LxBxH (mm):	300x200x315	400x200x335	510x300x455	675x300x455	740x375x500
Art.-Nr.	**1614500**	**1614505**	**1614510**	**1614520**	**1614530**

GASHEIZER

REMKO

Mobile Wärme schnell verfügbar

- Für Außenarbeiten oder in gut belüfteten Räumen
- Anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung
- PG 25 T-S, PGT 30 und PGT 60 thermostatisch regelbar (Zubehör)

Technische Daten:	PG 25-S	PGM 30	PGM 60	PG 25 T-S	PGT 30	PGT 60
Nennwärmeleistung:	26 kW	10 - 26 kW	25 - 55 kW	10 - 26 kW	10 - 26 kW	25 - 55 kW
Luftleistung:	725 m³/h	800 m³/h	1.450 m³/h	725 m³/h	800 m³/h	1.450 m³/h
Gewicht:	12 kg	12 kg	20 kg	12 kg	12 kg	20 kg
Maße LxBxH (mm):	450x260x410	450x260x410	650x320x510	450x260x410	450x260x410	650x320x510
Art.-Nr.	**1512570**	**115300**	**115400**	**1512670**	**115600**	**115700**

ELEKTRO-INFRAROTSTRAHLER

REMKO

Behagliche Sonnenwärme aus dem Stromnetz

- Direkte, wohlige Strahlungswärme
- Gezielt, schnell und staubfrei
- Für Handwerk, Hobbyraum, Gartenhaus, Balkon, Terrasse...
- Senkrecht (im Stand) und waagrecht (z.B. Wand) einsetzbar

Technische Daten:	KF 1800
Nennwärmeleistung:	2 kW
Elektroanschluss:	230 V
Nennstrom:	9,1 A
Gewicht:	10 kg
Maße LxBxH (mm):	305x305x905

Art.-Nr. 1612150

MOBILE ÖLHEIZER

Sofortwärme ohne Schornstein

REMKO

- Heizen, Trocknen und Enteisen
- Effizient direktbefeuert
- Umweltfreundlich und sparsam
- Thermostatisch regelbar (Zubehör)
- 230 V Kabel steckfertig

Technische Daten:	DZ H20-2	DZ H30-2	DZ H50-2
Nennwärmebelastung:	20 kW	36 kW	46 kW
Luftleistung:	350 m³/h	605 m³/h	1.400 m³/h
Brennstoffverbrauch:	max. 2,01 l/h	max. 3,62 l/h	max. 4,46 l/h
Tankinhalt:	17 l	40 l	62 l
Gewicht:	21 kg	37 kg	43 kg
Maße LxBxH (mm):	800x300x520	1.050x500x615	1.090x500x740
Ausführung:	tragbar	fahrbar	fahrbar
Art.-Nr.	**116202**	**116302**	**116502**

FEUCHTRAUMTHERMOSTAT

REMKO

- Für thermostatfähige Heizautomaten
- Steckfertig mit Kabel

ERFÜLLT AKTUELLE VORSCHRIFTEN

	analog	digital/elektronisch	digital/elektronisch
	mit Stahlblech-Schutzvorrichtung	mit Stahlblech-Schutzvorrichtung	Betriebsstundenzähler, Aufhängevorrichtung
Kabel:	**10 m / IP 54**	**5 m / IP 54**	**5 m / IP 65**
Art.-Nr.	**1011250**	**1011246**	**1011392**

ÖLHEIZSPARAUTOMAT ATK 25

REMKO

Mobile und schnelle Wärme

- Separate Abgasabführung – saubere Warmluft
- Ideal für wechselnde Einsatzorte
- Eingebaute Tankheizung
- Thermostatisch regelbar (Zubehör)
- Anschlussmöglichkeit für Warmluftschlauch

Technische Daten:	ATK 25
Nennwärmebelastung:	25 kW
Luftleistung:	1.080 m³/h
Brennstoffverbrauch:	max. 2,51 l/h
Tankinhalt:	40 l
Elektroanschluss:	230 V
Gewicht:	68 kg
Luftausblas-Ø:	300 mm
Abgasstutzen-Ø:	150 mm
Maße LxBxH (mm):	1.265x470x685

Art.-Nr. 120850

ÖLHEIZAUTOMATEN CLK

Werkstätten, Ausstellräume und Hallen heizen

REMKO

- Separater Gebläse-Öl-Brenner
- Mit elektrischer Ölvorwärmung
- In Einstrang-Ausführung
- Äußerst geringe Abgasverluste von max. 9%
- Anschlussmöglichkeit für Warmluftschlauch
- Auch für Biodiesel B7/B10 oder HVO Biokraftstoff
- Thermostatisch regelbar (Zubehör)
- Geschlossene Brennerverkleidung

Technische Daten:	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120
Nennwärmebelastung:	max. 29 kW	max. 46 kW	max. 68 kW	max. 114 kW
Luftleistung:	1.760 m³/h	2.780 m³/h	4.920 m³/h	8.050 m³/h
Brennstoffverbrauch:	max. 2,85 l/h	max. 4,5 l/h	max. 6,6 l/h	max. 11,2 l/h
Elektroanschluss:	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht mit Brenner:	126 kg	132 kg	172 kg	296 kg
Luftausblas-Ø:	300 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Abgasstutzen-Ø:	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Maße LxBxH (mm):	1.450x660x1.000	1.450x660x1.000	1.610x730x1.120	2.100x920x1.350
Art.-Nr.	**121700**	**123700**	**125700**	**127700**