WUCHTMASCHINE GEODYNA 7100

HOFMANN

Innovativ – preisgünstig

- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- ALU Gewichteplatzierung (ALU 2P und 3P) mit Wiederauffinden der Gewichtepositionierung mit dem Messtastarm
- Gewichteklemmung am Messtastarm
- Quickball Funktion
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Automatisches Abbremsen nach Messlauf
- Inkl. Radschutz und Schnellspannmutter

Geodyna 7100

Hauptmerkmale:
- **VPM Virtuelle Messebenen-Technik**
- **PAX Programm**
- **Felgenbreite 3 – 20“**
- **HSP Hinter-Speichen-Platzierung**
- **Messzeit 3 bzw. 7 Sekunden (Geodyna 7100)**
- **Felgendurchmesser 8 – 25“**
- **8 Gewichtplatzierungen (7x Alu)**
- **Inkl. Feststellbremse**
- **Inkl. Radschutz**

WUCHTMASCHINE GEODYNA 7700L UND 7700P

HOFMANN

Für hohen Raddurchsatz

- GeoTouch – grafisches Touchscreen-Display
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige

Geodyna 7700l

Geodyna 7700p

Abbildung Geodyna 7750p

Optional mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentriervorrichtung „Power Clamp“ Version P

WUCHTMASCHINE GEODYNA 7300 L/P

HOFMANN

- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige (nur 7300l und 7300p)
- Für punktgenaue Platzierung von Klebegewichten (nur 7300l und 7300p)

Geodyna 7300l

Geodyna 7300p

Abbildung Geodyna 7300l

Optional mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentriervorrichtung „Power Clamp“ Version P

WUCHTMASCHINE GEODYNA 7340 L/P

HOFMANN

- GeoTouch - grafisches Touchscreen-Display 10“ breit
- Grafische Benutzeroberfläche DIAMOND
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige (nur 7340l und 7340p)
- Für punktgenaue Platzierung von Klebegewichten (nur 7340l und 7340p)

Geodyna 7340l

Geodyna 7340p

Abbildung Geodyna 7340p

Video

Optional mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentriervorrichtung „Power Clamp“ Version P

MONTIERGERÄT
MONTY 3300-20 smart

HOFMANN

Hauptmerkmale:
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Spannbereich bis 22“
- Mit Pedaldruck mechanisch nach hinten kippbare Montagesäule
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

Technische Daten:

Spannbereich (Zoll):	10 - 22
Felgenbreite (Zoll):	- 12
Reifenbreite max. (Zoll):	- 13
Raddurchmesser max. (mm):	1.000
Abdrückbereich (mm):	70 - 340

ohne Handreifenfüller

Monty 3300-20 smart

MONTIERGERÄT
MONTY 3300-22 smartSpeed Plus

HOFMANN

Hauptmerkmale:
- Ausgestattet mit easymont pro für die Bearbeitung von Problemreifen
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl
- Drehzahl 7-18 kpM

Video

Technische Daten:

Spannbereich (Zoll):	10 - 24
Felgenbreite (Zoll):	- 12
Reifenbreite max. (Zoll):	- 13
Raddurchmesser max. (mm):	1.000
Abdrückbereich (mm):	40 - 392

Monty 3300-22 · smartSpeed Plus

MONTIERGERÄT
MONTY 3300 Racing smartSpeed PLUS

HOFMANN

Hauptmerkmale:
- Montagekopf auf Pedaldruck nach hinten und vorne kippbar (pneumatisch)
- Montierarm horizontal über Rolle geführt
- 2 Geschwindigkeiten
- Abdrücker in zwei Positionen einstellbar
- Spannbereich außen bis 24“
- Klemmung Montagewerkzeug pneumatisch
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Inkl. Montiereisen WAVE
- Inkl. Zubehörpaket Kunststoff-Felgenschutz

Technische Daten:

Spannbereich (Zoll):	10 - 24
Radbreite max. (Zoll):	- 15
Raddurchmesser max. (mm):	1.000
Abdrückbereich (mm):	40 - 392

Monty 3300 Racing smartSpeed Plus

MONTIERGERÄT
MONTY 8700B smartSpeed

HOFMANN

Hohe Leistung – Benutzerfreundlichkeit - Ermüdungsfreies Arbeiten

Hauptmerkmale:
- Powermont™ innovatives Montage-/Demontagesystem
- Dynamischer Abdrücker für RFT-, UHP- und Niederquerschnittreifen
- Zentraler Spannflansch für Leichtmetallfelgen
- SmartSpeed™ – Steuert die Montage und Demontage fortlaufend, um motorseitig die optimale Kombination von Drehmoment und Drehzahl zu wählen
- Pneumatischer Niederdrücker PBD330 für die Bearbeitung von Hochleistungsreifen

Video monty 8800-Serie

Technische Daten:	**Monty 8700b**
Spannbereich (Zoll):	12-30
Reifenbreite max. (mm):	380
Radmaße max. (mm):	47
smartSpeed™:	Rechtslauf 7-20 Upm
Füllstoßvorrichtung:	nein
Sichthilfe unten:	Spiegel
Radheber+Ventilkasten:	optional

Abbildung Monty 8700g

Monty 8700b mit Radfreiheber

ELEKTROHYDRAULISCHES MONTIERGERÄT FÜR PKW

- Mit Abdrückschaufel
- Montiereisen G1000A11
- Kraftmultiplikator G1000A132
- Wulstboy mit Zugvorrichtung G1000A56
- Schnellspannung G1000A138/S

Zertifiziert nach wdk-Montage-/Demontageanleitung UHP- u. Runflat-Reifen
Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.

Felgendurchmesser:	12 - 24“
Max. Raddurchmesser:	45“

Art.-Nr. G 1065 N

WUCHTMASCHINE FÜR PKW

Elektronisch und mikroprozessor-gesteuert

- Mit pneumatischer Spannung
- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- Schnellauswahl mit Abstandstaster
- Automatischer Radstop in der inneren und äußeren Unwuchtposition
- 3 Programme zur Alu-Gewichteplatzierung
- Eco-Weight zur Gewichteminimierung
- Hinterspeichen-Platzierung
- Laserstrahl zur Gewichte-Platzierung
- LED-Beleuchtung
- 22 " Monitor
- Sonar Breitenerfassung

Felgenbreite:	1,5 - 22“
Radgewicht:	max. 70 kg

Zubehör Plus:
3 Konus (Durchmesser 44-112 mm – GAR111)
Uni-Flansch mit Bolzen für 3/4/5-Loch Felgen (GAR132)
Schnellspannmutter (GAR 345)
Andrückteller (GAR121)

Art.-Nr. G3.150WS Plus
Felgendurchmesser: 10 - 30“
Spannung mechanisch (Hand)

Art.-Nr. GP3.150WS Plus
Felgendurchmesser: 10 - 26“
Spannung pneumatisch

PROFI-MONTIERGERÄT FÜR LKW, LLKW UND OMNIBUSSE

Platzsparende Lösung

- Montiergerät für LKW, LLKW und Omnibusse
- Felgendurchmesser von 12“ – 26“
- Max. Raddurchmesser bis 1.300 mm
- Reifenbreiten bis 950 mm
- Motorleistung 1,1 kW
- Ideal für enge Platzverhältnisse
- Hydraulische Steuerungen auf fixer Standsäule
- Hydraulische Spannvorrichtung stufenlos einstellbar

Art.-Nr. GRS 926

Video mit Stahlrad

Video mit Alurad

ELEKTROHYDRAULISCHES MONTIERGERÄT FÜR LKW UND SCHLEPPER

- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Hydraulische Hebelbedienungen
- Mit Montiereisen

Felgendurchmesser:	11“ - 43“
Max. Raddurchmesser:	2.300 mm
Max. Radbreite:	**1.300 mm**
Motorleistung:	1,3 - 1,85 kW

Art.-Nr. G 9156.13 EI

Video

MONTIERGERÄT ARTIGLIO MASTER 28 ZOLL

- Mit pneumatischem Wulstniederhalter
- Mit Radlift

Felgendurchmesser:	13“ - 28“
Max. Raddurchmesser:	1.100 mm / 43“
Max. Radbreite:	406 mm / 16“
Drehzahl:	7 - 18 U/min.

Manuelle Radeinspannung

Automatische Radeinspannung

Abbildung Automatische Radeinspannung

Video

MONTIERGERÄT ARTIGLIO 5000 2V MI

- Mit pneumatischem Wulstniederhalter

Felgendurchmesser:	13“ - 28“
Max. Raddurchmesser:	1.200 mm / 47“
Max. Radbreite:	380 mm / 15“
Max. Radgewicht:	85 kg
Drehzahl:	7 - 18 U/min.

Artiglio 5000 2V MI

Artiglio 5000 2V MI RL mit Radlift

Video

RADMONTIERGERÄT 321 2V MIT HELPER HTB21

Für PKW, Kleintransporter, Motorräder und Motorroller

- 2 V = 2 Drehgeschwindigkeiten
- Pneumatische kippbare Montagesäule
- Mechanische Steuerung des Werkzeugarms
- Pneumatische Blockierung des Werkzeugs

Spannbereich innen:	12 - 24 Zoll
Spannbereich außen:	10 - 21 Zoll
Drehzahl:	6,5 - 13 U/min.
Reifenbreite max.:	320 mm
Reifen-Ø max.:	41 Zoll
Stromversorgung:	400 V / 3 Ph

321 2V + HTB21

ELEKTROHYDRAULISCHES MONTIERGERÄT FÜR LKW UND SCHLEPPER

Video

- Mit unabhängigen Bewegungen
- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Hydraulische Hebelbedienungen
- Mit Montiereisen

Felgendurchmesser:	14“ - 56“
Max. Raddurchmesser:	2.200 mm / 87"
Max. Radbreite:	1.300 mm / 51"
Motorleistung:	400V / 3Ph / 50Hz
Anhebbares Radgewicht:	1.700 kg

Abbildung HD 1300 AR

Art.-Nr.	HD 1300 Base halbautomatisch	HD 1300 A automatisch

LKW - RADAUSWUCHTMASCHINE TRUCK 150

Elektronische Radauswuchtmaschine mit Digitaldisplay und Radschutzbogen

- Integrierter, von Hand zu betätigender Radheber
- Elektronische Erfassung der geometrischen Raddaten mit automatischer Aktivierung der Auswuchtprogramme
- Automatische Bremse am Ende des Wuchtzyklus
- Automatische Positionssuche zum Anbringen des Auswuchtgewichts

Wellendurchmesser:	40 mm
Felgenbreite:	2" - 20"
Max. Raddurchmesser:	1.200 mm / 47"
Max. Radgewicht:	200 kg
Maschinengewicht:	265 kg
Wuchtgeschwindigkeit:	80 U/min
Stromversorgung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz

Art.-Nr. Truck 150

Video