



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

07/2024

HOFMANN 

ACHSMESSGERÄT DER NEUESTEN GENERATION GEOLINER SPECIAL EDITION 609

Achsmessgerät mitameratechnik

- Clouddienste
- EZ-TOE: Durch drehen der Vorderräder schwierige Einstellpunkte erreichen, während die Messwerte der zentrierten Spur weiter angezeigt werden
- Benachrichtigungssystem: Erkennt automatisch Probleme
- Schnelle Eingangsvermessung und optimierte Achsmessabläufe
- Drehbarer Kammerträger
- Bedienung über Tablet
- Vodi™: patentierte Fahrzeugausrichtungsanzeige
- Mobil-Wagen (optional)

**INKL. SAMSUNG TV 55"
UND APPLE TV**

**INKL. DREHTELLER, FÜLLSTÜCKE
UND MOBIL-KIT**





BREMFLÜSSIGKEIT DOT 4 ESP

- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
- Nassiedepunkt 172°C
- Gebinde: 20 Liter Blechkanister bzw. 60 Liter Fass



Inhalt: 20 Liter 60 Liter
Art.-Nr. L14220 L24600



BREMSBELAG-SÄTZE UND BREMSSCHEIBEN

Renner-Typen zu Renner-Preisen!



| | | | |
|--|--|--|--|
| Bremsscheibe passend für: Audi A3 (8P1) Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BS-8784C | Bremsscheibe Seat Ibiza IV (6J5, 6P1) Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BS-5470C | Bremsscheibe VW Golf VI (5K1) Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BS-8018C | Bremsscheibe Opel Astra H (A04) Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BS-5780C |
| Brembelagsatz passend für: Audi A1 (8X1, 8XK) Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BP-10066 | Brembelagsatz VW Polo (9N, 9A) Einbauort Vorderachse Art.-Nr. BP-10303 | Brembelagsatz Opel Meriva B Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BP-12264 | Brembelagsatz Ford Focus III Einbauort Hinterachse Art.-Nr. BP-12352 |



GLÜHLAMPEN H4/H7/XENON

- Hohe Qualität
- Lange Lebensdauer
- Sichere und zuverlässige Beleuchtung

| | |
|--|---|
| H4-Lampen 12V 60/55 Watt, P43t-38, Standard 12V 60/55 Watt, P43t-38, LongLife 12V 60/55 Watt, P43t-38, heller +100% 12V 60/55 Watt, P43t-38, heller +150% | Art.-Nr. E006SD-1C E046LL-1C E114BR-1C E115BR-1C |
| H7-Lampen 12V 55 Watt, PX26d, Standard 12V 55 Watt, PX26d, LongLife 12V 55 Watt, PX26d, heller +100% 12V 55 Watt, PX26d, heller +150% | Art.-Nr. E002SD-1C E008LL-1C E110BR-1C E111BR-1C |
| Xenon-Lampen D1S, 85V 35 Watt, Pk32d-2 D2S, 85V 35 Watt, Pk32d-2 D3S, 42V 35 Watt, Pk32d-5 | Art.-Nr. E026XE-1C E038XE-1C E036XE-1C |

NEU BEI NEIMCKE!



H1 ULTINON PRO600 BOOST LED

Zur Umrüstung von Halogen auf LED-Lampen

- Bis zu 300 % helleres Licht
- Kontrastreiches Licht mit 5.800 K
- Bis zu 3.000 Stunden Lebensdauer
- Anwendung: Abblend- und Fernlicht
- 12V / 15W
- Sockel: P14,5s

NEU H1 UMRÜSTUNG

PASSENDE FAHRZEUGMODELLE FINDEN SIE ÜBER DEN QR-CODE!



2 +3
Jahre erweiterte Garantie



Art.-Nr. 1125 8U60 BX2



STUEKETTENSÄTZE



(Abb. ähnlich)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| passend für: Audi A1 (8X1, 8XK) | VW Touran (1T3) |
| Art.-Nr. 5590 15510 | 5590 15630 |
| passend für: Opel Corsa E | Fiat 500 (312) |
| Art.-Nr. 5590 06210 | 5590 02830 |



EINSPRITZDÜSEN



(Abb. ähnlich)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| passend für: Audi A6 C7 (4G5) | VW Crafter (2E) |
| Art.-Nr. 0986 435 422 | 0986 435 166 |
| passend für: MB Sprinter (B906) | Renault Trafic II (FL) |
| Art.-Nr. 0986 435 356 | 0986 435 350 |



ZÜNDSPULEN



(Abb. ähnlich)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| passend für: Audi A1 (8X1, 8XK) | BMW 1 (F21) |
| Art.-Nr. 48003 | 48206 |
| passend für: Dacia Duster (HS) | Alfa Romeo Mito (955) |
| Art.-Nr. 48002 | 48061 |



PKW SCHMIERSTOFFE

Quartz Ineo Xtra First 0W-20

Spezifikationen: ACEA C5 / API SN Plus

Freigabe: Opel/Vauxhall
OV 040 1547-A20
PSA B71 2010

Empfehlung:
Fiat 9.55535-DM1

Direktbefüllung
(auf Anfrage)

Art.-Nr.

| | |
|---------------|--------------|
| 225986 | 1 Liter |
| 225987 | 5 Liter |
| 229197 | 20 Liter Box |
| 214336 | 60 Liter |
| 214312 | 208 Liter |



Quartz Ineo First 0W-30

Spezifikationen: ACEA C2 / API SN Plus

Freigabe: PSA B71 2312 /
B71 2302

Empfehlung:
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1
Toyota

Direktbefüllung (auf Anfrage)

Art.-Nr.

| | |
|---------------|--------------|
| 213830 | 1 Liter |
| 213833 | 5 Liter |
| 227012 | 20 Liter Box |
| 198899 | 60 Liter |
| 183135 | 208 Liter |



Quartz Ineo RCP 5W-30

Spezifikationen: ACEA C3 / API SN Plus

Freigabe: PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Direktbefüllung (auf Anfrage)

Art.-Nr.

| | |
|---------------|-----------|
| 231130 | 1 Liter |
| 231089 | 5 Liter |
| 231309 | 60 Liter |
| 231084 | 208 Liter |



ÖL-LECK-STOP ADDITIV

325 ml Dose

ENGINE OIL STOP LEAK

- Stoppt und verhindert Öllecks ohne Demontage
- Revitalisiert Gummi- und Neoprendichtungen von Kurbelwelle, Nockenwelle und Ventilspindeln
- Kompatibel mit allen mineralischen, synthetischen, ein- und mehrstufigen Ölen
- Schädigt Katalysatoren nicht. Beeinflusst weder die Ölqualität noch die Viskosität.



Art.-Nr.

W77441

PETEC

POWER TAPE / PANZERTAPE

- Hohe Klebekraft / extrem belastbar
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Rückstandsfrei entfernbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Einsatzbereiche: Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m



schwarz



silber

Art.-Nr.

86150

86250



MULTILUBE PRO

500 ml Dose

Hochleistungs-Haftschmierstoff

- Kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die Schmierstellen ein
- Haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm mit langanhaltender Wirkung
- Bläulich-transparent eingefärbt zur Sichtschmierkontrolle
- Geruchsneutral, silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher
- Temperatureinsatzbereich: von -35 °C bis + 200 °C



Art.-Nr.

32 697



WIPEX PUTZPAPIERROLLEN 2-LAGIG

2 Rollen à 500 Blatt

- 2-lagig x 20 g/m², zwischenblattverleimt
- 100 % Zellstoff-Papier
- Größe: 38 x 38 cm



Art.-Nr. **24 775**

Wandhalter f. Putzpapierrolle

Art.-Nr. **91 560 N**



DACHBOX

Atera Lunar

- Maße außen: L 186 x B 90 x H 42 cm
- Maße innen: L 165 x B 72 x H 34 cm
- Rauminhalt 470 l
- Gewicht 22,5 kg, max. Zuladung 75 kg
- Öffnungsseite rechts
- Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
- Montage per Schnell-Befestigungssystem
- Exklusives, aerodynamisches Design in Tropfenform



Art.-Nr.

082 297

NEUES EINSTEIGER-MODELL!



FAHRRAD HECKTRÄGER

Strada E-Bike Black

- Für 2 Fahrräder geeignet (Erweiterung opt. möglich)
- Extragroße Abstände zwischen den Fahrradschienen
- Besonders für E-Bikes geeignet
- Schnelle Montage dank Schnellverschluss
- Stecker 13-polig
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr.

022 698



STARTERBATTERIEN NKW

AuslaufsicHER und vöLLig wartungsfrei

- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Top Label mit DIN-Vergleichsnummern
- Super Heavy Duty



(Abb. ähnlich)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 110 Ah, 800 A, 513x175x210 mm | GR 110 SHD |
| 140 Ah, 950 A, 513x189x223 mm | GR 140 SHD |
| 180 Ah, 1.000 A, 513x222x220 mm | GR 180 SHD |
| 230 Ah, 1.200 A, 518x273x241 mm | GR 230 SHD |

PREISE INKL. UMWELTBEITRAG



FAHRZEUGLAMPEN 24 V

- Ausführung Standard und rüttelfest
- Einzel in Kartonverpackung



(Abb. ähnlich)



| | Standard | Rüttelfest |
|----------|----------|------------|
| | H1 | H1 HD |
| Art.-Nr. | 48702 | 48708 |
| | H3 | H3 HD |
| Art.-Nr. | 48700 | 48709 |
| | H4 | H4 HD |
| Art.-Nr. | 48892 | 48898 |
| | H7 | H7 HD |
| Art.-Nr. | 48728 | 48729 |



LED ARBEITSSCHEINWERFER

Weitreichende Ausleuchtung

- 9 - 32 Volt
- Flutlicht
- Schutzklasse IP69
- Aluminium Gehäuse
- Kabellänge: 1,5m
- Lichtfarbe: 6000k
- EMC, ECE R10 Zulassung
- Arbeitstemperatur: -40° bis +60° C



mit R23 Zulassung als Rückfahrleuchte

| | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Maße (HxBxT) | 48 W; 3071 lm 108x135x72 mm | 27 W; 2000 lm 109x136x56 mm |
| Art.-Nr. | 104002 | 104012 |



SCHEIBENBREMSBELAG-SATZ



| | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| passend für: | MB Actros MP2, MP3 | MB Atego |
| | Vorder-/Hinterachse | Vorder-/Hinterachse |
| Art.-Nr. | 29 253 05 390 | 29 287 05 390 |
| passend für: | MB Actros MP4 | MB Actros MP4 |
| | Hinterachse | Vorderachse |
| Art.-Nr. | 29 244 05 390 | 29 246 05 390 |



LUFTTROCKNERKARTUSCHE

- Lufttrocknerkartusche
- Max. Arbeitsdruck 14 bar
- Rechtsgewinde M 39 x 1,5 mm



Art.-Nr. 432 410 222 7

Lufttrocknerkartusche ASP

- Mit Koaleszenzfilter für verbesserte Filterwirkung zur Abscheidung kleinster Öltröpfchen
- Als Ersatz für Standardkartusche verwendbar



Art.-Nr. 432 901 223 2


(Abb. ähnlich)



KRAFTSTOFFFILTER



| | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
| passend für: | MB Actros | MAN TGA, TGS, TGX |
| Art.-Nr. | PU 999/1X | PU 1059X |
| passend für: | MB Atego, Axor | MAN M2000 |
| Art.-Nr. | PU 1046/1X | PU 50 Z |




HARNSTOFFLÖSUNG ADBLUE®

Nach ISO 22241

- Zur Abgasnachbehandlung von Automobildieselmotoren mit SCR-Technologie
- 5 Liter und 10 Liter Kanister inkl. integriertem Flexausgießer
- Preise für Tankbefüllungen (ab 1.000 Liter) auf Anfrage



| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 10 Liter Kanister | 20 Liter Kanister | 60 Liter Fass | 208 Liter Fass |
| Art.-Nr. 845010 | 845020 | 845060 | 845208 |



LOWCARGO SAE 5W-30

Mit reduziertem Aschegehalt (Low SAPS)

- Spezifikationen: ACEA E7 / E8 / E11 API CK-4 / SN
- Verwendbar für:
- JASO DH-2
 - Detroit Diesel DDC 93K222
 - MTU MTL 5044 Typ 3.1
 - Caterpillar ECF-3
 - Renault VI RLD-3
 - Mack EOS-4.5
 - Scania LDF-4
 - MAN M 3775 / 3677 / 3477
 - Deutz IV-18 LA
 - Cummins CES 20086
 - DTFR 15C110
 - Volvo VDS-4.5



| | | | | | | |
|------------------|----------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 5 Liter | 20 Liter | 60 Liter | 208 Liter | 20 Liter | 60 Liter | 208 Liter |
| Art.-Nr. 232 005 | 232 020 | 232 060 | 232 208 | Art.-Nr. 323 020 | 323 060 | 323 208 |

SUPERMAX SAE 10W-40

Dieselmotorenöl, für EURO 4 und EURO 5-Motoren

- Spezifikationen: ACEA E7 API CI-4
- Verwendbar für:
- DTFR 15C110
 - JASO DH-2
 - Deutz IV-10 LA
 - Cummins CES 20076 / 20077
 - MAN M 3477 / 3271-1
 - Renault VI RXD/RGD/RLD-2
 - DAF Long Drain
 - Volvo VDS-3
 - MTU Type 3.1
 - Mack EO-N



Aktionsangebot:

Bei einer Abnahme von mind. 200 Litern NKW Motoröl erhalten Sie einen EUROLUB Füllstandsanzeiger oder Fassschlüssel gratis!



Witte Technology WARNTAFELN FÜR DIVERSE ANWENDUNGEN

Warnmarkierungen für Hubladebühnen

- Größe (BxH): 250 x 400 mm
- Aus PVC-Gewebe, geschweißt
- Inkl. Halter aus Aluminium
- Retroreflektierend Typ II



Art.-Nr.
Linksweisend **1700 022**
Rechtsweisend **1700 032**

Linksweisend
Rechtsweisend

Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01

- Größe (BxH): 565 x 196 mm
- Retroreflektierend: Folie gelb Typ III, Folie rot: fluo-reszierend



Art.-Nr.
Aluminium **1300 185**
Selbstklebefolie **9900 015**

Aluminium
Selbstklebefolie

Parkwarntafel, klappbar

- Größe (BxH): 285 x 285 mm
- Ausführung aus Aluminium
- Prismenrückstrahler, klappbar
- Retroreflektierend Typ III



Art.-Nr.
Linksweisend **1600 060**
Rechtsweisend **1600 070**

Linksweisend
Rechtsweisend

ADR-Warntafel für Gefahrguttransporte

- Größe (BxH): 400 x 300 mm, klappbar
- Ausführung aus Stahlblech
- Retroreflektierend Typ I
- Inkl. Befestigungselemente



Art.-Nr. **1000 070**



ZURRGURT MIT RATSCHKE, 2-TEILIG ANTI-RUTSCHMATTE

Zurrngurt mit Ratsche und Spitzhaken

- Zulässige Zugkraft 2.500 daN gestreckt, 5.000 daN Umreifung
- DIN/EN 12195-2



Länge **8,0 m** **10,0 m**
Art.-Nr. **090.800-00A** **090.800-10A**

Anti-Rutschmatte

- Maße 5.000 x 250 mm
- Stärke 8 mm, Material SP7210



Art.-Nr. **090.814-20A**

3M KAPSELGEHÖRSCHUTZ PELTOR OPTIME

- Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Metall-Kopfband, geringes Gewicht
- Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
- Breite, komfortable Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck



| Art.-Nr. | Farbe | SNR |
|----------|-------------|-----|
| H510A | gelb | 27 |
| H520A | grün | 31 |
| H540A | rot-schwarz | 35 |

TRUSO LEDERHANDSCHUHE

Weiches Ziegen-Nappaleder

- Gute Passform
- Pflanzlich gegerbt, chromfrei
- Strukturierter Stoffrücken



| Art.-Nr. | Größe |
|-----------|-------|
| HTR 91008 | 8 |
| HTR 91009 | 9 |
| HTR 91010 | 10 |
| HTR 91011 | 11 |

Hochwertiges Rind-Vollleder

- Doppelnähte, Innenfutter, Canvas-Stulpe
- Stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug



| Art.-Nr. | Größe |
|-----------|-------|
| HTR 20009 | 9 |
| HTR 20010 | 10 |
| HTR 20011 | 11 |

STAHLWILLE® DREHMOMENTSCHLÜSSEL

inkl. Einstecknarre mit Durchsteckvierkant

Für den schweren Einsatz im LKW- und Baumaschinenbereich

- QuickSelect-Schnelleinstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb (schwarz/grün)
- Kalibrier- und Reparaturservice bei Neimcke vor Ort – spart Zeit und Kosten
- Langzeitgenauigkeit
- 2-Komponenten-Griff



| 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 160 - 800 Nm, 120 - 600 ft.lb | 200 - 1.000 Nm, 150 - 750 ft.lb |
| P+730N/80 | P+730N/100 |

LKW REIFENPROFILSCHNEIDER RC414

Lieferung ohne Messer, inkl. Messer-Einstelllehre

- 4-stufiger Temperaturvorwahl-Drehstufenschalter
- Min-/Max-Schaltung ergibt 8 Heizstufen
- Ergonomischer Schneidegriff
- Automatische Temperaturbegrenzung
- Handgriff und Trafo getrennt
- Schnittbreite je nach Messer



Art.-Nr. **102 160 001**

Profilschneidmesser: (je 20 Stück / 2421070 je 10 Stück)

| Rundmesser | | Winkelmesser | |
|------------|----------|--------------|----------|
| Breite | Art.-Nr. | Breite | Art.-Nr. |
| 3 mm | 2421005 | 3 mm | 2421050 |
| 5 mm | 2421010 | 5 mm | 2421055 |
| 6 mm | 2421015 | 7 mm | 2421060 |
| 8 mm | 2421020 | 9 mm | 2421061 |
| 10 mm | 2421025 | 11 mm | 2421065 |
| | | 23 mm | 2421070 |

KUNZER LUFTHYDRAULIK-HEBER

- Druckbegrenzungsventil und Totmannsteuerung
- Kolben hartverchromt – mit Stahlverlängerungen
- 3 Jahre Garantie

| Technische Daten: | 35 to. / 1-stufig | 40 to. / 2-stufig |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Tragkraft Stufe 1 / 2: | 35 to. / – | 40 to. / 20 to. |
| Höhe (ohne Adapter): | 360 - 610 mm | 150 - 290 mm |
| Adapter: | 50 + 100 + 150 mm | 20 + 40 + 110 mm |
| Maße L x B: | 750 x 265 mm | 555 x 250 mm |
| Gewicht: | 72 kg | 42 kg |

für Fahrzeuge mit **hoher Bodenfreiheit** **tiefen Achsen**
Art.-Nr. **AJ-35T1N** **AJ-40T2FL**



SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS STECKSCHLÜSSELGARNITUR

3/4 oder 1 Zoll



| | |
|---|---|
| 3/4 Zoll, 21-tlg. 19 - 50 mm im Kunststoffkoffer | 1 Zoll, 16-tlg. 36 - 80 mm im Stahlblechkasten |
|---|---|

Art.-Nr. **07660 L** **07675 L**



AUTOMATIK-SCHWEISSHELM

LCD APOLLO 5/9-9/13 G TRUE COLOR

- Eignet sich für E-Hand-, MIG/MAG- und WIG-Lichtbogenschweißen
- Farbreiches Sehen
- Vollautomatische Abdunkelung
- Tragekomfort durch einstellbares Stirmband
- Schleiffunktion



TRUECOLORS

Art.-Nr. 068 681



WERKZEUGTISCH

Werkzeuge/Kleinmaterial direkt am Arbeitsort

- Höhenverstellbar 875 - 1.200 mm und standsicher
- Leichtgängige Rollen für optimale Rangierfähigkeit
- Tragkraft 45 kg, Ablage 735 x 500 mm



Art.-Nr. 7 WZT 01



KÜHLSCHRANK

Im Werkstattwagen-Design

- Fassungsvermögen 30 Liter
- Größe: 491 x 460 x 821mm

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



Art.-Nr. 473 8013



STAUBSAUGER-FILTER

Flachfaltenfilter

für einmotorige NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher



DRY

aus Zellulosefasermaterial

Art.-Nr. 6.904-367.0

PES verrottungssicher

Polyester-Vlies

Art.-Nr. 6.907-662.0

für NT 65/2 Ap und NT 75/2 AP-Modelle von Kärcher



DRY

aus Papier

Art.-Nr. 6.904-283.0

PES verrottungssicher

Polyester-Vlies

Art.-Nr. 6.904-284.0

Vlies-Filtertüten

für „alte“ NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher
5 Stück

NT 20/1, NT 35/1, NT 38/1 NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1
Art.-Nr. 6.907-479.0 Art.-Nr. 6.907-480.0



für „neue“ NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher
5 Stück

NT 30/1 NT 40/1, NT 50/1
Art.-Nr. 2.889-154.0 Art.-Nr. 2.889-155.0



für Trockensauger-Modelle von Kärcher
10 Stück

T 10, T 12 T 15
Art.-Nr. 6.904-315.0 Art.-Nr. 6.907-017.0



NASS-TROCKENSAUGER

Mit semiautomatischer Filterabreinigung

- Von oben zugänglicher Flachfaltenfilter
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- TE-Version: Steckdose mit Abschaltautomatik

Technische Daten: **1.380 W**
Behälterinhalt: 30 l
Saugschlauch: 2,5 m NW 35
Vakuum: 254 mbar
Luftmenge: 74 l/s



Art.-Nr. NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

Art.-Nr. NT 30/1 Ap TE L 1.148-231.0



GRANULAT-STRAHLGERÄT

Reinigung von Verkokungen im Motor

- Schnelle Entfernung von Verkokungen im Ansaugtrakt und an Ventilen von Motoren
- Schonende Oberflächenreinigung mit Walnusschalengranulat
- Kein Einsatz von Chemie
- Druckluft-Strahlgerät und Elektro-Absaugung
- Inkl. Strahl-Schlauch 2m, Strahl-Pistole mit Ersatz-Düse, Absaug-Schlauch mit 2 Absaug-Düsen und 5 Absaug-Adaptoren, Staubfilter, Schutzbrille und 2 kg Walnusschalen-Granulat



Walnuss-Strahlmittel 25 kg
(Körnung: 0,20-0,45 mm)

Gerät

Art.-Nr. 8010 3160

Art.-Nr. WALNUSSSH.0,20-0



LUFTENTFEUCHTER

Trocknen zuverlässiger als Sonne und Wind

- Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung
- Für angenehmes Raumklima – vollautomatische Steuerung mit Hygrostat
- Sehr leise, keine Installation, Dauereinsatz, niedrige Betriebskosten (230 V)
- Mit Staubfilter

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE



| Technische Daten: | TK 300 | ETF 360 Eco | ETF 500 Eco | ETF 600 Eco | LTE 80 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Gehäuse: | Kunststoff weiß | Kunststoff weiß | Metall weiß | Metall weiß | Metall grün |
| Tagesleistung max.: | 30 l | 40 l | 48 l | 62 l | 80 l |
| Luftleistung max.: | 190 m³/h | 320 m³/h | 600 m³/h | 600 m³/h | 490 m³/h |
| Kondensatbehälter: | 5,5 l | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l | 10 l |
| Leistungsaufnahme: | 0,6 kW | 0,58 kW | 0,62 kW | 0,67 kW | 0,93 kW |
| Besonderheit: | | Kondensatpumpe | | | stapelbar |
| Art.-Nr. | 1610 305 | 1610 365 | 1610 505 | 1610 605 | 618 810 |