



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

03–04/2025

RUND UM'S RAD



ELEKTRONISCHE RADAUS- WUCHTMASCHINE EM 9550 C PLUS

- Mit Display
- Mit Radschutzbogen
- Automat. Erfassung von Durchmesser und Radabstand und automatische Aktivierung der entsprechenden Wuchtprogramme (FSP)
- Mit AWD-Außenabtastung
- Automatische Radpositionierung (RPA)
- Beleuchtung des Radinneren mit LED-Licht und Laserlinie für die Gewichte-Positionierung
- Mit elektronischer Radeinspannung

Wellendurchmesser: 40 mm
Max. Raddurchmesser: 1117 mm / 44"
Max. Radbreite: 600 mm / 23,6"
Max. Radgewicht: 75 kg

**PLUS:
SMART ARM PLUS MIT FSP UND
LASERBLADE POINTER**



Art.-Nr.
EM 9550 C Plus



GEWICHTE UND VENTILE PAKET

Inhalt:

TYP 84 - Universal Schlaggewichte für Stahlfelgen

5g/100 Stück 10g/100 Stück
15g/100 Stück 20g/100 Stück
25g/100 Stück 30g/100 Stück



1x TYP 397R silber – Stahlklebgewichtrolle (beschichtet)
1x TYP 397RB schwarz – Stahlklebgewichtrolle (beschichtet)

Gummiventile TR413 + TR414
Für PKW bis 4,5 bar je 100 Stück



Burago Modellauto
Porsche 911 GT3 Type 992 2021
Farbe Lavaorange
Maßstab 1:24



Art.-Nr. 3000-0842-168



POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ergonomischer Umschalt-Ring

- Innovativer ER-GO!Ring – einhändige Lauf- richtungsänderung
 - ▶ Rechts (100%)
 - ▶ Rechts reduziert (40%)
 - ▶ Links (100%)



Technische Daten:
Gewicht: 2,0 kg
Lösemoment max.: 1.300 Nm
Arbeitsdrehmoment: 95 - 750 Nm
Baulänge: 175 mm
Ø-Luftverbrauch: 180 l/min.

Art.-Nr. CP 7748 ERGO



DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer, fest verbauter Knarre

Made by Stahlwille – made in Germany

- Schiebe-Einstell-Skala (Klemmhebel im Griff)
- Auslösemechanismus vor Belastung entgegen Funktionsrichtung geschützt
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

40 - 200 Nm

Art.-Nr. 721/20 NEIMCKE



LEICHTMETALLFELGE

Dezent TN
silber oder schwarz frontpoliert



silber poliert

5,5x14"
6,0x15"
6,5x16"
6,5x17"

NEIMCKE BULLTOPS



LEICHTMETALLRÄDER

DEZENT

Dezent TR
silber oder schwarz



silber schwarz

6,5x16"
7,0x17"
7,5x17"
8,0x18"

DEZENT

Dezent TV
silber oder grau



silber grau

6,0x15"
6,5x16"
7,5x17"
8,0x18"

DEZENT

Dezent TZ
silber oder grau



silber grau

6,5x16"
7,0x17"
7,5x18"
8,0x19"

DEZENT

Dezent TN
silber oder
schwarz frontpoliert



silber poliert

5,5x14"
6,0x15"
6,5x16"
6,5x17"

>145 ECE
ABMESSUNGEN

DEZENT

Dezent KB
silber oder
schwarz frontpoliert



silber poliert

7,0x16"
7,5x17"
7,5x18"
7,5x19"

DEZENT

Dezent KG
silber



silber

7,5x17"
6,5x18"
7,5x18"
7,5x19"

DEZENT

Dezent KG
schwarz oder
schwarz frontpoliert



schwarz poliert

7,5x17"
6,5x18"
7,5x18"
7,5x19"

DEZENT

Dezent KF
silber oder
schwarz frontpoliert



silber poliert

7,0x18"
7,5x18"
7,5x19"
8,0x19"

DEZENT

Dezent TV
schwarz oder
schwarz frontpoliert



schwarz poliert

6,5x16"
7,0x17"
8,0x18"
8,0x19"

DEZENT

Dezent TA (SUV)
silber oder
schwarz frontpoliert



silber poliert

7,0x17"
7,5x17"
7,0x18"
8,0x19"

DOTZ

Dotz Sonoma
dark oder bronze



dark bronze

8,0x19"
8,5x19"
8,5x20"
9,5x20"

AEZ

AEZ Toronto
dark



dark

8,0x18"
8,0x19"
8,5x20"
9,0x20"

NEU

NEU

Die Wunschfelge direkt am Fahrzeug ansehen –
Testen Sie den NEIMCKE Räderkonfigurator im NEIMCKE Teilekatalog!



SOMMERREIFEN

ION GT (IK41)

- Hohe Reichweite durch energieeffizientes Design
- Lange Lebensdauer mit Opti-Cure-Technology
- Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Gummimischung



Ventus S1 evo3 (K127)

- Deutlich verbesserte Kurvenstabilität
- Optimale Wasserverdrängung
- Verbesserte Laufruhe und Handling
- Reifenaufstandsfläche auch bei hohen Geschwindigkeiten konstant

Ventus evo (K137)

- Pkw-Sommerreifen/SUV-Reifen
- Maximale Brems-Performance: Optimierte Schulterprofil
- Hervorragender Grip: Neue Gummimischung mit leistungssteigernden Harzen garantiert Stabilität auf nassen und trockenen Straßen
- Längere Laufleistung: Perfekte Steifigkeit und gleichmäßiger Verschleiß erhöhen die Lebensdauer um 30 %
- Premium-Design: Aerodynamische Seitenwand mit exklusiven Vanta Velvet-Grafiken für eine unverkennbare Optik



**FRÜHBEZUG
BIS 12.04.**

Dynapro HPX (RA43)

- SUV-/Offroad-Reifen
- Herausragender Grip: Exzellente Haftung auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen
- Sicheres Bremsen: Optimierte Nassbremsleistung und präzises Handling
- Langlebig & effizient: Hohe Laufleistung dank robuster Konstruktion
- Leise & komfortabel: Minimaler Geräuschpegel für entspanntes Fahren
- Ganzjährig zuverlässig: Perfekt für alle Jahreszeiten



STAHLFELGEN

- Lochzahl: 5-Loch
- Einpresstiefe: 51 mm
- Felgenreöße: 16 Zoll



passend für z. B.: VW Transporter T6 (SGA, SGH, SHA)
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN)
VW Transporter T5 (7HA, 7HH, 7EA)

Art.-Nr. 9685



SOMMERREIFEN

LAUFENN – die preisliche Alternative!

G-Fit+ (LK41) - Standard PKW Profil

- Neue Gummimischung
- Optimierte Performance bei Trockenheit und Nässe
- Beeindruckende Lebensdauer der Lauffläche
- Hohe Laufruhe bei allen Straßenverhältnissen



Art.-Nr.
165/70R14LK41/81T
175/65R14LK41/82T
195/65R15LK41/91H
205/55R16LK01/91V



ALLWETTERREIFEN

Kinergy 45² (H750) – Standard PKW Profil

- Hoher Grip bei niedrigen Temperaturen
- Extra breite Rillen zur optimalen Ableitung von Wasser und Schneematsch
- Kurzer Bremsweg im Sommer durch eine massive Blockstruktur
- Niedriges Rollgeräusch durch Zick-Zack Profil



Art.-Nr.
175/65R14H750/82T
185/60R15H750/88H
195/65R15H750/91H
205/55R16H750/94H
205/55R16H750/94V
225/45R17H750/94W



RADZIERBLENDEN

VE = 4 St.

Modell „Wind“

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Regranulat
- 2K-Einschichtlackierung
- Einfache Montage
- Gute Passform



	silber matt	schwarz matt
13"	09273	09693
14"	09274	09694
15"	09275	09695
16"	09276	09696
17"	09277	09697

RÄDERKONFIGURATOR

**WICHTIGES HILFSMITTEL
FÜR DIE REIFENSAISON**

Inkl. Identifizierung der zugehörigen Reifendruckkontrollsysteme

- Information der passenden Reifen und Felgen
- Sofortige Auskunft über Preis und Verfügbarkeit
- Stets aktuelle Gutachten abrufbar
- Angebotserstellung für Ihren Kunden inkl. Darstellung der Felge direkt am Fahrzeug



**KOSTENLOS IM NEIMCKE
BULLKAT INTEGRIERT**

OPTIMAL

RADBEFESTIGUNGEN



Radmutter

passend für: Ford, Mazda, Volvo
Radmutter KE M12x1,50

Art.-Nr. **OP-UWN10003-1**

Radschraube

Citroën, DS, Opel
Radschraube KE M12x1,25

Art.-Nr. **OP-UWB10003-1**

Radschraube

passend für: BMW, Mini
Radschraube KE M12x1,50

Art.-Nr. **OP-UWB10005-1**

Radschraube

Audi, Seat, Škoda, VW
Radschraube KU M14x1,50

Art.-Nr. **OP-UWB10001-1**

Emotive

HOFMANN[®] POWER WEIGHT Perfect[®] EQUIPMENT SCHLAGGEWICHTE

Typ 161Z – Premium Qualität

- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)

Typ 84Z – die günstige Alternative

- Zinkgewicht (beschichtet) auch für LLKW
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)

Art.-Nr.	161Z.	84Z.
	5G	5GFEDER
	10G	10G
	15G	15G
	20G	20G
	25G	25G
	30G	30G
	35G	35G
	40G	40G



Weitere Gewichtegrößen auf Anfrage

GUMMIVENTILE

Economy –
Basis Ventile / Import

Standard –
Preiswerte Ventilbaureihen führender europäischer Hersteller

Premium/OE-Qualität –
Hochwertigste Erzeugnisse führender europäischer Hersteller; druckgeprüft; 100% Qualitätskontrolle



VE = 100 St.

Länge	Economy	Standard	Premium
35 mm	TR412/E		TR412/P
43 mm	TR413/E	TR413/S	TR413/P
49 mm	TR414/E	TR414/S	TR414/P
57 mm		TR414L/S	TR414L/P
43 mm	TR415/E		TR415/P
61,5 mm	TR418/E	TR418/S	TR418/P

HOFMANN[®] POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTROLLEN

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 3x Rolle silber
- 1x Rolle schwarz

SOLANGE VORRAT REICHT



	Stahl Typ 355	Zink Typ 375Z
Art.-Nr.	5000-3550-109	5000-3750-000

HOFMANN[®] POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTSROLLEN BUNDLE 355 2.0 MIT SPEEDCUT

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 2x SPEEDCUT Rollenhalter
- 2x Stahl Rollen Typ 355 silber
- 1x Stahl Rollen Typ 355 schwarz



Art.-Nr. 5000-3550-104

HOFMANN[®] POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTROLLEN

Mit Speedliner Klebeband

- Zinkgewichte mit Premiumbeschichtung
- Überstehende Schutzfolie zum leichteren Abziehen
- Rückstandsfreies Entfernen durch Speedliner-Klebeband
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g)
- Breite 19 mm, Höhe 3,8 mm



	Stahl	Zink
Art.-Nr. silber	355FE.R5000G	375Z.R5000G
Art.-Nr. schwarz	355FE.S.R5000G	375Z.S.R5000G

Perfect[®] EQUIPMENT KLEBEGEWICHTROLLEN

Die günstige Alternative

- Mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g), Breite 19 mm



	Stahl	Zink
Art.-Nr. silber	397FE.R5000G	371Z.R5000G
Art.-Nr. schwarz	397FE.S.R5000G	

HOFMANN[®] POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTE

Typ 548

- Ideal für Felgen > 20 Zoll
- Optimiertes Wuchtergebnis: Auch bei Unwuchten > 90 g nah am Wuchtpunkt, Restunwucht wird vermieden
- Material: Stahl pulverbeschichtet
- 120g-Klebegewicht: 12x 10 g, aber genauso lang wie herkömmlicher 60 g Riegel
- Maße (BxH): 25 x 6 mm
- VE = 50 Stück

SPEZIELL FÜR SUV'S



Art.-Nr. silber	548.120G
Art.-Nr. schwarz	548.SCHW.120G

HOFMANN[®] POWER WEIGHT Perfect[®] EQUIPMENT KLEBEGEWICHTE

Typ 380Z – Premium Qualität

- Ohne Werkzeug zu trennen
- Durch Speedliner Klebebandtechnologie rückstandsfrei zu entfernen
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 50 Stück

RÜCKSTANDSFREI ZU ENTFERNEN

Art.-Nr. 380Z.60G

Typ 397 – die günstige Alternative

- Stahl-Klebegewichtsriegel verzinkt
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 100 Stück

Art.-Nr. K97FE.Z.60G



ALLIGATOR METALLVENTILE

VE = 1 St.

Premium/OE-Qualität



Länge	Art.-Nr.	Anzug Nm
37 mm	MS 37/P	4-6
39 mm	MS 39/P	3-5
42 mm	MS 42/P	4-6
43 mm	LMS 43/P	4

ALLIGATOR TRANSPORTERVENTILE CVV

VE = 1 St.

Premium/OE-Qualität

- Hybridventile mit patentierter Druckscheibe
- Bis 7 bar Druck geeignet
- Temperaturbeständig von -40 bis +130° C
- Einfache Handmontage, ganz ohne Werkzeug
- Problemlose Demontage – ohne Spezialwerkzeug



Länge	Art.-Nr.
31 mm	TR412MS/P
40 mm	TR413MS/P
47 mm	TR414MS/P
60 mm	TR418MS/P

ALLIGATOR SENS.IT RDKS UNIVERSALSENSOREN SENS.IT

Programmierbar & universell

- Die RDKS Universallosung – ein programmierbarer Sensor für fast alle Fahrzeuge
- Reduziert Lagerbestand und Logistikkosten



Art.-Nr.	RS3 für Aluventil	RS4 für Snap-in Ventil
9-590 914		9-590 918

passend dazu:

Art.-Nr.	Aluventil	Snap-in Ventil
silber 9-590 906		9-590 916
grau 9-590 904		
schwarz 9-590 908		

BHSENS RDKS UNIVERSALSENSOREN PROSENS

Preis-/Leistung trifft modernste Technologie!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Zeitersparnis durch bereits vormontiertes, starres Ventil am Sensor
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 7115	ProSens 4.50	Metall, silber
7390 7116	ProSens 4.51	Gummi, schwarz
7390 7117	ProSens 4.52	Metall, schwarz
7390 7118	ProSens 4.53	Metall, titan

BHSENS RDKS-AKTIONSPAKET DT47

Das universelle RDKS-Diagnosegerät!

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken
- Auslesen aller OE- und Zubehör-Sensoren
- Programmierung aller gängigen Universalsensormarken (> 20 Marken)
- Schritt-für-Schritt Anleitung aller Anlernverfahren
- Inklusive OBD2-Modul
- WLAN für Updates
- 3 Jahre kostenlose Software- und Datenbankupdates
- Inkl. 20x Universal-Sensor UVS4050



Art.-Nr. 7390 5238

BHSENS RDKS UNIVERSALSENSOREN INTELLISENS

Premium Universalsensor in OE-Qualität!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Flexibel verstellbares Ventil ermöglicht hohen Anwendungsgrad für fast alle Räder
- Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 3450	UVS 4050	Metall, silber
7390 3451	UVS 4051	Gummi, schwarz
7390 3452	UVS 4052	Metall, schwarz
7390 3453	UVS 4053	Metall, titan

HOFMANN POWER WEIGHT MONTAGEPASTE

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur -15 °C bis +50 °C
- Inhalt: 5 kg



Art.-Nr.	Farbe
0401-0023-056	weiß
0401-0023-057	schwarz
3402-0505-003	transparent



Art.-Nr.	Größe	Ø
468 600	Montierpaste-Spezialpinsel	300 mm
468 200		Ø 30 mm
468 200		Ø 50 mm

PREMA MONTAGEZUBEHÖR

Talkum

- Verhindert das Kleben oder Scheuern der Schläuche bei der Montage

Art.-Nr. 220 9030 500 g



Montage Fluid

- Geeignet für Motorrad / PKW (inkl. Run Flat Reifen)
- Speziell für saubere Montage hochwertiger Niederquerschnittreifen und moderner Radsysteme

Art.-Nr. 220 1030	400 ml Spray
Art.-Nr. 220 1020	5 Liter



PREMA NAGELLOCHREPARATUR WERKSTÄTT KITS

Inhalt Werkstatt Kit:

- Reparaturkörper
- 2x 25g Tuben Vulkanisierzement Fast Dry
- 1 HSS Fräser



Art.-Nr.	3,0 mm	4,5 mm	6,0 mm
204 7100	25	20	20
204 7101			
204 7102			

REIFENPANNENSETS PKW

Conti Mobility Kit

- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm



Kit
Art.-Nr. 171 2362 0000

Dichtmittel 450 ml
171 2363 0000



AIRMAN ResQ Tire Repair Kit

- Partikel-Geltechnologie
- 5 Jahre haltbar
- RDKS geeignet



Kit
Art.-Nr. 71-051-011

Dichtmittel 450 ml
65-005-001



TERRA-S 1-2-GO Kit

- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm



Kit
Art.-Nr. T56 000

Dichtmittel 450 ml
T16 000



AUTONIK Reifenpannenset

- Dichtmittel auf Kautschukbasis
- 5 Jahre haltbar
- Erstausrüsterqualität



Kit
Art.-Nr. 125010

Dichtmittel 450 ml
125020



ARBEITSHANDSCHUHE

Nylon, Strickhandschuh mit PU

- EN 388CE CAT II (3.1.2.1)
- Gutes Tastempfinden
- PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten
- Für feinste und leichte Montagearbeiten
- Strickbund
- Größen: 07 - 10



Art.-Nr.	Größe
HTR700G07	7
HTR700G08	8
HTR700G09	9
HTR700G10	10
HTR700G11	11



SONAX®

REIFEN- UND FELGENPFLEGE

XTREME Reifen+Kunststoff Reiniger

- Spezialreiniger mit Power-Formel
- Für alle Reifentypen, inkl. Weißwandreifen und unlackierte Kunststoffe im Außenbereich
- Reinigt die Oberfläche schnell und gründlich von starken Verschmutzungen
- Materialschonend zu Reifen, Kunststoffen, Felgen und Lacken
- 750 ml



Art.-Nr. 269 400



Reifen Glanz Special Edition

- Überzieht den Reifen mit einem satten Tiefenglanz
- Pflegt und schützt den Reifen bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Ausbleichen
- Einfache Anwendung: aufsprühen, einwirken, fertig!
- Mit fruchtigem Berry-Duft
- 500 ml

Art.-Nr. 434 400

SONAX®

FELGE+KAFFEE MOMENTE

Inhalt:

- 2x 5L Felgenreiniger Red Max
- 1x Sprühboy
- Inkl. Ariete Vintage Kaffeemaschine



Art.-Nr. 769 705

SONAX®

XTREME FELGENREINIGER-PAKET

Inhalt:

- 24x 750 ml XTREME Felgenreiniger PLUS
- Inkl. SONAX Badetuch Farbe anthrazit, Maß 90 x 200 cm, 600 g/m²



Art.-Nr. 769 941

EICHNER WERKSTATTZUBEHÖR

Kundendienstaufkleber „Räder nachziehen lassen“

- Inhalt: 250 Aufkleber in praktischer Spenderbox
- Mit Kugelschreiber beschreibbar



Art.-Nr. 9220-00051

Reifenaufkleber

- Inhalt: Rolle à 100 Stück
- Vordruck mit allen wichtigen Infos
- Metallisierte Rückseite, wasserfest
- Hohe Haftkraft, auch für nasse und verschmutzte Reifen



Art.-Nr. 9219-00651

Horn & Bauer Unternehmensgruppe

REIFENSÄCKE

• Inhalt: Rolle à 100 Stück



Größe XL
700 x 260 x 1.000 mm

Größe XXL
700 x 500 x 1.200 mm

Art.-Nr. 311 856

Art.-Nr. 309 735

KUNZER Qualität verbindet

FELGEN-VENTILSITZ-REINIGUNGSSET

Reifenventil-Dichtflächen an Felgen reinigen

- Verschmutzung, Salzfraß/Oxidation mit Blasenbildung verursachen Undichtigkeiten mit langsamen Druckverlust
- Schaber zur Reinigung/Entgratung (je nach Beschädigung)
- 2-stufige Schleif- und Polierstifte 14, 17 und 20 mm
- Adapter und Verlängerungen – für jede Felgen-Bauart
- Für Gummi- und geschraubte Stahlventile



Art.-Nr. 7 VSR 07

REIFEN-SERVICE WERKZEUGE

Ventilschrauber

Art.-Nr. 9-232 720



Ventil-Einziehhebel 300 mm

Art.-Nr. 02116 L

Reifenreparatur-Set 57-tlg.

Stichverletzungen auf der Lauffläche vulkanisieren (PKW-, Motorrad-, Transporter)

Art.-Nr. 7 RVS 01

TESLA Aufnahmegummi

für Rangierwagenheber oder Hebebühne

Modell 3, S, X, Y Y
Produktion US, CN Deutschland
Art.-Nr. 7 TWA 02 7 TWA 03

STAHLOWILLE®

MONTIERWERKZEUG

Reifen-Montiereisen

• 600 mm lang (39PKW 400 mm lang)

Art.-Nr.
39 PKW 383 g
39/1 LKW 897 g
39/2 LKW 1.172 g
39/3 LKW 642 g

Made in Germany

Radkreuze

• Geschmiedetes Mittelstück
• Eingepresste Arme

Art.-Nr.
35C PKW 17, 19, 22 mm; 1/2 Zoll-Vierkant
34C LKW 24, 27, 32 mm; 3/4 Zoll-Vierkant

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

Das Radwechsel-Set

- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung ± 1 Nm
- Sicher Verriegelung des Drehgriffs
- Anzeigenabweichung ± 4 %



1/2 Zoll (40-200 Nm)
Steckschlüssel: SW 17; 19 und 21
Art.-Nr. 03879 L

STAHLOWILLE®

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer QR-Knarre und Zubehör, inkl. Zertifikat

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Inkl. Impact-Steckschlüssel und QuickRelease-Verlängerung 130 mm
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung
- Anzeigenabweichung ± 4 %



1/2 Zoll (40-200 Nm) Steckschl.: SW 17; 19 und 21
Steckschlüssel-Satz 1/2" SW 17; 19 und 21
Art.-Nr. 721QR/20/3/1 QUICK 51 IMP K/3

STAHLOWILLE®

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer fest verbauter Knarre (Gr. 30 mit Durchsteckvierkant)

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Einstell-Skala (Nm und ft.lb) mit Daumenmulde und integrierter Lupe im Ablesefenster
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Langzeitgenauigkeit, Anzeigenabweichung ± 4 %
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung

Made in Germany

30 - 150 Nm 721/15 QUICK
40 - 200 Nm 721/20 QUICK
60 - 300 Nm 721/30 QUICK

KUNZER

REIFENDIENST-SET

6x Radianscheibe

- Entfernen von Kleberesten bei Felgengewichten, Zierstreifen, Aufklebern und Folien ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen
- Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschine und Akku-Schraubern



1x Klebegewichtentferner

• Klingbreite 22 mm



Art.-Nr. 7 PA 64



Bleigewicht-Auswuchtgewichtzange

Art.-Nr. 41440 L

Klebegewichtzange

Einfaches, schnelles und beschädigungsfreies Entfernen

Art.-Nr. 7 KGZ 01

Kunststoff-Schabersatz,

4-teilig

Demontage von Klebegewichten und Schutzleisten
Mit Feile nachschleifbar

Art.-Nr. 94855 L

Komplett-Druckluftschlauch

fertig eingebunden

Maße (a x b) 10 m
 $\emptyset 12 \times \emptyset 8$ TPURD 1210
 $\emptyset 15 \times \emptyset 10$ TPURD 1510

20 m
TPURD 1220
TPURD 1520



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl regelbar
- LED mit Nachglimmfunktion

Technische Daten:
 Löse-Drehmoment: max. 580 Nm
 Anzugs-Drehmoment: 100 / 160 / 210 / 330 Nm
 Auto-Stopp-Modus: stoppt nach Lösen
 Länge: 144 mm
 Gewicht: 1,5 - 1,8 kg



1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah
DTW 300 TJX7

1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah
DTW 701 RTJ

1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 1004 Z

Art.-Nr.

1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 300 Z

1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 701 Z

Art.-Nr.

3/4 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 1001 Z

18V



40V

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/4 ZOLL 40 V

- Bürstenloser Motor
- Auto-Stopp-Modus mit 3 Reaktionsmodi
- Dreh-/Schlagzahl und Drehmoment 4-stufig regelbar

Technische Daten: **40 V (3/4 Zoll)**
 Löse-Drehmoment: max. 2.050 Nm
 Anzugsmoment: bis 1.800 Nm (hart)
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 950 / 1.150 / 1.400 /
 (je Stufe 1-4): 1.800 U/min.
 Leerlaufschlagzahl: 0 - 1.900 / 2.200 /
 (je Stufe 1-4): 2.400 / 2.500 /min.
 Gewicht: 3,9 - 4,2 kg
 Licht: Doppel-LED



40 V / 2x 4,0 Ah
Art.-Nr. TW 001 GM201

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. TW 001 GZ



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ultra kompakt und kraftvoll!

- Feinfühligler Drücker
- Extrem robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Einhandumschaltung
- Anzugsmoment 2-stufig regelbar

Technische Daten:
 Gewicht: 1,0 kg
 Baulänge: 108 mm
 Lösemoment max.: 625 Nm
 Arbeitsdrehmoment: 70 - 387 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 156 l/min.



Art.-Nr. **CP 7732 C**

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

Extra kurz: 118 mm

- Einhand-Umsteuerung für Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Gewicht: 1,2 kg
 Baulänge: 118 mm
 Lösemoment: max. 1.300 Nm
 Anziehmoment: max. 750 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

Art.-Nr. **S 3465**



Magnethalter:

- Tragkraft 14 kg
- Gummiert

Art.-Nr. **07550 L**

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

RADWECHSEL-SET

Schlagschrauber + Drehmomentschlüssel + Uhr



Schlagschrauber:

Gewicht: 2,1 kg
 Baulänge: 170 mm
 Lösemoment: max. 1.800 Nm
 Anziehmoment: max. 1.200 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

Drehmomentschlüssel:

- 40 - 220 Nm (Genauigkeit ± 4%)
- Extra feine Skaleneinteilung

Art.-Nr. **P+S 3460**

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

RADMUTTEREINSÄTZE

in Kunststoffkassette

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Kein Verkratzen von Felgen und Schrauben
- Länge 85 mm (07880L 150 mm)

EXTRA LANGLEBIGE AUSFÜHRUNG

Art.-Nr. **07870 L**
 SW 17 - 19 - 21



Art.-Nr. **07865 L**
 SW 15 - 17 - 19 - 21 - 22

Art.-Nr. **07880 L**
 extra lang, SW 17 - 19 - 21



SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

REINIGUNGSBÜRSTEN-SATZ

- 4 langlebige Nylonbürsten mit Bit-Aufnahme
- Speziell auch für die Felgenreinigung

Art.-Nr. **62400 L**



RADNABENSCHLEIFER

für Radnaben bis Ø 150 mm
 Antrieb: 1/2"

Art.-Nr. **302230 L**



Stehbolzen
 Bit und 1/2" Adapter
10359 L



AUTOMATIK-REIFENAUFPUMPHILFE V2

- Verbesserte Rapid Air Release Ventiltechnologie – zusätzliche Leistung, macht sie kleiner und leichter
- Blitzschnelle Alternative zum Pumping
- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulstlinge zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulst Sitz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser

BB3L2: für ATV-, Motorrad-, Pkw- und LKw-Räder
 BB6L2: für Motorrad-, Pkw-, LKw- und Lkw-Räder
 BB10L2: für Pkw, LKw-, Lkw- und manche AS-Räder



Inhalt **3 l** **6 l** **10 l**
 Art.-Nr. **BB3L2** **BB6L2** **BB10L2**



HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-10 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe

PREMIUM

INKL. EICHGEBÜHR!



Hebelstecker
Art.-Nr. 151.2211

Momentstecker
151.2221

Tankstellenstecker
Art.-Nr. 151.2231

Quick-Stecker
151.2241



DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER 0-14 BAR

Nicht eichfähig

- Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Display-Beleuchtung
- Einhandbedienung – Handgriff mit Füllenhebel sowie Entlüfterknopf
- Gummi-Ummantelung

NEU



Momentstecker
Art.-Nr. 25100 L



DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker

Zeitersparnis – automatischer Reifenfüllvorgang

- 7 Programme – z. B. Tankstellenprogramm zum Prüfen/Nachfüllen und Werkstattprogramm zum Befüllen bei der Montage
- Digitalanzeige in bar, psi oder kPa
- Mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Für Druckluft und Stickstoff geeignet

INKL. EICHGEBÜHR!

Technische Daten: geeicht
Messbereich: 0,3 bis 10 bar
Ablesgenauigkeit: ±0,02 bar
Netzanschluss: 230 V

Art.-Nr. 76 006



ZEGA SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

Zum attraktiven Preis für jeden Arbeitsplatz

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb

Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar



Schlauch Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/15+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Ausgangsanschluss:	AG 1/4"	AG 3/8"	AG 3/8"	AG 1/2"
Maße (T x B x H):	350x160x290 mm	470x205x380 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm
Schlauch:	extrem flexibel	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)
Art.-Nr.	AM 80/8 FLEX S	AM 85/10 KPU S	AM 86/10 S	AM 86/13 S

ZEGA SCHLAUCHAUFROLLER 20 BAR

Mehr Luft für große Verbraucher

- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel Epoxy pulverbeschichtet
- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochfestem Polyester
- Durchgangsanschluss Messing / rostfreier Stahl
- Aufrollautomatik mit Arretierung, Schlauchstopper einstellbar
- Für Luft- oder Wasserbetrieb

Technische Daten:
Eingangsanschluss: 1G 1/2"
Betriebsdruck max.: 20 bar
Medien-Temperatur: -10° C bis 50° C
Maße (T x B x H): 480x225x425 mm



Schlauch Ø / Länge: 10 mm/20 m
Ausgangsanschluss: AG 3/8"
Art.-Nr. 8424

12,5 mm/20 m
AG 1/2"
Art.-Nr. 8427

Schwenkhalterung
8400/SW

KOMPRESSOREN UNIMASTER

Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterschaltzahl, reduzierter Geräuschpegel, Bauteile-Schonung)
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad
- Nicht TÜV-pflichtig (Ausnahme 580-15-90 D)

MIT LENKROLLEN

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
	230 V / 10 bar	400 V / 15 bar			
Art.-Nr.	411 602 8092	411 602 8093	411 602 8359	112 156 0006	112 156 0008



DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

inkl. Fracht

- Ihr Vorteil, der sich bei der TÜV-Prüfung auszahlt: Behälter mit Innenbeschichtung und Prüföffnung – spart bares Geld bei Sichtprüfung anstatt Druckprüfung
- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Keilriemengetrieben, niedrige Drehzahl – lange Lebensdauer
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung

KONDENSAT-ABLEITER UND ANBAUSATZ OPTIONAL

Technische Daten:
Antriebsleistung: 4 kW
Behälter-Volumen: 270 l

Ansaugleistung: 580 l/min.
Effekt. Liefermenge: 470 l/min.

Art.-Nr. 112 157 0238

UniMaster 660-10-270
10 bar
660 l/min.
520 l/min.

Art.-Nr. 112 157 0213





Rauscher F.X. REIFENREGALE

[Lagertechnik | Stahlbau | Betriebsrichtung]

- Schonende Reifen-/Felgeinlagerung – Spezial-Traversenprofil
- Keine seitliche Nockung – verhindert Schäden an den Felgen
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Benötigt keine Kreuzverbände zur Aussteifung
- Stabiles, robustes Regalprofil aus dem Mehrgeschossanlagen-Bau
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- Boden- oder Wandbefestigung gegen Kippen muss bauseits erfolgen

Technische Daten:

Tiefe:	400 mm	Breite Rahmen:	je 50 mm
Höhe 3 Ebenen:	2.206,50 mm	Belastung Feld:	max. 1.000 kg*
Höhe 4 Ebenen:	3.006,50 mm	Traversenpaar:	max. 200 kg*

* bei gleichmäßiger Lastverteilung

	3 Lagerebenen			4 Lagerebenen		
	1 m	1,5 m	2 m	1 m	1,5 m	2 m
Feldbreite	1 m	1,5 m	2 m	1 m	1,5 m	2 m
Grundregal:	22 10 43 G	22 15 43 G	22 20 43 G	30 10 44 G	30 15 44 G	30 20 44 G
Anbauregal:	22 10 43 A	22 15 43 A	22 20 43 A	30 10 44 A	30 15 44 A	30 20 44 A

REIFENKARRE

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen – oder Wheel Trolley
- Durch Griffholme bedienbare Spreiz-Aufnahme

Technische Daten:
Last: 200 kg
Breite: 820 mm
Höhe: 1.680 mm
Reifen: Luft



7 FR 01.1

Art.-Nr.
0516 6501 5000

Lieferung ohne Wheel Trolley



RANGIER-WAGENHEBER

Die preisgünstigen Kraftpakete

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff
- Ablassen über drehbaren Pumphebel
- Doppelkolben – weniger Pumpvorgänge nötig
- Breiter Auflageteller mit Gummiteiler
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen



	2,5 to.	3,0 to.
Höhe:	85 - 495 mm	78 - 510 mm
Länge:	660 mm	685 mm
Gewicht:	28,2 kg	33,0 kg
Art.-Nr.	620 1129	620 1124



RANGIER-WAGENHEBER

Mit Fußschnellhub

- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Anstoßschutz an Pumpstange
- Gummi-Sattelkissen und Stahlräder



Technische Daten:	2 to.	3 to.
Höhe min. - max.:	75 - 505 mm	100 - 533 mm
Länge:	760 mm	780 mm
Gewicht:	32 kg	42 kg
Art.-Nr.	WK 1075 FSH	WK 1032 FSH



RANGIER-WAGENHEBER

Innovation: mit 3-stufiger Abstützfunktion

- Erfüllt die gesetzlichen Vorschriften zur dauerhaften Abstützung – ein Abstützbock ist entbehrlich
- Anstoßschutz an Pumpstange
- Gummi-Sattelkissen und Stahlräder



Technische Daten:	3,5 to.
Höhe min. - max.:	140 - 508 mm
Abstützung:	325 / 405 / 470 mm
Länge:	700 mm
Gewicht:	37 kg

Art.-Nr. WK 1035 AB

MIT ABSTÜTZFUNKTION




AKKU RADHEBER

Doppel-Akku, integriertes Ladegerät

- Montage und Transport von Rädern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- Leichtes Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (2 gebremst) und niedrigem Schwerpunkt
- 150 - 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten:

Tragkraft:	65 kg
Hub:	1.200 mm
Hubgenauigkeit:	2 mm
Höhe:	1.620 mm
Raddimension:	135/80 R13 bis 305/30 R 26




Ohne vordere Ausleger, mit Klapp- Gegengewichten für Scheren- und mobile Bühnen

Fußmaß / Gewicht: 1.105 x 942 mm / 105 kg

Art.-Nr. WK RMH 65

Kompakt Version noch besser rangierbar
736 x 711 mm / 70 kg
Art.-Nr. WK CV RMH 65



MOBILE RADHEBER-HEBEBÜHNE

Elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum Anheben von KFZ

- Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Daten:	230 V
Hublast:	1.250 kg
Fahrzeuggewicht:	max. 2.600 kg
Hubhöhe:	980 mm
Hubzeit:	ca. 35 Sek.
Bauhöhe:	1.350 mm
Grundrahmen:	950x680x110 mm
Gewicht:	72 kg



Optionale Schwelleraufnahme

Radheber-Hebebühne
Art.-Nr. WK RH 2500

Schwelleraufnahme
Art.-Nr. WK RSHS



PERFORMTEC RADWASCHANLAGEN

Eine Maschine für alle Räder:
Jetzt auch geeignet für SUV Räder wie
z.B. BMW X5/Mercedes M-Klasse etc.

- Besseres Waschergebnis durch mehr HD Düsen
- Deutlich schnellere Be- und Entladung durch effizientere Technologie
- Direkter Wasseranschluss (kein Wasserwechsel notwendig)
- Keine Beschädigung durch mechanische Waschkomponenten (kein Waschgranulat etc.)

DAS PERFERTE STARTERPAKET



- Inkl. Zubehör:
- Dynamische Hochdruckdüse
 - Beistelltisch
 - Reinigungsstarterpaket 3+1



PERFORMTEC RADREINIGUNGS-CHEMIE

Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen

Extrastarker Felgenreiniger DeepForce No1, 25 Liter

- Der Klassiker unter den Felgenreinigern
- Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrierverschmutzungen und ölige Verschmutzungen
- Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet



Art.-Nr. 100 00 001



Neutralisationsmittel, 25 Liter

- Zur pH-Wert Regulierung
- Natronlauge
- Für automatische Abwasserneutralisation

Art.-Nr. 100 00 002

Paket-Angebot:
3+1

3x Felgenreiniger 100 00 001
+ 1x Neutralisationsmittel
100 00 002

P+100 00 001

HOFMANN MONTIERGERÄT

MONTY 3300-22 SMARTSPEED

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

- Ausgestattet mit easymont für die Bearbeitung von Problemreifen
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl
- Drehzahl 7-18 kpM

Zubehör: Stange mit konischer Rolle

Technische Daten:
Spannbereich: 10-24 Zoll
Felgenbreite: -12 Zoll
Reifenbreite: max. -13 Zoll
Raddurchmesser: max. 1.000 mm
Abdrückbereich: 40-392 mm



Bei technischen Fragen melden Sie sich bitte bei:
Thomas Vorderhuber
Tel.: 0170 / 79 96 219

HOFMANN MONTIERGERÄT

MONTY 8700B SMARTSPEED

- Hauptmerkmale:
- Powermont™ innovatives Montage-/Demontagesystem
 - Dynamischer Abdrücker für RFT-, UHP- und Niederquerschnittreifen
 - Zentraler Spannflansch für Leichtmetallfelgen
 - SmartSpeed™ – Steuert die Montage und Demontage fortlaufend, um motorseitig die optimale Kombination von Drehmoment und Drehzahl zu wählen
 - Pneumatischer Niederdrücker PBD330 für die Bearbeitung von Hochleistungsreifen

MIT RADLIFT

Technische Daten:
Spannbereich: 12-30 Zoll
Reifenbreite max.: 380 mm
Radmaße max.: 1.200 mm
smartSpeed™: Rechtslauf 7-20 Upm
Füllstovorrichtung: nein
Sichthilfe unten: Spiegel
Radheber+Ventilkasten: optional



HOFMANN WUCHTMASCHINE GEODYNA 7100

WUCHTMASCHINE GEODYNA 7100

Innovativ – preisgünstig

- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- ALU Gewichtepplatzierung (ALU 2P und 3P) mit Wiederauffinden der Gewichtepositionierung mit dem Messtastarm
- Gewichteklemmung am Messtastarm
- Quickball Funktion
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Automatisches Abbremsen nach Messlauf
- Inkl. Radschutz und Schnellspannmutter

Hauptmerkmale:

- VPM Virtuelle Messebenen-Technik
- PAX Programm
- Felgenbreite 3 – 20"
- HSP Hinter-Speichen-Platzierung
- Messzeit 3 bzw. 7 Sekunden
- Felgendurchmesser 8 – 25"
- 8 Gewichtplatzierungen (7x Alu)
- Inkl. Feststellbremse
- Inkl. Radschutz



HOFMANN WUCHTMASCHINE GEODYNA 7340 P

WUCHTMASCHINE GEODYNA 7340 P

- GeoTouch – grafisches Touchscreen-Display 10" breit
- Grafische Benutzeroberfläche DIAMOND
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautom. Vorauswahl der Gewichtepplatzierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige
- Für punktgenaue Platzierung von Klebegewichten



Video

MIT POWER CLAMP

Mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentrier- vorrichtung „Power Clamp“





REIFENMONTIERGERÄT MIT ZENTRALSPANNUNG

Kunststoffmontagekopf

- Kunststoffmontagekopf arbeitet so nahe wie möglich am Felgenrand – reduziert Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen
- Wulstboy mit Zugvorrichtung
- Schnellspannung
- Abdrückschaufel
- Montiereisen
- Kraftverstärker
- WDK-zertifiziert

Technische Daten:
 Felgendurchmesser: 12 - 24 Zoll
 Raddurchmesser max.: 45 Zoll
 Radbreite max.: 17 Zoll

Art.-Nr. G 1065 N



LKW-/SCHLEPPER/MONTIERGERÄT G 9156.13 EI Elektrohydraulisch

- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Hydraulische Hebelbedienungen
- Mit Montiereisen

Art.-Nr. G 9156.13 EI



Technische Daten:
 Felgendurchmesser: 11" - 43"
 Raddurchmesser max.: 2.300 mm
 Radbreite max.: 1.300 mm
 Motorleistung: 1,3 - 1,85 kW



RADMONTIERGERÄT 321 2V MIT HELPER HTB21

Für PKW, Kleintransporter, Motorräder und Motorroller

- 2 V = 2 Drehgeschwindigkeiten
- Pneumatisch kippbare Montagesäule
- Mechanische Steuerung des Werkzeugarms
- Pneumatische Blockierung des Werkzeugs

Spannbereich innen: 12 - 24 Zoll
 Spannbereich außen: 10 - 21 Zoll
 Drehzahl: 6,5 - 13 U/min.
 Reifenbreite max.: 320 mm
 Reifen-Ø max.: 41 Zoll
 Stromversorgung: 400 V / 3 Ph

Art.-Nr. 321 2V + HTB21



MONTIERGERÄT ARTIGLIO 5000 2V MI

MIT RADLIFT

- Mit pneumatischem Wulstniederhalter

Felgendurchmesser: 13" - 28"
 Max. Raddurchmesser: 1.200 mm / 47"
 Max. Radbreite: 380 mm / 15"
 Max. Radgewicht: 85 kg
 Drehzahl: 7 - 18 U/min.

Art.-Nr. Artiglio 5000 2V MI RL



KURZHUB-HEBEBÜHNE SPRINTER MOBIL

- Hebebühne mit verzinkter Direktaufnahme
- Auffahrklappen zur Verlängerung der Schiene
- 1 Satz (= 4 Stück) Polymerauflagen 150 x 50 x 340 mm
- Inkl. Mobilset mit drei Laufrädern und Zugdeichsel
- Lieferung ohne Hydraulikölfüllung und CEE-Anschlusstecker



Art.-Nr. SPRINTER MOBIL 3000

zzgl. Fracht, inkl. Öl und CEE-Stecker

Technische Daten:
 Tragkraft: 3.000 kg
 Hubhöhe: 990 mm
 Überfahrhöhe: 100 mm
 Aufnahmelänge: 1.400 - 2.010 mm
 Plattformbreite: 450 mm



WUCHTMASCHINE FÜR PKW

Elektronisch und mikroprozessor-gesteuert

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

- Mit pneumatischer Spannung
- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- Schnellauswahl mit Abstandstaster
- Automatischer Radstop in der inneren und äußeren Unwuchtposition
- 3 Programme zur Alu-Gewichteplatzierung
- Eco-Weight zur Gewichteminimierung
- Hinterspeichen-Platzierung
- Laserstrahl zur Gewichte-Platzierung
- LED-Beleuchtung
- 22" Monitor
- Sonar Breitenerfassung

Felgenbreite: 1,5 - 22"
 Radgewicht: max. 70 kg
 Felgendurchmesser: 10 - 26"

Zubehör Plus:
 3 Konus (Durchmesser 44-112 mm – GAR111)
 Uni-Flansch mit Bolzen für 3/4/5-Loch Felgen (GAR132)
 Schnellspannmutter (GAR 345), Andrückteller (GAR121)

Art.-Nr. GP3.150WS Plus



Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. März bis 30. April 2025. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgehrte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssatzteil zusätzlich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung, Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn