

AKKU-LED-STIFTLAUCHE

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Mit Spotlicht oben

- Stufenlose Dimmfunktion 10 - 100%
- Extrem leistungsstarke Ausleuchtung
- Eingebaute Magnete im Clip und Fuß

Technische Daten: **WORK PEN 200 R**
 Lichtstrom: 20-200 Lumen
 Strom Spot: 150 Lumen
 Lichtstärke: 400 Lux@0,5 m
 Stärke Spot: 3.500 Lux@0,5m
 Betriebsdauer: 1-10 Std.
 Ladedauer: 2,5 Std.

Art.-Nr. 03.5127



AKKU-LAMPE MAG PRO

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %

- Modernste Hochleistungs-LED-Technologie – bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung
- Eingebauter Magnet und einziehbarer Haken
- Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar
- Spotlicht-Funktion

Technische Daten: **MagPro**
 Lichtstrom: 60 - 600 Lumen
 Strom Spot: 150 Lumen
 Lichtstärke: 90 - 900 Lux@0,5m
 Stärke Spot: 2.000 Lux@0,5m

1 Stück Art.-Nr. 03.5690
 3er-Vorteilspaket Art.-Nr. 49.0347

20% GESPART!



KOMPAKT-LEUCHTEN SLIM

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe (Spotlicht)
- Ultra schlankes Design – am Lampenkopf nur 9 mm Höhe
- 100% faltbarer Lampenkopf
- Kräftiger Magnet und Haken
- Zwei Lichtstufen

OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER

Mini Slim	Slim
Lichtstrom: 20 - 200 Lumen	50 - 500 Lumen
Strom Spot: 100 Lumen	100 Lumen
Lichtstärke: 140 - 400 Lux@0,5m	400 - 800 Lux@0,5m
Stärke Spot: 5.200 Lux@0,5m	4.800 Lux@0,5m

Art.-Nr. 03.6210 03.6211



COB LED AKKU-ARBEITSLAUCHEN

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Akku Leuchten mit Haupt- und Spotlicht
- Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung

- Robust, wasserdicht, IP65
- Zwei Lichtstufen



Miniform

Taschenformat, ultradünn
 Lichtstrom: 20 - 200 Lumen (Spot 120)
 Lichtstärke: 100 - 200 Lux@0,5m (Spot 800)

Art.-Nr. 03.6207



Unipen

klein und handlich
 Lichtstrom: 15 - 150 Lumen (Spot 75)
 Lichtstärke: 125 - 250 Lux@0,5m (Spot 900)

Art.-Nr. 03.6209



Uniform

mit Ladestation
 Lichtstrom: 50 - 500 Lumen (Spot 175)
 Lichtstärke: 475 - 950 Lux@0,5m (Spot 6.000)

Art.-Nr. 03.6208

MOTORRAUMLEUCHE

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Teleskophalterung 1,2 - 1,7 m

- Dual 2-in-1 System – wahlweise Netzbetrieb (5m Kabel) oder Akkubetrieb
- Aus Teleskophalterung entnehmbar – als lange Inspektionsleuchte einsetzbar
- Superschlank (Ø 25 mm) und extra leicht (weniger als 1 kg)
- Abstrahlwinkel 75° für blendfreie Ausleuchtung



Dual 2-in-1 System



Line Light Bonnet C+R

Lichtstrom: 700 - 1.400 Lumen
 Lichtstärke: 1.000 - 2.000 Lux@0,5m


Art.-Nr. 03.5240

STIRNLAMPE

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

- Optimierte Lichtstreuung – leuchtet den gesamten Arbeitsbereich aus
- Ausgesprochen leicht (100 g)
- Zwei Leuchtstufen



OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER



i-View

Lichtstrom: 40 - 400 Lumen
 Lichtstärke: 100 - 1.000 Lux@0,5m

Art.-Nr. 03.6212

STIRNLAMPE ZOOM

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Verstellbarer Abstrahlwinkel

- Abstrahlwinkel von 10° (Leuchtweite 75 m) bis zu viel breiteren 70° (Leuchtweite 30 m) einstellbar
- 3 Leuchtstufen: 10 Lumen (Lesemodus), 80 Lumen und 220 Lumen
- Sehr leicht – nur ca. 100 g



Zoom

Lichtstrom: 10 - 220 Lumen
 Lichtstärke: 55 - 1.200 Lux@0,5m

Art.-Nr. 03.5627

STIRNLAMPE

KUNZER
Qualität verbindet

Mit Sensor zum berührungslosen Ein-/Ausschalten

- 3 Lichtmodi: Normal, Weitwinkel, Spot
- Kopfband einstellbar mit Antirutsch-Beschichtung
- Lampenkopf 90° klappbar



Lichtstrom: Normal 300 Lumen
 Weitwinkel 240 Lumen
 Spot 120 Lumen
 Leuchtdauer: 2 / Weitw. 3 / Spot 5 h
 Ladezeit: 3 Std.
 Gewicht: 88 g

Art.-Nr. HL-002

MINILAMPE

inkl. USB Ladekabel

KUNZER
Qualität verbindet

- Kompakt und universell
- Ausklappbarer Karabinerhaken mit Magnet
- 3 Leuchtstufen und Blinklicht



Art.-Nr. PL-002

Lichtstrom: 600/400/180 lm
 Blinklicht: 600 lm
 Leuchtdauer: 1,1 / 2 / 4 h

Blinklicht: 4,5 h
 Ladezeit: 2,5 h
 Gewicht: 52 g

KUNZER
Qualität verbindet

LED AKKU-KNICKLAMPE

- Zusatz-Spotlicht (nicht bei UV-Lampe)
- Magnetischer Fuß und Haltebügel
- Um 120° schwenkbar

Technische Daten:
 Ladezeit: ca. 4 h
 Länge: 237 mm

orange	schwarz	UV-Licht
Lichtstrom: 300 lm (Spot 70)	300 lm (Spot 70)	400 nm
Leuchtdauer: 3 h (Spot 10)	3 h (Spot 10)	1,5 h

Art.-Nr. PL-023.2 ORANGE SCHWARZ UV



KNICKLAMPE

inkl. USB Ladekabel

KUNZER
Qualität verbindet

- Spotlicht
- Magnetfuß
- Gleichmäßig flächiges Licht
- Dimmfunktion

180° SCHWENKBAR / 2X 90° DREHBAR

PL-071	PL-082
Lichtstrom: 300 lm (Spot 70)	600 lm (Spot 120)
Leuchtdauer: 3 h (Spot 7,5)	2,5 h (Spot 6)
Ladezeit: 3,5 h	3,5 h
Gewicht: 125 g	210 g

Art.-Nr. PL-071 PL-082



AKKU UNIVERSAL-STRAHLER

- Bemerkenswert handlich
- Erstaunliche Lichtleistung

OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER



Motorraumhalterung für Nova R:

P+03.5314

	Nova Mini	Nova R	Nova 4K C+R	Nova 6K C+R
Lichtstrom:	100 - 1.000 Lumen	200 - 2.000 Lumen	400 - 4.000 Lumen	600 - 6.000 Lumen
Lichtstärke:	150 - 1.500 Lux@0,5m	300 - 3.000 Lux@0,5m	500 - 5.000 Lux@0,5m	800 - 8.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	stufenlos 10 - 100 %	5	5	5
Magnet:	1	2	-	-
Mit:	Finger-Haltering		DUAL Akku-/Netzbetrieb	DUAL Akku-/Netzbetrieb
Art.-Nr.	03.6200	03.6201	03.6204	03.6205

SENSOR LED STRAHLER ● steinel

- Helle, flächige Ausleuchtung
- Bis 180° schwenkbares LED-Panel
- Für Wand- und Deckenmontage

Leistung:	23,5 W
Lichtstrom/-farbe:	2.550 lm / 3.000 K
Erfassung:	180° / r = 12 m (226 m²)
Dämmerungsschalter:	2 - 2.000 lx
Zeiteinstellung:	8 s - 35 Min.

BEWEGUNGS-MELDER



Art.-Nr. 065 256

PNEUMATIC BLASTER

Lieferung ohne Zubehör



Lieferung ohne Adapter, Bürste und Folienradierer

Entferner-System – schnell und schonend

- Entfernt Unterbodenschutz, Dichtungsmaterial, Rost, Lacke, Aufkleber, Folien, Beschriftungen, etc. – metallisch sauber, ohne Beschädigung
- Schonend ohne Hitze und Dämpfe
- Drehzahleinstellung bis 4.000 U/min.
- Spindel 9 mm (Hex), Gewicht 1,2 kg



Art.-Nr.	Multischleifer 9033N-6	5 Folienradierer 9033-6-01/5	5 Bürstenbänder grob 23mm 9033-6-02/5	Adapter 23 mm für Folienradierer/Bürstenbänder 9033-6-010
----------	------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---

HEISSLUFTGEBLÄSE ● steinel

- Optimaler Schwerpunkt, rutschsichere Standfläche, Aufhängeöse
- Pat. Heizsystem aus Keramik und Thermosicherung – lange Lebensdauer
- HM 2320: Resthitzeanzeige, 4 Speicherprogramme und LOC-Sperrfunktion

Technische Daten:	HM 2120 E	HM 2320 E ECO digital	
Leistung:	2.200 W / 230 V	2.300 W / 230 V	
Luftmenge:	3-stufig 150 / 300 / 500 l/min.	stufenlos 150 - 500 l/min.	
Temperatureinstellung:	stufenlos 80 - 630° C (manuell)	stufenlos 80 - 650° C (digital)	
Temperaturanzeige:	Drehrad in 9 Stufen	LCD-Display 10° C-Schritte	
Lebensdauer Motor:	ca. 750 h	ca. 1.000 h	
Kabel	2,2 m	7,5 m	digital / 3,0 m
Art.-Nr.	089603	089641	089665 Siebreflektordüse 010409



KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET

HM 2320 E inkl. Reduzierdüse 9 mm; Spezial-Schweißschuh; Edelstahlrahtgewebe; Spezial-Schweißdraht; Koffer

Professionelle Reparatur statt Ersatz – ohne Testen der Kunststoffart

- Mühelose Reparatur von Kunststoffschäden wie Risse, Brüche, Sprünge, tiefe Kratzer
- Für alle thermoplastischen Kunststoffe am KFZ, wie z.B. PP, PP-EPDM, PE, PC oder ABS
- Ideal bei Stoßstangen-/halterungen, Scheinwerferbefestigungen, Abdeckungen...
- Ein Schweißdraht für alle Anwendungsfälle

Und so einfach wird's gemacht :

- Reparaturstelle abfräsen
- Drahtgewebe aufbringen und mit Schweißschuh vollflächig verschweißen
- Schweißdraht mit Schweißschuh erhitzen und mit Untergrund verschmelzen
- Reparaturstelle auskühlen lassen, Unebenheiten schleifen, spachteln und lackieren



Art.-Nr. 091743

POLIERLEUCHE CRI+

Anbau an Ihre Poliermaschine

- Perfekte 180° Ausleuchtung beim Polieren
- 5 einstellbare Farbtemperaturen
- Universal-Montagesatz für Griffgewinde
- Wechselakku mit USB-C



Technische Daten: **Starmatch CRI+ 96**
 Lichtstrom Stufe 1/2: 100 / 200 Lumen
 Abstrahlwinkel: 180° / 60°
 Leuchtdauer: 5 - 10 Std.

Ladedauer: 2 Std.
 Gewicht: 164 g
 Schutzart: IP64 / IK07

Polierleuchte Art.-Nr. 03.5677
 Ersatzakku Art.-Nr. 03.5959

ROTATIONS-POLIERMASCHINE

inkl. Seitengriff, Bügelgriff, Klett-Teller Ø 150 mm, 2 Polierschwämme Ø 180 mm, Wollaufsatz, Tasche



12-stufige Drehzahlregulierung

- Ideal zum Polieren lackierter Flächen
- Konstante Drehzahl auch bei Last

Technische Daten: **1.500 W**
 Leerlaufdrehzahl: 600 - 3.000 U/min.
 Polierkörper-Ø: 180 mm
 Gewicht: 2,9 kg



Art.-Nr. 7 PM 05

EXZENTER-POLIERMASCHINE

inkl. Klett-Teller Ø 125 mm, 2 Polierschwämme Ø 150 mm, Tasche



Auch bei ungeübter Anwendung keine/kaum Schleifspuren/Hologramme auf dem Lack

- Getriebekopf mit Greifmöglichkeit
- Drehzahl über Handrad einstellbar
- Handgriffe optional

Technische Daten: **950 W**
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 4.800 U/min.
 Exzenterhub/Orbit: 15 mm
 Polierkörper-Ø: 125 mm
 Gewicht: 2,7 kg



Art.-Nr. 7 PME 15

ROTATIONS-POLIERMASCHINE POWER PLUS

inkl. Klett-Teller Ø 150 mm



Unstoppable Doppelgetriebe

- Digitale Drehzahleinstellung
- Rutschsichere Ergonomiegriffe
- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung

Art.-Nr. 7 PMP 01



EXTRA STARK
 Technische Daten: **1.200 W**
 Leerlaufdrehzahl: 200 - 2.100 U/min.
 Polierkörper-Ø: 150 mm
 Gewicht: 2,7 kg

FARBNEBELABSUGUNG



Absaugen des toxischen, gesundheitsschädlichen Nebels an Lackierplätzen

- Höchst effiziente Luftreinigung
- Hoher Abscheidegrad
- Einfaches Handling und mobiler Einsatz an verschiedenen Stellen
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

Absaugstutzen: NW 300 mm
 Höhe: 1.405 mm

	FAG 1	FAG 2	FAG 3
Volumenstrom:	4.600	3.000 / 6.800	3.000 / 6.800
Unterdruck max.:	500 Pa	400 / 500 Pa	400 / 500 Pa
Filterfläche:	1 m²	1 m²	2 m²
Antriebsmotor:	1,5 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)
Länge:	1.012 - 1.897 mm	1.012 - 1.897 mm	1.912 - 2.971 mm
Breite:	912 - 1.135 mm	944 - 1.166 mm	944 - 1.215 mm
Gewicht:	125 kg	150 kg	250 kg
Art.-Nr.	513 4001	513 4002	513 4003



Einsteigereset 3m Schlauch und Wanddurchführung
 Art.-Nr. 514 0010