

KOMPRESSORANLAGEN UNIMASTER 230 V UND 400 V

- Mit Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterschaltzahl, reduzierter Geräuschpegel, bauteilschonend)
- Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Höchstdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	15 bar
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
	Keine TÜV-Abnahme erforderlich				TÜV-pflichtig
Art.-Nr.	411 602 8092	411 602 8093	411 602 8359	112 156 0006	112 156 0008



MIT LENKROLLEN

HANDREIFENFÜLLMESSER

Hunderttausendfach bewährt

- Einhand-Bedienung: Prüfen, Ablassen, Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe
- Messbereich 0 - 10 bar – geeicht, inkl. Eichgebühr



Art.-Nr.	151.2211	151.2221	151.2231	151.2241
----------	----------	----------	----------	----------

ewo

INKL. EICHGEBÜHR!

DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER

Flexibler Schlauch

- Einhandbedienung: Prüfen, Ablassen, Füllen
- Großes Digital-Manometer 0-12 bar, gummummantelt – geeicht, inkl. Eichgebühr
- Beleuchtete Anzeige inkl. 2x AAA Batterien



Art.-Nr.	246.211	246.221	246.231	246.241
----------	---------	---------	---------	---------

ewo

INKL. EICHGEBÜHR!

DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER

Nicht eichfähig – 0 - 14 Bar

- Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Display-Beleuchtung
- Einhandbedienung – Handgriff mit Füllhebel und Entlüfterknopf
- Gummi-Ummantelung



Art.-Nr.	25100 L
----------	---------

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker

Zeitersparnis – automatische Reifenfüllung

- 7 Programme – z. B. Tankstellenprogramm zum Prüfen/Nachfüllen und Werkstattprogramm zum Befüllen bei der Montage
- Digitalanzeige in bar, psi oder kPa
- Mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Für Druckluft und Stickstoff geeignet

Technische Daten: geeicht
Messbereich: 0,3 bis 10 bar
Ablesegenauigkeit: ± 0,02 bar
Netzanschluss: 230 V

Art.-Nr.
76 006

INKL. EICHGEBÜHR!



rapid
DIGITAL TECHNOLOGY

DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

UniMaster STS: Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

Pluspunkte, die überzeugen

- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung
- Behälter mit Innenbeschichtung, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Keilriemengetrieben und niedrige Drehzahlen garantieren eine lange Lebensdauer

Technische Daten:	580-15-270	660-10-270	780-15-500 C
Ansaugleistung:	580 l/min.	660 l/min.	780 l/min.
Effekt. Liefermenge:	470 l/min.	520 l/min.	640 l/min.
Antriebsleistung:	4 kW	4 kW	5,5 kW
Drehzahl:	915 U/min.	1.025 U/min.	830 U/min.
Behälter-Volumen:	270 l	270 l	500 l
Gewicht:	177 kg	170 kg	294 kg
Geräusch:	78 dB (A)	78 dB (A)	80 dB (A)
Luftabgang:	3/4"i	3/4"i	3/4"i
Maße (BxTxH):	750x705x1.800 mm	750x705x1.800 mm	920x850x1.950 mm

Art.-Nr.	112 157 0238	112 157 0213	112 158 0540
----------	--------------	--------------	--------------

inkl. Stern dreieckschalter vormontiert



DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Knickschutz, Schnellkupplung und Stecker

Hybrid Polymer mit Gewebeeinlage – SuperFlex

- Auch bei Kälte extrem flexibel (-40 bis 80° C)
- Abriebfest und sehr beständig
- Leichter als Gummischläuche

Ø a x i / Länge:	10 x 16 mm / 10 m / 20 bar	10 x 16 mm / 20 m / 20 bar
Art.-Nr.	210 5310	210 5320

PU-Spiralschlauch mit Sicherheitskupplung

- Hochflexibel
- Abriebfest
- Drehgelenk

Ø a x i / Länge:	10 x 6,5 mm / 5 m / 10 bar	10 x 6,5 mm / 10 m / 10 bar
Art.-Nr.	210 5871	210 5873
Ø a x i / Länge:	12 x 8 mm / 7,5 m / 9 bar	12 x 8 mm / 10 m / 9 bar
Art.-Nr.	210 5874	210 5875

ALU-SCHLAUCHHALTER

BUSCHING
Technik- und Werkzeuggestalt

Maße BxHxT:	188x145x70 mm	266x200x108 mm	348x255x143 mm	417x307x187 mm
Art.-Nr.	100 371	100 376	100 372	100 378

