

SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

schwenkbar

Attraktiver Preis für jeden Arbeitsplatz

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb (kein Wasser)
- Betriebsdruck max. 15 bar

Schlauch Ø/Länge: 8 mm/8+1 m
Ausgangsanschluss: AG 1/4"
Maße (T x B x H): 350 x 160 x 290 mm
Schlauch KPU sehr langlebig
Art.-Nr. AM 80/8 KPU S



10 mm/15+1 m
AG 3/8"
470 x 205 x 380 mm
KPU sehr langlebig
AM 85/10 KPU S

ZECA

KABELAUFROLLER 230 VOLT

schwenkbar

ZECA

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit Überhitzungsschutz; Schutzart IP 42

Technische Daten: schwarz/anthrazit
Kabel: 3 x 1,5 mm
Kabellänge: 14 + 1 m
Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

Art.-Nr. 1-fach-Steckdose
AM 40/315 SGS



Art.-Nr. 3-fach-Steckdose
AM 40/315 SGS3

GROSSE SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

schwenkbar

Für viel Luftbedarf

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Sehr langlebiger KPU-Polyurethanschlauch
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luft- oder Wasserbetrieb

Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar
Maße (T x B x H): 570 x 235 x 460 mm

Schlauch Ø / Länge: 10 mm/25+1,5 m
Ausgangsanschluss: AG 3/8"
Art.-Nr. AM 86/10 S



12,5 mm/16+1,5 m
AG 1/2"
AM 86/13 S

ZECA

KABELTROMMELN

- Sehr robust, ölbeständig – für Profi-Einsatz
- „Cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Überhitzungs- und Überlastschutz
- Selbstschließende Schutzdeckel, IP 44
- Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F (230 V: 3G1,5 / 400 V: 5G2,5), für ständigen Einsatz im Freien
- Steckdosen 230 V: 3x Schuko 230 V / 400 V: 1x CEE 5x16 A 400 V + 2x Schuko 230 V
- **230 V Versionen: inkl. gratis Trommeltritt**

230 V / 25 m **230 V / 40 m** **400 V / 20 m** **400 V / 30 m**
Art.Nr. P+121 8350 P+120 8380 123 7990 123 7980

Verlängerungsleitungen



Steckdosenleisten 230 V mit Schalter und PVC-Kabel
3-fach / 1,5 m **6-fach / 3 m**
11523 00400 11506 50316



230 V Gummi-Neopren-Kabel H07RN-F 3G1,5
10 m **25 m**
116 7810 116 7820

400 V / 16 A Gummi-Neopren-Kabel H07RN-F 5G1,5
10 m **30 m**
116 7710 116 7730

brennenstuhl®
 ... smart technology.

SCHLAUCHAUFROLLER 20 BAR

Mehr Luft für große Verbraucher

- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel Epoxy pulverbeschichtet
- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochfestem Polyester
- Durchgangsanschluss Messing / rostfreier Stahl
- Aufrollautomatik mit Arretierung, Schlauchstopper einstellbar
- Für Luft- oder Wasserbetrieb

Technische Daten:
Eingangsanschluss: IG 1/2"
Betriebsdruck max.: 20 bar
Medien-Temperatur: -10° C bis 50° C
Maße (T x B x H): 480x225x425 mm

Schlauch Ø / Länge: 10 mm/20 m
Ausgangsanschluss: AG 3/8"
Art.-Nr. 8424



12,5 mm/20 m
AG 1/2"
8427

Schwenkhalterung
8400/SW

ZECA

WASSER-SCHLAUCHAUFROLLER 8 BAR

Aufrollautomatik mit Schlauchführung

- Inkl. Spritze und Kupplungen
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar



20 + 2m
Art.-Nr. 756 0120

30 + 2 m
756 0130



HOCHDRUCK-SCHLAUCHAUFROLLER 200 BAR

ohne HD-Schlauch

Edelstahl oder Kunststoff

- Waschgeräteschlauch vor Beschädigung geschützt
- Schwenkbar oder fest einstellbar
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Für 20 m, 27 m bzw. 33 m *) HD-Schlauch (Ø 17 mm)
- Temperatur max. 130° C

- Adapter zum Anschluss für Kärcher Schläuche M22x1,5: Art.-Nr. 1WG21020 und Art.-Nr. 1WG21030
- Adapter mit Drehgelenk für HD-Pistole mit TR-Gewinde: Art.Nr. 4.111-046.0

Gehäuse:	Kunststoff grau	Kunststoff grau	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Führungsarm:	lackiert grau	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Maße (BxTxH):	186x460x450 mm *) max. 20 m	186x460x450 mm *) max. 20 m	208x541x460 mm *) max. 20 m	228x642x560 mm *) max. 27 m	300x702x560 mm *) max 33 m
Art.-Nr.	P+9430.300	P+9434.300	8424.300	8524.300	8554.300

Waschgeräteschlauch in verschiedenen Längen inkl. Anschlusssteile – wahlweise lebensmittelecht – optional erhältlich

