



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

10-11/2025

LANDTECHNIK



HYDRAULIKSCHLAUCH GLATTE VERSION

Premium Version mit glatter Außendecke

- Bis zu 50% flexibler
- Bis zu 30% höhere Drücke
- 20x ozon- und witterungsbeständiger
- 3,5x abriebfester
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- Übertrifft die EN857 1SC/2SC



NEU

Meterware

Art.-Nr.

1SC-DN06/GLATT	270 bar
1SC-DN08/GLATT	255 bar
1SC-DN10/GLATT	250 bar
1SC-DN12/GLATT	225 bar

Meterware

Art.-Nr.

2SC-DN06/GLATT	430 bar
2SC-DN08/GLATT	400 bar
2SC-DN10/GLATT	350 bar
2SC-DN12/GLATT	310 bar



SMART ONE +30% - SMART TWO +15%



1/2 Bend and over 50% more flexible



Ozone resistance
x20 times



Abrasion resistance
x3,5 times

NORDVLIES

HYGIENE

WIPEX PUTZPAPIERROLLEN 3-LAGIG

2 Rollen à 500 Blatt

- 3-lagig x 20 g/m², zwischenblattverleimt
- 100 % Zellstoff-Papier
- Größe: 38 x 38 cm



Art.-Nr. 24 805

KÄRCHER NASS-TROCKENSAUGER

Halbautomatische Filterabreinigung

- Oben liegender Flachfilter
- Integrierter Schubbügel

NT 40/1 AP L

Saugschlauch:	4 m / NW 35
Vakuum:	230 mbar
Luftmenge:	61 l/s
Aufnahme:	1.380 W
Behälter:	40 l

INKL. FAHRZEUG-
REINIGUNGS-SET



4 M SCHLAUCH

Art.-Nr. 1.148-983.0

WASCHGERÄTESCHLAUCH GLATT

Dynaflex365+® mit glatter Decke und hoher Flexibilität

- Zweilagig, Nennweite 8
- Bis 420 bar, bis 150 °C

NEU
DYNAFLEX



beidseitig M 22x1,5

10 m	KÄR-10.2/8SW.G
15 m	KÄR-15.2/8SW.G
20 m	KÄR-20.2/8SW.G



beidseitig TR 22

10 m	KÄR-10.2/8SWN.G
15 m	KÄR-15.2/8SWN.G
20 m	KÄR-20.2/8SWN.G



M 22x1,5 und Stecknippel Ø 11 mm

KÄR-10.2/8SW.D11G
KÄR-15.2/8SW.D11G
KÄR-20.2/8SW.D11G



TR 22 und Stecknippel Ø 11 mm

KÄR-10.2/8SWD11NG
KÄR-15.2/8SWD11NG
KÄR-20.2/8SWD11NG

GRUNDBESTÜCKUNG

Für Hydraulikschlauch, -armatur und -fassung

- DN06 - DN12
- 635 tlg. + je 25 m 2SC Schlauch
- Standardarmaturen metrisch leicht+schwer
- Standardarmaturen BSP, JIC und ORFS Zoll
- Armaturen je gerade, 45°, 90° und Außengewinde



Unsere Empfehlung:

- KIT Schlauch und Fassung (134-tlg.)
- KIT Armaturen Metrisch (315-tlg.)
- KIT Armaturen BSP Zoll (66-tlg.)
- KIT Armaturen JIC Zoll (64-tlg.)
- KIT Armaturen ORFS Zoll (60-tlg.)

Das perfekte Starterpaket!



HYDRAULIKSCHLAUCH 2SC – ALS BUNDWARE

Standard Version

- Aus synthetischem Gummi mit zwei Lagen Stahldrahtgeflecht, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Ausführung 2SC EN857

Spezifikationen:
EN857
ISO11237
SAE100R16S



Bundware à 25m Art.-Nr.

2SC-DN06/25MTR	400 bar
2SC-DN08/25MTR	350 bar
2SC-DN10/25MTR	330 bar
2SC-DN12/25MTR	275 bar

Premium Version

- Ersatzmöglichkeit für vierlagige Schläuche
- Bis zu 40% höhere Drücke
- Besonders ozon- und witterungsbeständig
- Besonders abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Ausführung 2SC EN857



Bundware à 25m Art.-Nr.

2SC-DN06/PREM/25M	450 bar
2SC-DN08/PREM/25M	425 bar
2SC-DN10/PREM/25M	390 bar
2SC-DN12/PREM/25M	350 bar



MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- & Einkuppeln

- Faster kompatibel mit der Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplett	MST2-2-3P08BSP10S
Muffe Komplett	MST2-2-08BSP10M
Steckereinsatz	MST3E-H08BSP10S
Muffeneinsatz	MST-E08BSP10M



HYDRAULIK ABREISSKUPPLUNG

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Lange Ausführung
- Abreißfunktion
- Schlepperkupplung
- Baugröße 3



Muffe

1/2" IG	ARKM3-1/2BSP
1/2" AG	ARKM3-1/2BSP-AG
M22x1,5 AG	ARKM3-M22X1,5-AG

SERVICESTOPFEN

Für das saubere Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen

- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Sauberer Arbeitsplatz und Transport
- Temperaturbereich -25 °C bis 95 °C
- Nicht unter Druck anwenden!



Stopfen-Mix enthält:

- 4 Stück 1-9mm
- 4 Stück 4-23mm
- 2 Stück 12-43mm

Art.-Nr. STOPFEN-MIX



HYDRAULIKÖL HLP 46N

Zur Anwendung in Hydrauliksystemen

- Besonders geeignet für alle Arten von hydrostatischen Systemen, die unter schwierigen Bedingungen laufen
- Viskosität 46



Spezifikationen: ASTM D 6158
DIN 51 524-2 HLP
ISO 11158 HM

Art.-Nr.	
154 690	20L
154 691	60L
154 702	208L



SÄGEKETTENÖL

Spezial-Haftöl nach ISO-VG 100

- Verlängert die Standzeit der Ketten
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Neutral gegenüber Dichtungen, Kunststoffen und Lacken



Empfehlung:
Einfüllhilfe 819 801
direkt auf
5L Kanister
verwendbar

Art.-Nr.	
538 005	5 Liter
538 020	20 Liter
538 060	60 Liter



SEILFETT

Für Drahtseile und metallische Oberflächen

- Spezialschmiermittel als Korrosionsschutz
- Zum Sprühen, Tauchen oder Streichen
- Auch geeignet zur Kfz-Hohlraumkonservierung
- Vollständige Ausbildung des Konservierungsfilmes nach 2-8 Stunden



Art.-Nr.	600 ml Sprühdose	1 Liter Dose	5 Liter Kanister
720600		720001	720005



MOBILE SCHLAUCHPRESSE

- Zweistufige Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Flexibel tragbar für den Service vor Ort
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%



Presskraft: 90 Tonnen
Inkl. Pressbacken: Ø 14, 17, 20, 24
4-Lagen Schläuche: bis NW32
Backenöffnung: bis 77 mm
LxBxH: 170x220x330 mm

Art.-Nr. S2M ECOLINE-PAKET



SPEZIAL-RANGIERHEBER 5 TO. / 10 TO.

Robust und stark

- Besonders lange Bauform für extra Stabilität
- Langsames und sicheres Absenken
- Schnellhub über Fußhebel
- Stahl-Last-/Lenkrollen



	5 to.	10 to.
Höhe:	150 - 685 mm	160 - 685 mm
Länge:	1.505 mm	1.637 mm
Gewicht:	89 kg	133 kg

Art.-Nr. 6201150

6201155

3) zzgl. Transportzuschlag 50,00 €



WARNTAFELN

Für Überbreite & Überlänge

- Größe (BxH): 423 x 423 mm
- Aus Stahlblech, weiß-rot
- Klapptafeln inkl. Befestigungsmaterial
- Retroreflektierend RA 1 / A



Starr

mit Kantschutz
ohne Kantschutz

Art.-Nr.

1800 220
1800 000

Klappbar mit Kantschutz

Linksweisend
Rechtsweisend

Art.-Nr.

1800 250
1800 260



ZURRGURT MIT RATSCH, 2-TEILIG ANTI-RUTSCHMATTE

Zurrergurt mit Ratsche und Spitzhaken

- Zulässige Zugkraft 2.500 daN gestreckt, 5.000 daN Umreifung
- DIN/EN 12195-2

Länge	8,0 m	10,0 m
Art.-Nr.	090.800-00A	090.800-10A



Anti-Rutschmatte

- Maße 5.000 x 250 mm
- Stärke 8 mm, Material SP7210

Art.-Nr. 090.814-20A



UNTERLEGKEIL

Zur Absicherung

- Metallisch
- Verzinkt



Bis 1.600 kg und max. statischem
Reifenradius 360 mm

	Art.-Nr.
Unterlegkeil	244373
Halter	244376

Bis 5.000 kg und max. statischem
Reifenradius 460 mm

	Art.-Nr.
Unterlegkeil	244374
Halter	244377

PETEC

KRAFTKLEBER

290 ml

Elastischer 1-Komponenten
Klebe- und Dichtstoff

- Breites Haftspektrum
- Starke Anfangshaftung und Endfestigung
- Hervorragende Dichteigenschaft
- Elastisch und dynamisch hoch belastbar
- Überlackierbar
- Alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
- Wiederverschließbare Spritze



Art.-Nr. 94229



KORROSIONSSCHUTZ

Galva Brite Pro

- Hochwertige Rezeptur auf Zink-Aluminium-Basis
- Dauerhafter, flexibler Decklack
- Schnelltrocknend, haftfest, witterungsbeständig
- Farbe: silbermatt

Art.-Nr.
1031709

Galva Shine

- Hochglänzende Schutzbeschichtung mit besonderem Glanz von frisch feuerverzinkten Metallteilen
- Schnelltrocknend, haftfest, witterungsbeständig
- Farbe: silberglänzend

Art.-Nr.
1031389

je 500 ml



LOCTITE

LOCTITE 518

Mittelfeste anaerobe
Flanschdichtung

- Flanschtyp: Verwindungssteif aus Aluminium, Eisen oder Stahl
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Gelartige Konsistenz
- Einsatztemperaturbereich - 55 °C bis +150 °C
- Farbe: rot



	Spritze	Spritze	Kartusche
Inhalt	25 ml	50 ml	300 ml
Art.-Nr.	2069175	2069176	2069177

TEROSON

KORROSIONSSCHUTZ WX 210

500 ml

Komponenten Winterfest machen

- Schützen vor äußeren Einflüssen
- 240 Stunden im Salznebeltest ohne Korrosion
- Farbe: beige-transparent
- Bitumenfrei und PVC-verträglich
- Tropffest bis 100 °C

**HERRVORRAGEND
FÜR HYDRAULIK**

Art.-Nr. 796 107



NOCO

LITHIUM-STARTHILFGERÄTE NOCO BOOST MAX SERIES

- Fortschrittliche Batterie-/Sicherheits-technologie
- Funken-/Verpolungsschutz
- Integrierte LED-Lampe
- 12 V Output 15 A und 2x USB-Output 2,1 A
- 12V KFZ-Ladeadapter
- Ladezeit ca. 8,5 Std.



	12 V	24 V	12 / 24 V
Hubraum:	bis 16.0 L	bis 32.0 L	bis 45.0 L
Startstrom:	5.250 A	3.000 A	6.250 A / 3.125 A
LED Lampe:	600 lm	600 lm	2.200 lm
Lithium-Batterie:	242 Wh	133 Wh	266 Wh
Gewicht:	6,67 kg	6,17 kg	8,62 kg
Art.-Nr.	GB250	GB251	GB500

BUSCHING

Tankstellen- und Werkstattgeräte


BATTERIE-TESTGERÄT

Mit Start-/Ladesystem-Test

VERBESSERTE VERSION

- Für Blei-Säure, Gel, EFB, Vlies-/AGM Batterien – 6/12/24 V
- Integrierter Thermodrucker – Darstellung Text und Grafik
- USB-Anschluss zum Testergebnis-Download
- Volt- und Temperaturmessung
- Kundenspezifische Daten erfassbar

Testnormen: JIS, EN, EN2, DIN, SAE, IEC
Batterie: 25 - 3000 CCA (24V 6000 CCA)



Art.-Nr. 100 962

GLOBAL

STARTERBATTERIEN

Auslaufsicher, einbaufertig & wartungsfrei

- Calcium-Calcium-Technologie
- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Inkl. Polkappen und versenkbaren Griffen
- Super Heavy Duty



PREISE INKL. UMWELTBEITRAG

110 Ah, 800 A (EN) 514x176x210 mm	140 Ah, 950 A (EN) 513x189x223 mm
Art.-Nr. GR 110 SHD	Art.-Nr. GR 140 SHD

SW STAHL

SCHRAUBENSCHLÜSSEL-SATZ in Rolltasche

- Ringköpfe um 10° gekröpft oder 15° gewinkelt
- Gabelschlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- Schlanke Ausführung
- Schmale Köpfe



Gabelschlüssel, 10-tlg. SW 6 - 32 mm	Gabelringsschlüssel, 25-tlg. 15° gewinkelt, SW 6 - 32 mm
Art.-Nr. 00151 L	00925 L
Gabelringsschlüssel, 16-tlg. gekröpft, SW 10 - 32 mm	Ringschlüssel, 11-tlg. gekröpft, SW 6 - 32 mm
Art.-Nr. 00193 L	00181 L

PVC-SCHLAUCH MIT EINLAGE

weitere Größen verfügbar

Als Bund oder mit Messing Luftanschlüssen

Universell einsetzbar z. B. als Kompressorschlauch

nach DIN 74310
Medium: Luft
Temperatur: -15° bis +60°C
max. Druck: 15 bar
Berstdruck: 60 bar



Bundware 50 Meter

Innen x Wand 9,0x3,0mm
Innen x Wand 13,0x3,5mm

GPVC9/50M
GPVC13/50M



Eingebunden, 25 Meter mit
Messing Kupplung+Stecker DN7,2
Innen x Wand 9x3,0mm 13x3,5mm
Art.-Nr. E40214 E40254

WASSERSCHLAUCH

weitere Größen verfügbar

Als Bundware

Universell einsetzbar

Farbe: gelb
Medium: Wasser
Temperatur: -20° bis +65°C



	1/2 Zoll bzw. 13mm	3/4 Zoll bzw. 19mm
Innen	12,5mm	18,5mm
Außen	17,5mm	22,0 mm
Druck	max. 10 bar	max. 8 bar
10m	WASSER1/2-10M	
25m	WASSER1/2-25M	WASSER3/4-25M
50m	WASSER1/2-50M	WASSER3/4-50M

UNIVERSALTEILEKATALOG UND SCHLAUCHKONFIGURATOR

Alles in einem Katalog!

Universalteile

Onlineportal für Werkzeug, Zubehör, Chemie und vieles mehr!

Hydraulik & Industrie

Onlinekatalog als übersichtliches Bildermenü für Hydraulik- und Industriebauteile sowie Zubehör!

Schlauchkonfigurator

Individuell Hydraulikschläuche konfigurieren und bestellen!



- Kostenlose Version möglich
- Sonderangebote
- Preis- und Lieferauskunft
- Bestellfunktion

NEIMCKE

Besuchen Sie unseren Hydraulikstand

- ✓ Neuheiten
- ✓ Informationsaustausch
- ✓ Besichtigung Montage
- ✓ Hydraulik Online Katalog Vorführung

HYDRAULIK MESSESTAND

HAUSMESSE Mühldorf a. Inn

Am Samstag, 11.10.2025
und am Sonntag, 12.10.2025

09.00 – 17.00 Uhr
09.00 – 16.00 Uhr

Letzter Einlass 1 Stunde vor Messeende!

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Oktober bis 30. November 2025. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstattentrichtungsartikel zusätzlich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn